



Mobil Extra 2T

Mobil Passenger Vehicle Lube , Greece

Ανώτατης Απόδοσης Λιπαντικό Δίχρονων Κινητήρων

Περιγραφή προϊόντος

Το Mobil Extra 2T είναι ένα ΥΨΗΛΗΣ απόδοσης, ημισυνθετικό, άκαπνο λιπαντικό δίχρονων κινητήρων, σχεδιασμένο να ανταποκρίνεται στις μοτοσυκλέτες υψηλής απόδοσης, τα οχήματα χιονιού και τα πριόνια αλυσίδας.

Το Mobil Extra 2T είναι προ-διαλυμένο για να διευκολύνει την ανάμειξη κατά την προσθήκη του στο καύσιμο.

Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα

Το Mobil Extra 2T συνδυάζει μείγμα υψηλής ποιότητας ορυκτελαίων και συνθετοποιημένων βασικών λαδιών, με ένα προηγμένο σύστημα προσθέτων, για την παροχή εξαιρετικής καθαρότητας του κινητήρα και απόδοση χωρίς καπνό στην εξάτμιση. Τα βασικά χαρακτηριστικά και οφέλη περιλαμβάνουν:

Χαρακτηριστικά	Πλεονεκτήματα και Πιθανά Οφέλη
Εξαιρετική προστασία κατά της φθοράς	Μεγαλύτερη διάρκεια ζωής του κινητήρα
Καλή θερμική και οξειδωτική σταθερότητα και έλεγχο επικαθίσεων	Καθαρότεροι κινητήρες, με αποτέλεσμα την παρατεταμένη ζωή των μπουζί και των βαλβίδων, τα μειωμένα κολλήματα των ελατηρίων και σφιζίματα του πιστονιού και την εξάλειψη των προβλημάτων προ-ανάφλεξης
Εξαιρετικές ιδιότητες προστασίας κατά της διάβρωσης	Μεγαλύτερη διάρκεια ζωής του κινητήρα
Εξάτμιση χωρίς κάπνα	Καθαρότερο περιβάλλον

Προδιαγραφές και εγκρίσεις

Το Mobil Extra 2T καλύπτει ή υπερκαλύπτει τις ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ σύμφωνα με τις ακόλουθες βιομηχανικές προδιαγραφές:	
API	TC
ISO	E-GC
JASO	FC

Τυπικές ιδιότητες

Πλήρωση	RN 4603
Mobil Extra 2T	
Ιξώδες, ASTM D 445	
cSt στους 40°C	55
cSt στους 100°C	8.8
Δείκτης ιξώδους, ASTM D 2270	135
Θειϊκή τέφρα, wt%, ASTM D 874	0.06
Σημείο ροής, °C, ASTM D 97	-24
Σημείο ανάφλεξης, °C, ASTM D 92	110
Πυκνότητα στους 15 °C kg/l, ASMT D 4052	0.867

Υγιεινή και Ασφάλεια

Σύμφωνα με διαθέσιμες πληροφορίες, αυτό το προϊόν δεν αναμένεται να έχει αρνητικές συνέπειες για την υγεία όταν χρησιμοποιείται για την προκαθορισμένη εφαρμογή και ακολουθούνται οι συστάσεις που προβλέπονται από το Δελτίο Πληροφοριών Ασφαλείας Υλικού (MSDS). Τα MSDS διατίθενται κατόπιν αίτησης μέσω του τοπικού σας τμήματος πωλήσεων, ή μέσω του διαδικτύου. Αυτό το προϊόν δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί για άλλους σκοπούς πέρα από την προκαθορισμένη χρήση του. Προστατέψτε το περιβάλλον κατά την απόρριψη χρησιμοποιημένου προϊόντος.

Το λογότυπο της Mobil, το σήμα του Πήγασου και το Extra 2T αποτελούν εμπορικά σήματα της εταιρείας Exxon Mobil Corporation ή μιας των θυγατρικών της εταιρειών.

04-2021

ExxonMobil Lubricants & Specialties

Οι παραπάνω τιμές είναι τυπικές για κανονικές συνθήκες παραγωγής και δεν αποτελούν προδιαγραφή. Παραλλαγές που δεν επηρεάζουν την απόδοση του προϊόντος θα πρέπει να αναμένονται κατά τη διάρκεια της κανονικής παραγωγής και σε διαφορετικές τοποθεσίες ανάμειξης. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν μπορούν να μεταβληθούν χωρίς προειδοποίηση. Όλα τα προϊόντα μπορεί να μην είναι διαθέσιμα στην τοπική αγορά. Για περισσότερες πληροφορίες, απευθυνθείτε στο τοπικό γραφείο της ExxonMobil ή επισκευθείτε την ιστοσελίδα www.exxonmobil.com

Η ExxonMobil αποτελείται από πολυάριθμες θυγατρικές και συνεργαζόμενες εταιρίες, πολλές εκ των οποίων έχουν ονόματα που συμπεριλαμβάνουν τις λέξεις Esso, Mobil, ή ExxonMobil. Τίποτα σ' αυτό το έγγραφο δεν αποσκοπεί στο να παρακάμψει ή να υπερισχύσει της εταιρικής ανεξαρτησίας των τοπικών οντοτήτων. Η ευθύνη για τοπικές ενέργειες και η υπευθυνότητα, παραμένουν επωμιζόμενες από τις τοπικές εταιρικές οντότητες που σχετίζονται με την ExxonMobil.

ExxonMobil



© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved