



Mobil Super™ 2000 X1 15W-40

Mobil Passenger Vehicle Lube , Argentina

Aceite semisintético de calidad premium para vehículos de pasajeros

Descripción del producto

Mobil Super™ 2000 X1 15W-40 es un aceite semisintético que proporciona una larga vida útil del motor y protección contra los lodos y el desgaste.

Propiedades y beneficios

Los productos Mobil Súper 2000 han sido plenamente comprobados en la industria de manera que usted puede tener la plena confianza de que obtendrá el desempeño que desea de su vehículo. Mobil Super 2000 X1 15W-40 proporciona:

- Mejor prevención de la formación de lodos
- Excelente limpieza del motor
- Excelente protección a altas temperaturas
- Excelente protección contra el desgaste
- Buen desempeño en los arranques en frío

Aplicaciones

Los productos Mobil Super 2000 están formulados para darle la confianza de que su motor está recibiendo una protección que va mucho más allá de lo que los aceites convencionales pueden proporcionar. ExxonMobil recomienda Mobil Super ™ 2000 X1 15W-40 si ocasionalmente experimenta condiciones de conducción exigentes:

- Motores de gasolina
- Vehículos de pasajeros, camiones deportivos, camiones ligeros y furgonetas
- Conducción de cruce en la autopista y conducción de parada y arranque en la ciudad
- Condiciones operacionales normales a ocasionalmente severas

Siempre consulte el manual del propietario para comprobar el grado de viscosidad recomendado y las especificaciones para su vehículo en particular.

Especificaciones y aprobaciones

|                                                  |
|--------------------------------------------------|
| Este producto cumple o excede los requisitos de: |
| API SL                                           |

|                                                  |
|--------------------------------------------------|
| Este producto cumple o excede los requisitos de: |
| API SM                                           |
| API SN                                           |

Propiedades y especificaciones

| Propiedad                                       |                          |
|-------------------------------------------------|--------------------------|
| Grado                                           | SAE 15W-40               |
| Apariencia, AMS 1738                            | Transparente y brillante |
| Viscosidad cinemática @ 100 C, mm2/s, ASTM D445 | 14,2                     |
| Punto de fluidez, °C, ASTM D97                  | 32                       |
| Índice de viscosidad, ASTM D2270                | 136                      |
| Número de base total, mgKOH/g, ASTM D2896       | 7,4                      |
| Densidad @ 15,6 °C g/ml, ASTM D4052             | 0,8739                   |

Seguridad e Higiene

Las recomendaciones de salud y seguridad para este producto se pueden encontrar en la Ficha de Seguridad del Material (FDS) @ <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>  
Todas las marcas comerciales utilizadas en este documento son marcas comerciales o marcas registradas de Exxon Mobil Corporation o de una de sus subsidiarias a menos que se indique lo contrario.

12-2020  
Cosan Lubricantes S.R.L.  
Av. Libertador 6343, Piso 8  
CABA, CP 1498, Buenos Aires – Argentina  
0800 345 79540

Las características típicas son típicas de aquellas obtenidas con la tolerancia de la producción normal y no constituyen una especificación. Durante la fabricación normal y en los diferentes lugares de mezcla son esperadas variaciones que no afectan el desempeño del producto. La información aquí contenida está sujeta a cambios sin previo aviso. Todos los productos pueden no estar disponibles localmente. Para obtener más información, comuníquese con su representante local de ExxonMobil, o viste [www.exxonmobil.com](http://www.exxonmobil.com)  
ExxonMobil se compone de numerosas filiales y subsidiarias, muchas de ellas con nombres que incluyen Esso, Mobil o ExxonMobil. Nada en este documento está destinado a invalidar o sustituir la separación corporativa de entidades locales. La responsabilidad por la acción local y la contabilidad permanecen con las entidades locales afiliadas a ExxonMobil.

ExxonMobil

Exxon

Mobil

Esso

XTO ENERGY

© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved