



Mobil™ Delvac 1™ Transmission Fluid MBT 75W-90

Mobil Commercial Vehicle Lube , Ecuador

Lubricante de desempeño supremo para transmisiones

Descripción del producto

Mobil™ Delvac 1™ Transmission Fluid MBT es un aceite totalmente sintético SAE 75W-90 para transmisiones manuales. El fluido Mobil Delvac 1 Transmission Fluid MBT 75W-90 posee excelentes características de viscosidad/temperatura.

Propiedades y Beneficios

Mobil Delvac 1 Transmission Fluid MBT está formulado con un avanzado sistema de aditivos que proporciona una excelente estabilidad térmica y resistencia al desgaste. Mobil Delvac 1 Transmission Fluid MBT mantiene temperaturas más bajas en la transmisión en comparación con los aceites de transmisión convencionales. Se recomienda para la mayoría de las transmisiones manuales, transejes y ejes hipoidales de servicio moderado donde no se requieran aceites API GL-5. Mobil Delvac 1 Transmission Fluid MBT es apropiado para usarse en transmisiones (cajas de velocidades), donde los lubricantes están expuestos a temperaturas muy altas bajo servicio de carga completa.

Aplicaciones

Mobil Delvac 1 Transmission Fluid MBT está aprobado contra la hoja de especificaciones de Mercedes-Benz MB 235.11 que cubre las transmisiones manuales Actros, incluyendo aquellas con cajas de transferencia.

Especificaciones y aprobaciones

Este producto cuenta con las siguientes aprobaciones:

MB 235.21

DTFR 13B110

Propiedades y especificaciones

Propiedad	
Grado	SAE 75W-90
Viscosidad Brookfield @ -40°C, centipoises, DIN 51398	59000
Punto de inflamación copa abierta Cleveland, C, °C, DIN 2592	179
Viscosidad cinemática @ 100 °C, mm ² /s, DIN 51562 T1	14.7
Viscosidad cinemática @ 40 °C, mm ² /s, DIN 51562 T1	96.3
Punto de fluidez, °C, DIN ISO 3016	-45
Índice de viscosidad, DIN 2909	159

Seguridad e higiene

Las recomendaciones de salud y seguridad para este producto se pueden encontrar en la Ficha de Seguridad del Material (FDS) @ <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

Todas las marcas comerciales utilizadas en este documento son marcas comerciales o marcas registradas de Exxon Mobil Corporation o de una de sus subsidiarias a menos que se indique lo contrario.

Terpel-Comercial Ecuador Compañía Limitada


Dirección: Av. Joaquín Orrantía, Edificio Solaris, Piso 12, Oficinas (801-812), Guayaquil – Ecuador.

Teléfono: +593 42634060

Las características típicas son típicas de aquellas obtenidas con la tolerancia de la producción normal y no constituyen una especificación. Durante la fabricación normal y en los diferentes lugares de mezcla son esperadas variaciones que no afectan el desempeño del producto. La información aquí contenida está sujeta a cambios sin previo aviso. Todos los productos pueden no estar disponibles localmente. Para obtener más información, comuníquese con su representante local de ExxonMobil, o visite www.exxonmobil.com

ExxonMobil se compone de numerosas filiales y subsidiarias, muchas de ellas con nombres que incluyen Esso, Mobil o ExxonMobil. Nada en este documento está destinado a invalidar o sustituir la separación corporativa de entidades locales. La responsabilidad por la acción local y la contabilidad permanecen con las entidades locales afiliadas a ExxonMobil.

ExxonMobil



© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved