



## Mobil™ HD 40

Mobil Passenger Vehicle Lube , Peru

Aceite de motor para servicio pesado

### Descripción del producto

Mobil HD 40 es un aceite de motor de alto rendimiento para servicio pesado destinado principalmente a ser utilizado en motores de gasolina de automóviles de pasajeros, vehículos comerciales y equipos agrícolas. También puede utilizarse en motores diésel de vehículos comerciales y de equipos de contratistas. Está formulado a partir de aceites base minerales de alta calidad y un sistema de aditivos para proporcionar el buen rendimiento que requieren los modernos motores de combustión. Contiene un equilibrio efectivo de detergentes y dispersantes con el fin de minimizar la formación de lodos y depósitos, retener la alcalinidad (TBN) y reducir el desgaste.

### Propiedades y beneficios

- Mejor limpieza del motor.
- Buena protección contra el desgaste y la corrosión.
- Intervalos prolongados entre drenajes del aceite.
- Bajo consumo de aceite
- Menores costos de inventario para operaciones de flotas mixtas

### Aplicaciones

Mobil HD 40 se recomienda para la lubricación de motores de gasolina de automóviles de pasajeros, vehículos comerciales y equipos agrícolas, así como de motores diésel de vehículos comerciales y equipos de contratistas. También puede utilizarse en aplicaciones de engranajes e hidráulicas si el constructor aprueba el uso de aceites de motores.

### Especificaciones y aprobaciones

<b>Este producto está recomendado para utilizarse en aplicaciones que requieren:</b>
API SF

### Propiedades y especificaciones

Propiedad	
Grado	SAE 40
Cenizas, sulfatadas, % masa, ASTM D874	0.96
Viscosidad cinemática @ 100 C, mm <sup>2</sup> /s, ASTM D445	15
Viscosidad cinemática @ 40 C, mm <sup>2</sup> /s, ASTM D445	129
Punto de fluidez, °C, ASTM D97	-21
Número de base total, mgKOH/g, ASTM D2896	7
Punto de inflamación, °C, ASTM D92	257

## Seguridad e Higiene

Las recomendaciones de salud y seguridad para este producto se pueden encontrar en la Ficha de Seguridad del Material (FDS) @ <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

Alle hierin gebruikte handelsmerken zijn - tenzij anders aangegeven - handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Exxon Mobil Corporation of één van haar dochterondernemingen.

06-2022

Terpel Comercial del Perú S.R.L.

Av. Jorge Basadre Grohmann 347,


Interior 1005, San Isidro

Lima Perú

24 Horas emergencia en salud LUBES (511)- 222 0284 Las características típicas son típicas de aquellas obtenidas con la tolerancia de la producción normal y no constituyen una especificación. Durante la fabricación normal y en los diferentes lugares de mezcla son esperadas variaciones que no afectan el desempeño del producto. La información aquí contenida está sujeta a cambios sin previo aviso. Todos los productos pueden no estar disponibles localmente. Para obtener más información, comuníquese con su representante local de ExxonMobil, o visite [www.exxonmobil.com](http://www.exxonmobil.com)

ExxonMobil se compone de numerosas filiales y subsidiarias, muchas de ellas con nombres que incluyen Esso, Mobil o ExxonMobil. Nada en este documento está destinado a invalidar o sustituir la separación corporativa de entidades locales. La responsabilidad por la acción local y la contabilidad permanecen con las entidades locales afiliadas a ExxonMobil.

**ExxonMobil**



© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved