



Mobil Extra 2T

Mobil Passenger Vehicle Lube, Finland

Huippuluokan synteettinen kaksitahtimoottoriöljy

Tuotokuvaus

Mobil Extra 2T on erittäin suorituskykyinen, synteettinen, savuttamaton kaksitahtimoottoriöljy, joka täyttää moottoripyörien, -kelkkojen ja -sahojen voitelulle asetetut tiukat suorituskykyvaatimukset. Mobil Extra 2T on esiohennettu, mikä helpottaa sen sekoittamista polttoaineeseen.

Edut ja ominaisuudet

Mobil Extra 2T -öljy valmistetaan korkealaatuisista mineraaliperusöljyistä sekä erittäin suorituskykyisistä synteettisistä perusöljyistä. Edistyksellisen lisäaineistuksen ansiosta moottori pysyy puhtaana ja savuttaa vähemmän. Tärkeimpiä etuja ja ominaisuuksia:

Ominaisuudet	Edut ja mahdolliset hyödyt
Erinomainen suoja kulumista vastaan	Pidentää moottorin käyttöikä.
Hyvä terminen vakaus ja hapettumiskestävyys, vähentää sakanmuodostusta	Auttaa pitämään moottorin puhtaana, pidentää sytytystulppien ja venttiilien käyttöikä, ehkäisee männänrenkaiden takertumista ja mäntien ahtautumista, vähentää liian aikaisen sytytyksen aiheuttamia ongelmia.
Erinomainen suoja korroosiota vastaan	Pidentää moottorin käyttöikä.
Vähentää moottorin savuttamista	Puhtaampi ympäristö

Luokitukset ja hyväksynät

Mobil Extra 2T täyttää tai ylittää seuraavien spesifikaatioiden asettamat vaatimukset	
API	TC
ISO	E-GC
JASO	FC

Tyypilliset arvot

Mobil Extra 2T	
Viskositeetti, ASTM D 445	
cSt @ 40 °C	55
cSt @ 100 °C	8,8
Viskositeetti-indeksi, ASTM D 2270	135
Tuhkapitoisuus, paino-%, ASTM D 874	0,06
Jähmepiste, °C, ASTM D 97	-33
Leimahduspiste, °C, ASTM D 92	110
Ominaispaino @15 °C kg/l, ASTM D 4052	0,867

Käyttöturvallisuus

Nykyisen tietämyksen mukaan tuotteella ei ole mainittavia terveydellisiä haittavaikutuksia, kun sitä käytetään asianmukaiseen käyttötarkoitukseen noudattaen käyttöturvallisuustiedotteessa esitettäviä suosituksia. Käyttöturvallisuustiedotteet ovat saatavissa jälleenmyyjältä tai internetin kautta. Tuotetta saa käyttää vain ilmoitettuun tarkoitukseen. Ympäristövahinkojen välttämiseksi on käytöstä poistettu tuote toimitettava öljyjätteiden käsittelylaitokseen hävitettäväksi.

MMobil-logo, Pegasuksen kuva ja Extra 2T ovat Exxon Mobil Corporationin tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä.

04-2021

ExxonMobil Finland Oy Ab
Satamatie 10
21100 Naantali - FINLAND

+358 (0) 10 40 8500

<http://www.mobil.fi>

Tyypilliset arvot ovat tuotantotoleranssien puitteissa tyypillisesti saatavia eivätkä ne edusta spesifikaatiota. Vaihteluja, jotka eivät vaikuta tuotteen suorituskykyyn, voi esiintyä normaalin tuotannon puitteissa ja eri tehtaiden välillä. Tässä annettuja tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Kaikkia tuotteita ei ehkä ole paikallisesti saatavilla. Lisätietoja varten ota yhteys paikalliseen ExxonMobil -edustajaan tai käy osoitteessa www.exxonmobil.com.

ExxonMobil koostuu useista tytäryhtiöistä ja liiketoimintayksiköistä, joiden nimissä esiintyy Esso, Mobil, tai ExxonMobil. Mitään tässä dokumentissa ei ole tarkoitettu kumoamaan tai syrjäyttämään paikallisten liiketoimintayksiköiden erillisyyttä. Vastuu paikallisista toiminnasta ja tilivelvollisuus säilyy paikallisilla ExxonMobil tytäryhtiöillä.

ExxonMobil

Exxon Mobil Esso XTO ENERGY

© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved