



Mobil DTE™ 800 Series

Mobil Industrial, Indonesia

Oli Turbin berperforma Unggul

Deskripsi Produk

Mobil DTE™ 832 dan 846 adalah oli turbin kinerja unggul yang dirancang untuk digunakan pada aplikasi turbin uap, turbin gas, dan turbin gas siklus gabungan (co cycle gas turbin/CCGT) di bawah kondisi operasi yang paling berat. Produk progresif ini berbahan dasar kualitas tinggi yang diproses dengan air untuk keta termal/oksidasi yang luar biasa selain aditif yang dipilih secara khusus dan dirancang untuk memberikan kontrol endapan dan kinerja “jaga kebersihan” yang dipe oleh turbin gas tigas berat, serta daya pisah air yang sangat baik untuk pengoperasian turbin uap. Formulasinya meliputi sistem anti-aus non-seng untuk men kebutuhan muatan beban turbin roda gigi.

Selain memenuhi kebutuhan terpisah rancangan turbin uap dan gas moder, Mobil DTE 800 Series adalah pilihan yang baik untuk aplikasi siklus gabungar memerlukan oli tunggal untuk turbin gas dan turbin uap yang berjalan bersama-sama. Memenuhi kebutuhan kontrol endapan dan pemisahan air secara bers: adalah kinerja utama dari teknologi pelumas yang canggih ini. Ketahanan termal/oksidatif Mobil DTE 832 dan 846 yang baik memastikan bahwa produk ini digunakan di lingkungan turbin yang paling berat.

Fitur kinerja oli Mobil DTE 800 Series menghadirkan perlindungan peralatan yang unggul, operasi yang andal, dengan waktu henti yang berkurang dan penggantian oli yang panjang. Produk ini juga memberikan fleksibilitas bagi operator karena dapat digunakan pada semua jenis turbin: uap, gas, dan turbin roda gig

Fitur dan Keuntungan

Produk berbasis mineral merek Mobil DTE telah menjadi pilihan bagi operator turbin di seluruh dunia selama lebih dari seratus tahun. Selama periode tersebut, iln perusahaan kami telah menjaga hubungan yang kuat dengan pabrik peralatan dan operator untuk memastikan bahwa pelumas kami memenuhi atau mela persyaratan desain turbin baru. Ini memerlukan peningkatan berkelanjutan untuk oli turbin Mobil dan aplikasi oli dasar modern serta teknologi aditif yang paling tep

Untuk turbin gas stasioner modern yang beroperasi pada output daya tinggi, perlindungan yang luar biasa terhadap degradasi termal/oksidatif dan kontrol en adalah persyaratan utama. Pengperasian berat menyebabkan tekanan termal terhadap oli yang dapat menghasilkan penyumbatan filter, endapan katup servo atau pakai oli yang pendek. Untuk turbin uap modern, ketahanan tingkat tinggi terhadap oksidasi dan daya pisah air yang baik diperlukan apabila terjadi kebocoran uap. pengoperasian siklus gabungan, pelumas harus memenuhi kebutuhan kedua jenis turbin.

Oli DTE 800 Series menawarkan fitur dan potensi keuntungan berikut:

| Fitur | Kelebihan dan Potensi Keuntungan |
|---|---|
| Memenuhi atau melampaui persyaratan turbin gas dan turbin uap dari pabrikan utama | Menghindari kesalahan aplikasi pelumas dan penggantian yang memakan biaya |
| | Mengurangi biaya inventaris |
| Keunggulan stabilitas termal/oksidasi | Waktu henti yang lebih sedikit, operasi yang lebih andal |
| | Masa pakai oli yang lebih panjang; biaya produk yang lebih rendah |
| Keunggulan perlindungan anti-aus | Keunggulan perlindungan untuk turbin roda gigi (gas dan uap), biaya perawatan penggantian yang lebih rendah |
| | Perlindungan peralatan yang lebih lama dan biaya penggantian yang lebih rendah |
| Demulsibilitas yang sangat baik | Pengoperasian sistem yang efisien dan perawatan yang lebih sedikit |

Aplikasi

Mobil DTE 832 dan 846 adalah oli turbin kinerja unggul yang dirancang untuk digunakan pada sistem oli turbin uap dan gas, baik langsung atau yang disertai denga gigi, dan mekanisme kontrol kecepatan turbin. Aplikasi khusus meliputi:

- Aplikasi pembangkitan daya listrik siklus gabungan (CCGT) termasuk aplikasi dengan sistem sirkulasi umum untuk turbin uap dan turbin gas.
- Pelumasan unit turbin uap dan turbin gas yang digunakan untuk pembangkitan daya listrik, transmisi pipa gas alam, operasi proses dan pembangkit kogeneras

Spesifikasi dan Persetujuan

| Produk ini memiliki persetujuan berikut: | 832 | 846 |
|--|-----|-----|
| GE Power (eks Alstom Power) HTGD 90117 | X | X |
| Siemens TLV 9013 04 | X | X |
| Siemens TLV 9013 05 | X | X |

| Produk ini direkomendasikan untuk digunakan dalam aplikasi yang mensyaratkan: | 832 | 846 |
|---|-----|-----|
| GE Power GEK 28143B | X | X |

| Produk ini memenuhi atau melampaui persyaratan berikut: | 832 | 846 |
|---|-----|-----|
| DIN 51515-1:2010-02 | X | X |
| DIN 51515-2:2010-02 | X | X |
| GE Power GEK 101941A | X | |
| GE Power GEK 107395A | X | |
| GE Power GEK 121608 | X | |
| GE Power GEK 28143A | X | X |
| GE Power GEK 32568Q | X | |
| GE Power GEK 46506D | X | |
| JIS K-2213 Tipe 2 | X | X |
| Siemens Industrial Turbo Machinery MAT 812101 | X | |
| Siemens Industrial Turbo Machinery MAT 812102 | | X |
| Siemens Industrial Turbo Machinery MAT 812106 | X | |
| Siemens Industrial Turbo Machinery MAT 812107 | | X |
| Siemens Industrial Turbo Machinery MAT 812108 | X | |
| Siemens Industrial Turbo Machinery MAT 812109 | | X |
| Siemens Westinghouse PD-55125Z3 | X | |
| Solar Turbines ES 9-224, Class II | X | X |

Sifat dan Spesifikasi

| Sifat | 832 | 846 |
|-------|--------|--------|
| Kelas | ISO 32 | ISO 46 |

| Sifat | 832 | 846 |
|---|---------|---------|
| Waktu Pelepasan Udara, 50 C, mnt, ASTM D3427 | 4 | 4 |
| Korosi Lajur Tembaga, 3 jm, 100 C, Peringkat, ASTM D130 | 1A | 1A |
| Emulsi, Waktu hingga 0 ml. Emulsi, 54 C, min, ASTM D 1401 | 15 | 15 |
| FZG Scuffing, Tahap Beban Gagal, A/8.3/90, ISO 14635-1 | 8 | 8 |
| Titik Nyala, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92 | 224 | 244 |
| Busa, Urutan I, Stabilitas, ml, ASTM D892 | 0 | 0 |
| Busa, Urutan I, Tendensi, ml, ASTM D892 | 20 | 20 |
| Busa, Urutan II, Stabilitas, ml, ASTM D892 | 0 | 0 |
| Busa, Urutan II, Tendensi, ml, ASTM D892 | 20 | 20 |
| Busa, Urutan III, Stabilitas, ml, ASTM D892 | 0 | 0 |
| Busa, Urutan III, Tendensi, ml, ASTM D892 | 20 | 20 |
| Viskositas Kinematik @ 100 C, mm ² /dt, ASTM D445 | 5.4 | 6.2 |
| Viskositas Kinematik @ 40 C, mm ² /dt, ASTM D445 | 29.6 | 42.4 |
| Titik Tuang, °C, ASTM D97 | -30 | -30 |
| Uji Oksidasi Bejana Tekan Berputar, mnt, ASTM D2272 | 1200 | 1100 |
| Karakteristik Karat, Prosedur A, ASTM D 665 | LULUS | LULUS |
| Karakteristik Karat, Prosedur B, ASTM D 665 | LULUS | LULUS |
| Berat Jenis, 15,6 C/15,6 C, ASTM D1298 | | 0.87 |
| Berat Jenis, 15,6 C/15,6 C, ASTM D4052 | 0.86 | |
| Uji Stabilitas Oli Turbin, Usia hingga 2,0 mg KOH/g, jam, ASTM D943 | 10.000+ | 10.000+ |
| Indeks Viskositas, ASTM D2270 | 110 | 106 |

Kesehatan dan Keselamatan

Rekomendasi Kesehatan dan Keselamatan untuk produk ini dapat ditemukan dalam Lembar Data Keselamatan Bahan (MSDS) @ <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

Semua merek dagang yang digunakan di sini adalah merek dagang atau merek dagang terdaftar milik ExxonMobil Corporation atau salah satu anak perusahaannya kecuali dinyatakan lain.

02-2024

ExxonMobil Asia Pacific Pte Ltd
 Jakarta Representative Office
 Wisma GKBI 27th Floor
 Jl. Jenderal Sudirman No. 28
 Jakarta 10210
 Indonesia

+62 21 574 0707

<http://www.exxonmobil.com>

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification. Variations that do not affect product performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations. The information contained herein is subject to change without notice. All products may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit www.exxonmobil.com. ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entities.

The ExxonMobil logo, featuring the word "ExxonMobil" in a white, sans-serif font on a dark background.A row of four logos: "Exxon", "Mobil", the "Esso" logo (a red circle with "Esso" in white), and the "XTO ENERGY" logo (a stylized "X" with "TO" and "ENERGY" below it).

© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved