



Mobil Delvac™ Legend 15W-40 CNG/LNG

Mobil Commercial Vehicle Lube , Belgium

Premium aardgasmotorolie

Productbeschrijving

Mobil Delvac™ Legend 15W-40 CNG/LNG is een premium motorolie voor wagenparken, specifiek geformuleerd om betrouwbare bescherming te bieden aan vrachtwagens en bussen die CNG (Compressed Natural Gas) of LNG (Liquefied Natural Gas) gebruiken. Mobil Delvac™ Legend 15W-40 CNG/LNG is geformuleerd van basisoliën met een hoge kwaliteit en een gebalanceerd additievensysteem. Deze geavanceerde formulering met medium asgehalte biedt een uitstekende oxidatie-, nitratie- en thermische stabiliteit voor het minimaliseren van afzettingen van as in de verbrandingskamer. Mobil Delvac™ Legend 15W-40 CNG/LNG smeert met minder afzettingen van lak, slib en koolstof in de zwaarste werkomstandigheden.

Eigenschappen en Voordelen

Moderne krachtige, hoge snelheid, "arme-mengsel" dieselmotoren die aardgas gebruiken stellen zware eisen aan smeermiddelen voor de motor. Mobil Delvac™ Legend 15W-40 CNG/LNG is geformuleerd volgens strikte standaarden om een betrouwbare motorprestatie te leveren in moderne dieselmotoren die aardgas als primaire brandstof gebruiken. De belangrijkste voordelen zijn:

- Hoge thermische en oxidatiestabiliteit bevordert beheersing van slibopbouw en neerslag.
- TBN-reserve neutraliseert oxy-zuren en nitraten voor minder afzettingen.
- Afschuifstabiliteit vermindert oliegebruik en biedt bescherming tegen slijtage van lagers en schuren van de cilinderwand.
- Effectief reinigend en oplossend vermogen houdt de motor schoner.
- Een laag zink- en fosforgehalte bevordert een langere levensduur van de katalysator.

Toepassingen

Door ExxonMobil aanbevolen voor gebruik in:

- CNG en LNG "arme-mengsel" motoren met vonkontsteking.
- Dual fuel-motoren die diesel gebruiken om te starten en 15% diesel waakvlambrandstof met CNG/LNG.
- Licht en zwaarbelaste vrachtwagens en bussen.

Specificaties en goedkeuringen

Dit product wordt aanbevolen voor gebruik in toepassingen met de volgende vereisten:
CUMMINS CES 20074

Eigenschappen en specificaties

Eigenschap	
Klasse	SAE 15W-40
Sulfaatasgetal, mass%, ASTM D874	0,5
Dichtheid bij 15.6 C, kg/m ³ , ASTM D4052	0,86
Vlampunt, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92	230
Kinematische viscositeit bij 100 C, mm ² /s, ASTM D445	14,6
Kinematische viscositeit bij 40 C, mm ² /s, ASTM D445	107

Eigenschap	
Stolpunt, °C, ASTM D97	-27
Totaal Base Nummer (TBN), mg KOH/g, ASTM D 2896	5,6

Gezondheid en veiligheid

Gezondheids- en veiligheidsaanbevelingen voor dit product kunnen gevonden worden in de veiligheidsbladen (MSDS) op <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

Alle hierin gebruikte handelsmerken zijn - tenzij anders aangegeven - handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Exxon Mobil Corporation of één van haar dochterondernemingen.

08-2024

EXXONMOBIL LUBRICANTS & SPECIALTIES EUROPE, A DIVISION OF EXXONMOBIL PETROLEUM & CHEMICAL, BV

POLDERDIJKWEG


B-2030 Antwerpen

Belgium

Typische eigenschappen zijn kenmerkend voor degene die bij normale productie toleranties bereikt zijn en houden geen specificatie in. Variaties die geen invloed hebben op de prestaties van het product zijn te verwachten bij een reguliere productie en op verschillende menglocaties. Deze informatie kan zonder voorafgaande berichtgeving gewijzigd worden. Niet alle producten zijn beschikbaar in de verschillende markten. Neem voor meer informatie contact op met uw lokale ExxonMobil contactpersoon of ga naar www.exxonmobil.com

ExxonMobil bestaat uit verschillende gelieerde ondernemingen en dochterondernemingen, waarvan er veel de naam Esso, Mobil of ExxonMobil bevatten. Niets in dit document is bedoeld om de zelfstandigheid van de lokale entiteiten te wijzigen. De verantwoordelijkheid voor lokale handelingen en aansprakelijkheid blijft volledig bij de lokale ExxonMobil onderneming rusten.

ExxonMobil



© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved