



Gas Seal Oil 5300(煤气密封油 5300)

Mobil Industrial , 中国

优质的煤气柜密封油

产品简介

煤气柜密封油 5300 是一种用于高炉煤气 (BFG) 和焦炉煤气 (COG) 气柜的密封油。该产品采用优质基础油和精选添加剂配制, 旨在满足行业需求。本产品符合设备制造商的要求, 如 MHI 和 IHI。

酸性气体与煤气柜密封油接触, 会导致水分离性的下降并缩短密封油的使用寿命, 从而造成设备的锈蚀和腐蚀。具有抗氧化性和水分离性的高性能密封油是关键所在。煤气柜密封油 5300 采用优质基础油和精选抗氧化及水分离添加剂配制, 可在严苛环境下发挥良好的作用。

特性和效益

- 良好的抗磨损性, 充分保护气缸
- 高温下良好的抗氧化性
- 在酸性环境中良好的抗锈蚀与抗腐蚀能力
- 在严苛环境中卓越的水分离性

应用

- 煤气柜密封油 5300 专为润滑 BFG 和 COG 气柜而研发, 具有良好的抗腐蚀性性能。

特性和规范

特性	
等级	ISO 100
外观, AMS 1738	明亮、清澈
抗乳化, 达到3 mL乳液时的时间, 54°C, 分钟, ASTM D1401	3
倾点, °C, ASTM D97	-21
含水量, 体积%, ASTM D95	<0.05
水分离性, 乳化, 分钟, IHI方法	25
水分离性, 水含量, %, IHI方法	2
ASTM颜色, ASTM D1500	L 1.5
乳化, 达到37mL 水的时间, 82°C, 分钟, ASTM D1401	5

健康与安全

有关本产品的健康与安全建议, 请参阅化学品安全技术说明书 (MSDS), 可于以下网站获取: <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>
除另行说明外, 此处所使用的所有商标均为埃克森美孚公司或其某一关联公司的商标或注册商标。

06-2021

ExxonMobil (China) Investment Co. Ltd
17th Floor, Metro Tower
30 Tian Yao Qiao Road
Shanghai 2000030
China

+86 21 24076000

<http://www.exxonmobil.com>

典型属性是经由通常生产状况下得到的典型数值, 不等同与产品规范. 产品在通常生产状况下, 以及不同的调配厂产生的典型数值可能会有变动, 并不影响产品性能. 此处包含的信息可能未经通知而作出变更. 并不是所有的产品都会在当地出售. 更多的详情, 请联络埃克森美孚公司当地机构, 或查询 www.exxonmobil.com

埃克森美孚公司有许多分支和下属机构. 他们大多在公司名称里包含"埃索", "美孚", 或"埃克森美孚".

本文件并不取代当地公司的独立性.

当地相关的埃克森美孚公司分支机构对当地的行为负有责任.

ExxonMobil



© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved