



## Mobil Super™ 1000 X2 15W-40

Mobil Passenger Vehicle Lube, Taiwan

優質複級轎車機油

### 產品說明

Mobil Super™ 1000 X2 15W-40 是一款優質傳統機油，旨在提供高水準保護與高效能。

### 特色與效益

Mobil Super 1000 X2 15W-40 已獲得業界認可，能提供車輛良好保護，因此您可以在市區安心駕駛。

Mobil Super 1000 X2 15W-40 提供：

- 良好的磨損保護效能
- 出色的引擎潔淨
- 良好的高溫保護

### 應用

Mobil Super 1000 X2 15W-40 的配方使其適用於幾乎所有車輛。我們尤其建議將此油品用於以下車輛類型和條件：

- 最新引擎技術
- 汽油和柴油
- 轎車、休旅車、輕型卡車和廂型車
- 高速公路巡航駕駛
- 一般操作條件

關於各特別輛車的滑油黏度級數和規格的建議，請務必查詢您的車主手冊。

### 規範與認證

**Mobil Delvac XHP ESP M 10W-40 適用於需要滿足以下規格要求的應用：**

API CF

**建議將此產品用於需符合以下規範的應用情境：**

MB 229.1

ACEA A3/B3-16

**此產品符合或超越以下標準：**

API SJ

API SL

API SM

API SN

API SN PLUS

## 特性與規格

特性	
級數	SAE 15W-40
黏度 @ 100 C, mm <sup>2</sup> /s, ASTM D445	14.5
黏度 @ 40 C, mm <sup>2</sup> /s, ASTM D445	104
黏度指數, ASTM D 2270	143
15.6°C 下的密度, g/ml, ASTM D4052	0.873
流動點, °C, ASTM D97	-39
閃火點, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92	239
硫酸灰分, mass%, ASTM D874	0.9
總鹼值, mg KOH/g, ASTM D 2896	10
微型旋轉黏度計, -25°C 條件下的表觀黏度, mPa.s, ASTM D4684	14600
HTHS黏度 @ 150 C 1x10(6) sec(-1), mPa.s, ASTM D4683	3.9

## 健康與安全

本產品健康及安全建議需遵循物質安全資料表 (MSDS) 提供的指引。有關物料安全資料表可向當地經銷部門或上網獲取 (<http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>)

除非另有提及，否則此處使用的所有商標皆為 Exxon Mobil Corporation 或其子公司的商標或註冊商標。

08-2024

ExxonMobil international Holding Inc. Taiwan Branch  
6F, No 2, Section 1, Tun Hua South Road  
Taipei Taiwan

+886 2 2734 6888

<http://www.exxonmobil.com>

典型屬性是經由正常生產狀況下得到的典型數值，不等同與產品規範。

產品在正常生產狀況下，以及不同的調配廠產生的典型數值可能有變動，並不影響產品性能。

此處包含的資訊可能未經通知而作出變更，並不是所有的產品都會在當地出售。

更多的詳情，請聯絡埃克森美孚公司當地機構，或查詢 [www.exxonmobil.com](http://www.exxonmobil.com)

埃克森美孚公司有許多分支和下屬機構。他們大多在公司名稱裏包含“埃索”，“美孚”，或“埃克森美孚”。

本文件並不取代當地公司的獨立性。

當地相關的埃克森美孚公司分支機構對當地的行為負有責任。

**ExxonMobil**

Exxon Mobil ESSO XTO ENERGY

© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved