



# Mobil Avrex M Turbo 201/1010

ExxonMobil aviation , Central America

Lubricante para turbinas de gas de aviación

## Descripción del producto

El lubricante para turbinas de gas Mobil Avrex M Turbo 201/1010 es una combinación de un ac básico mineral para motores de aviación y un paquete de aditivos sin cenizas. El rango opera efectivo para del lubricante Mobil Avrex M Turbo 201/1010 está entre-40°C y 121°C (-40°F y 250°F punto de fluidez está por debajo de -57°C (-70°F).

## Aplicaciones

Mobil Avrex M Turbo 201/1010 se recomienda para motores de turbina de gas de aviación de dis más antiguo. El producto está aprobado bajo la especificación militar de EE. UU. MIL-PRF-6081, Gr 1010. Deberá ser usado sólo en aquellas turbinas donde las temperaturas de operación están de del rango permisible para los lubricantes con básicos de aceites minerales.

## Características típicas

| Avrex M Turbo 201/1010                 |           | Requisitos de la especificación MIL-PRF-608 |
|----------------------------------------|-----------|---------------------------------------------|
| Número de Producto                     | 49411-2   | -                                           |
| Viscosidad                             |           |                                             |
| cSt a 100°C (212°F)                    | 2,6       | -                                           |
| cSt at 40°C (104°F)                    | 10,4      | 10,0 min                                    |
| cSt at -40°C (-40°F)                   | 2.818     | 3.000 max                                   |
| Punto de inflamación, °C (°F)          | 145 (293) | 132 (270) min                               |
| Punto de fluidez, °C (°F)              | -60 (-75) | -57 (-70) max                               |
| Gravedad específica, 15/15°C (60/60°F) | 0,885     | -                                           |

|                                    |      |          |
|------------------------------------|------|----------|
| Número ácido total (TAN), mg KOH/g | 0,03 | 0,10 max |
|------------------------------------|------|----------|

## Seguridad e Higiene

Basado en la información disponible, no se prevé que este producto cause efectos adversos a la salud cuando se utiliza para los fines previstos y de acuerdo con las recomendaciones detalladas en la Hoja de Datos de Seguridad Material (MSDS). Los MSDS están disponibles a través de su oficina de ventas local o a través de la Internet. Este producto no deberá ser usado para fines distintos a los previstos. Después de desechar el producto usado, tenga cuidado en proteger al medio ambiente.

El logotipo ExxonMobil, Mobil y el Avrex M Turbo son marcas de fábrica de Exxon Mobil Corporation o una de sus filiales.

12-2019

Exxon Mobil Corporation

22777 Springwoods Village Parkway

Spring TX 77389

<http://www.exxonmobil.com>

Disclaimer: Estos valores no constituyen una especificación. Debido a continuas investigaciones y desarrollo de nuevos productos, la información contenida en la presente, puede estar sujeta a modificaciones sin necesidad de previo aviso.

**ExxonMobil**

Exxon

Mobil



© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved