



Americas CORE 150

ExxonMobil Basestocks , Canada

S.O.

DESCRIPTION DU PRODUIT

L'huile de base Americas CORE 150 est conçue pour offrir une large plage de mélange avec des caractéristiques de performance dans des applications allant de moteur aux lubrifiants industriels.

Americas CORE 150 est incluse dans liste des huiles de base Americas CORE d'ExxonMobil telle que définie dans les directives de formulation et de qualificati lubrifiants automobiles API/ATIEL.

SPÉCIFICATIONS POUR LA VENTE

Propriété	Limite	Méthode standard (a)	Americas CORE 150
Apparence		Vérification visuelle	Limpide et sans impuretés
Couleur – ASTM	Max.	ASTM D 1500	1,5
Viscosité CCS à -20 °C mPa·s	Max.	ASTM D 5293	2100
Point d'éclair, V.O. (°C)	Min.	ASTM D 92	210
Viscosité cinématique à 40 °C (mm ² /s)	Min.-Max.	ASTM D 445	29,0-32,0
Indice de volatilité NOACK, % massique	Max.	ASTM D 5800	20
Point d'écoulement, °C	Max.	ASTM D 97	-15
Indice de viscosité	Min.	ASTM D 2270	95

(a) Au lieu de la méthode d'essai standard, d'autres méthodes d'essai peuvent être utilisées pour la certification d'une propriété du produit.

Note 1 : Les produits sont certifiés à la mise en marché comme étant conformes aux valeurs spécifiées. Les valeurs réelles peuvent déroger selon la reproductibilité de la méthode d'essai spécifiée.

Note 2 : Aux fins d'établir la conformité à la spécification, les valeurs observées ou calculées doivent arrondies à l'unité la plus proche du dernier chiffre significatif pour exprimer la valeur limite conformément à la méthode ASTM E 29.

Santé et sécurité

Comme pour tous les produits pétroliers, une bonne hygiène personnelle et une manutention prudente sont de rigueur. Éviter le contact prolongé avec la p projection dans les yeux, l'ingestion ou l'inhalation des vapeurs. Pour plus de détails, voir la fiche signalétique de ce produit.

Remarque : Les produits décrits dans cette fiche technique ne sont PAS contrôlés par le règlement canadien SIMDUT.

Toutes les marques de commerce dans les présentes sont des marques de commerce ou des marques déposées d'Exxon Mobil Corporation ou d'une de ses fili moins d'avis contraire.

09-2019

Pétrolière Impériale

Division Produits pétroliers et chimiques

Lubrifiants et produits spéciaux

240 Fourth Ave. SW

B.P. 2480, Station M

Calgary (Alberta) T2P 3 M 9

1-800-268-3183

Les présentes données peuvent être modifiées sans préavis. Le plus grand soin a été pris lors de la préparation de cette information. Dans la mesure permise pa l'Impériale décline toute responsabilité quant aux garanties et/ou représentations, expresses ou implicites, portant sur l'exactitude de l'information et son adéq une fin particulière. Tous les produits peuvent ne pas être disponibles localement. Pour plus d'information, contactez votre personne-ressource de l'impériale ou

www.imperialoil.ca.

ExxonMobil compte de nombreuses sociétés affiliées, dont plusieurs ont un nom qui comprend Esso, Mobil ou ExxonMobil. Aucune disposition contenue dans les présentes ne vise à annuler ou à remplacer l'autonomie des sociétés du groupe. Les filiales d'ExxonMobil sont responsables de ce qui se fait localement.

ExxonMobil



© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved