



AP SN 800

ExxonMobil Basestocks , Indonesia

Deskripsi Produk

Base stock ExxonMobil AP SN 800 cocok untuk cakupan campuran umum yang mampu berkinerja pada pelumas jadi, khususnya, dalam aplikasi pelayaran oli silinder. Berikut dengan base stock, dan lempengan base stock lainnya, produk ini ikut mengantarkan ExxonMobil menjadi yang terdepan dan diakui untuk base stock Grup I.

Base Stock Aplikasi Khusus ini tersedia menurut kategori kapal.

Fitur dan Keuntungan

Formulasi base stock konsisten membantu mempermudah operasi. Base stock khusus dari ExxonMobil ini mempermudah operasional para pelanggan karena kami memproduksi berbagai base stock viskositas dengan kualitas yang konsisten mengikuti standar Sistem Manajemen Kualitas Produk (PQMS). Para eksekutif pengadaan dan rantai pasokan mengandalkan kami untuk mengirimkan base stock yang dibutuhkan, kapan pun dan di mana pun. Manfaat mencakup:

- Stok unik yang disesuaikan dengan kebutuhan aplikasi
- Kinerja formulasi yang konsisten
- Unggul dalam logistik rantai pasokan/pengiriman

Spesifikasi

Sifat	Batas	Metode Standar(a)	
Residu Karbon Conradson, mass%	Maks	ASTM D189	0,3
Kode Kekentalan	Mnt	ASTM D2270	85
Viskositas Kinematik @ 100 C, mm ² /dt	Min-Maks	ASTM D445	12.5-16.0
Titik Nyala, Cleveland Open Cup, °C	Mnt	ASTM D92	246
Titik Tuang, °C	Maks	ASTM D97	-6
Tampilan	Min-Maks	Visual	Bersih dan Cerah

Catatan 1: Produk disertifikasi saat rilis untuk memenuhi nilai yang ditentukan. Nilai aktual dapat menyimpang dalam keterulangan metode uji yang ditetapkan.

Catatan 2: Untuk tujuan menentukan kesesuaian dengan spesifikasi, nilai yang diamati atau dikalkulasi harus dibulatkan ke unit terdekat dalam digit signifikan terakhir yang digunakan dalam menyatakan nilai pembatas sesuai dengan metode ASTM E 29

(a) Sebagai pengganti metode uji standar, metode uji alternatif dapat digunakan untuk sertifikasi sifat produk.

Kesehatan dan Keselamatan

Rekomendasi Kesehatan dan Keselamatan untuk produk ini dapat ditemukan dalam Lembar Data Keselamatan Bahan (MSDS) @ <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

Semua merek dagang yang digunakan di sini adalah merek dagang atau merek dagang terdaftar milik Exxon Mobil Corporation atau salah satu anak perusahaannya kecuali disebutkan lain.

11-2019
ExxonMobil
3225 Gallows Road
Fairfax, VA 22037-001

1-800-662-4592
<http://www.exxonmobil.com>

All products may not be available in all countries. Every care has been taken in the preparation of this information. Typical values may vary within modest ranges and specifications may be subject to change. To the extent permitted by applicable law, all warranties and/or representations, express or implied, as to the accuracy of the information are disclaimed, and no liability is accepted for the accuracy or completeness of the same.

ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names which include Esso, Mobil, Exxon, or ExxonMobil. For convenience and simplicity, the term ExxonMobil may be used to represent all of these entities, and the products and services provided by those entities. Nothing in this brochure is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with local ExxonMobil-affiliated entities.

Energy lives here™

ExxonMobil

Exxon Mobil  

© Copyright 2003-2019 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved