



Mobilgard™ 5145

ExxonMobil marine , Ukraine

Цилиндровое масло для морских дизельных двигателей

Описание продукта

Mobilgard™ 5145 компании ExxonMobil – это высококачественное цилиндрическое масло с очень высокими эксплуатационными характеристиками для морских дизельных двигателей. Масло Mobilgard 5145 продемонстрировало свои эффективные эксплуатационные характеристики при пиковых значениях давления сгорания и температуры гильз, которые наблюдаются в современных двухтактных морских двигателях. Масло обладает оптимальной вязкостью 20 cSt при 100°C и низкой летучестью, что обеспечивает эффективное распределение смазки и сохранение масляной пленки. Масло Mobilgard 5145 по своим эффективным возможностям нейтрализации кислот, обеспечения чистоты и защиты колец и гильз в ходе длительной эксплуатации в двигателе устойчиво к воздействию высококоррозионными средами, в различных условиях эксплуатации, в том числе на малом ходу. За счет сбалансированного состава удалось добиться высокой вязкости и низкой летучести без применения или с минимальным применением высоковязкого цилиндрического масла, которое может вызвать образование отложений из-за своей низкой термической стабильности.

Особенности и преимущества

Особенности и преимущества

- Надежная защита от коррозии новых, более требовательных типов двигателей при всех режимах эксплуатации, включая малый ход, что обеспечивает снижение подачи масла.
- Эффективная термическая и антиокислительная стабильность снижает образование отложений и шлама. Повышение чистоты двигателя может снизить износ его компонентов.
- Высокоэффективные противоизносные свойства потенциально снижают износ гильз и колец, а также позволяют с высокой эффективностью бороться с образованием задиров.
- Высокие моющие свойства могут обеспечить повышенную чистоту поршневых колец и гильз, повышая тем самым межремонтный интервал.

Спецификации и одобрения

Продукция имеет следующие одобрения:
MAN Energy Solutions Copenhagen (Heritage MAN B&W) Категория II двухтактных морских двигателей
Winterthur Gas and Diesel Engine (ранее - Wartsila & Sulzer) двухтактные морские двигатели на жидком топливе общего назначения, согласно последней редакции руководства по эксплуатации изготовителя

Свойства и характеристики

Свойство	
Класс	SAE 50
Кинематическая вязкость при 100°C, мм2/с, ASTM D445	20
Кинематическая вязкость при 40°C, мм2/с, ASTM D445	210
Индекс вязкости, ASTM D2270	105
Плотность при 15°C, г/м3, ASTM D4052	0,976
Температура застывания, °C, ASTM D97	-24
Температура вспышки в открытом тигле Кливленда, °C, ASTM D92	250

Свойство	
Общее щелочное число, мг KOH/г, ASTM D2896	145

Охрана труда и техника безопасности

Рекомендации по охране труда и технике безопасности для данного продукта приведены в «Бюллетене данных по безопасности», который размещен по адресу <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

Все используемые здесь товарные знаки являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками Exxon Mobil Corporation или одной из дочерних компаний, если не указано иное.

09-2022
ExxonMobil Marine Limited
Ermyн Way
Leatherhead, Surrey
United Kingdom KT22 8UX

<http://www.exxonmobil.com>

Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to change without notification. Typical Properties may vary slightly

ExxonMobil

Exxon

Mobil

ESSO

XTOMOBIL

© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved