



## Mobil Delvac City Logistics R 5W-30

Mobil Commercial Vehicle Lube , Denmark

### Produktbeskrivelse

Mobil Delvac City Logistics R 5W-30 er en højtydende motorolie med meget lavt askeindhold, udviklet til at bidrage til lang levetid samt opretholde effektiviteten af emissionsreducerende systemer i både diesel- og benzinbiler.

### Egenskaber og fordele

- Hjælper med at opretholde effektiviteten af emissionsreducerende systemer i både diesel- og benzinbiler.
- Tåler langvarig drift ved høje temperaturer uden oxidativ oliefortykkelse eller nedbrydning af olien.
- Giver fremragende flydeevne ved lave temperaturer og dermed let opstart om vinteren med hurtig oliecirculation i motoren.
- Velegnet til brug i både benzin- og dieselmotorer i lette erhvervskøretøjer.

### Anvendelsesområder

ExxonMobil anbefaler Mobil Delvac™ City Logistics R 5W-30 til krævende kørselsforhold:

- Lette erhvervskøretøjer fra Renault der kræver RN0720
- Lette erhvervskøretøjer eller varebiler der kræver ACEA C4
- Benzin- og dieselmotorer med dieselpartikelfiltre (DPF'er) og katalysatorer
- Normale til lejlighedsvis krævende kørselsforhold (herunder bykørsel)

Se altid efter i bilens instruktionsbog for anbefalede viskositetsklasser og specifikationer for netop din bil.

### Specifikationer og godkendelser

**Dette produkt har følgende godkendelser:**

RENAULT RN0720

MB-Godkendelse 226.51

**Dette produkt opfylder eller overstiger kravene i:**

ACEA C4

### Typiske egenskaber

Egenskaber	
Viskositetsklasse	SAE 5W-30
Kinematisk viskositet ved 100° C, mm <sup>2</sup> /s, ASTM D445	11,7
Kinematisk viskositet ved 40° C, mm <sup>2</sup> /s, ASTM D445	68

Sulfateret aske, masse%, ASTM D874	0,5
Fosfor, masse%, ASTM D4951	0,07
Flammepunkt, Pensky-Martens Closed Cup, °C, ASTM D93	200
Densitet ved 15° C, g/ml ASTM D1298	0,850
Flydepunkt, °C, ASTM D97	-36

## Sundhed og sikkerhed

Sikkerhedsanbefalinger for dette produkt findes i sikkerhedsdatabladet, som kan ses på <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

Alle her anvendte varemærker er varemærker eller registrerede varemærker, der tilhører Exxon Mobil Corporation eller et af dets datterselskaber medmindre andet er angivet.

01-2020

ExxonMobil Nordic

Affiliate of ExxonMobil Nordic AS, Norway

Gydevang 39-41

DK-3450 Alleroed, Denmark

Tel: +45 45 99 02 10

Fax : +45 45 99 02 80

[www.exxonmobil.no](http://www.exxonmobil.no)

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification. Variations that do not affect product performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations. The information contained herein is subject to change without notice. All products may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit [www.exxonmobil.com](http://www.exxonmobil.com)

ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entities.

Energy lives here™

**ExxonMobil**

Exxon Mobil  

© Copyright 2003-2019 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved