



Mobil Pegasus™ 605

Mobil Industrial , Denmark

Gasmotorolie

Produktbeskrivelse

Mobil Pegasus™ 605 er en højtydende naturgasmotorolie, der hovedsageligt er beregnet til smøring af moderne middel- til hurtigtgående firetaktsmotorer, der kræver brændstof, som indeholder korroderende forbindelser som for eksempel hydrogensulfid eller halogener (forbindelser der indeholder klor, fluor, osv.) Disse motorer generelt magert forbrændende, hvor forøget manifoldtryk hindrer tilstrækkeligt med smøremiddel i at nå ventilstyrene og således resulterer i et lavt olieforbrug, kan medføre slid på ventilstyr og ventilsæder. Denne effekt forøger risikoen for slid og syreangreb på de øvre cylinderkomponenter pga syreholdige materiale dannes under forbrændingen. Mobil Pegasus 605 er en 0,5 % aske gasmotorolie med høj alkalinitetsreserve udviklet til at modveje de negative effekter af korroderende materialer på motorkomponenterne. De fremragende korrosionsbeskyttende egenskaber forhindrer korrosivt slid i cylindre, ventilområder og lejer, hvilket kan resultere i længere levetid for motoren og lavere vedligeholdelsesomkostninger. Mobil Pegasus 605 har fremragende anti-slid- og anti-rivningsegenskaber, hvilket sikrer mod stempelrivning og slid på cylinderforing og stempelringe. Denne olie kan også bruges til smøring af stempelkompressorer, hvor disse anvendes med losseplads, og biomassegas.

Mobil Pegasus 605 er formuleret med højkvalitets mineralbaseolier kombineret med et avanceret 1,0 % askeadditivsystem, som er udviklet til at give fremragende beskyttelse af motor- og kompressorkomponenter. Dette produkt udviser et højt niveau af kemisk stabilitet og modstandsdygtighed over for oxidering og nit. Mobil Pegasus 605 leverer fremragende modstandsdygtighed over for slid på ventilsystemet og beskytter imod aflejringer. Disse præstationsfordele kombineret med de effektive detergent- og dispergeringsegenskaber hjælper med at kontrollere dannelsen af aske og koks, som kan resultere i dårlig motorydelse og bankning. Dette produkt er også kompatibelt til brug i gasmotorer udstyret med katalysatorer.

Egenskaber og fordele

Mobil Pegasus 605 gasmotorolie giver en ekstra margin af beskyttelse, hvor der anvendes kontamineret brændstof. Dens fremragende detergent dispergeringsteknologi resulterer også i renere motorer, mindre slid og forbedret motorydelse. Brug af dette produkt kan resultere i mindre vedligeholdelsesomkostninger og forbedret produktionskapacitet. Den fremragende kemiske og oxidationsstabilitet kan resultere i længere olieskiftsinterval og mindskede filteromkostninger. Dette produkts høje alkalinitetsreserve tillader, at det bruges i motorer, som drives med brændstof, som indeholder moderate mængder korrosivt materiale.

Egenskaber	Reelle og mulige fordele
Højt TBN og alkalinitetsreserve	Mindsker slid og korrosion, når der benyttes kontamineret gas Beskytter ventilsæder og -anlægsflader på firtaktsmotorer Regulerer askedannelse i forbrændingskammer og forbedrer tændrørspræstation
Fremragende anti-slid- og anti-rivningsegenskaber	Mindre slid på motorkomponenter Mindre rivning i højt belastede gasmotorers foringer Giver fremragende indkøringsbeskyttelse
Høj oxidativ og kemisk stabilitet	Renere motorer Forlængede olieskiftsintervaller Mindskede omkostninger til nye filtre Fremragende modstand over for oxidation og nitrering
Effektiv korrosionsbeskyttelse	Reducerer slid på ventilstyr i firtaktsgasmotorer Beskytter lejer og interne komponenter
Ekstraordinære detergent-/ dispergeringsegenskaber	Regulerer syredannelse i olien Beskytter øverste del af cylinderen og ventilsystemet Renere motorer Længere filterlevetid

Egenskaber	Reelle og mulige fordele
Formuleret uden zink og fosfor	Forbedrer katalysatorers ydeevne og forlænger levetiden på katalysatoren

Anvendelsesområder

Bemærk: Motorer, som kører på gas med forhøjede niveauer af svovl eller halogener bør også have kølemidlets (kølevandets) og oliens temperatur forhøjet.

- Gasmotorer, som kører på brændstof, som indeholder moderate niveauer af hydrogensulfid (H₂S)
- Motorer, som kører på brændstof, som indeholder korrosive materialer, fx.TOHCI (Total Organic Halides as Chloride, totale organiske halider som fx. klor) sås lossepladsgas og med biomassegas
- Tændrørstændte firetaktsmotorer med meget lavt smøreolieforbrug
- Middel- og højhastigheds firetaktsmotorer udstyret med katalysatorer, som kræver en lavaske gasmotorolie
- Motorer med slid og korrosion i ventilenheder
- Stempelkompressor, som drives på naturgas, som indeholder svovl- eller klorsammensætninger
- Højtydende eller naturligt aspirerede motorer, som drives ved eller over deres nominelle kapacitet ved høje temperaturer

Specifikationer og godkendelser

Dette produkt har følgende fabrikantgodkendelser:
INNIO Waukesha gasmotorer til lossepladsgas
Caterpillar Energy Solutions TR 2105, Smøreolier til gasmotorer (CG132, CG170, CG260)
Rolls-Royce Solutions Augsburg (former MTU Onsite Energy) Gas Engines Series 400 - all engines with natural gas and propane gas
MWM TR 0199-99-2105, Smøreolier til gasmotorer

Dette produkt opfylder eller overstiger kravene i:
Caterpillar

Typiske egenskaber og Specifikationer

Egenskaber	
Viskositetsklasse	SAE 40
Kinematisk viskositet ved 100° C, mm2/s, ASTM D445	13,2
Kinematisk viskositet ved 40° C, mm2/s, ASTM D445	124
Viskositetsindeks, ASTM D2270	100
Sulfateret aske, masse%, ASTM D874	0,5
(*)Basenummer - Xylen/eddikesyre, mg KOH /g, ASTM D2896	7,0
Flydepunkt, °C, ASTM D97	-15
Flammepunkt, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92	262

Egenskaber	
Densitet @ 15.6° C, lb/gal, BEREGNET	0,890

(*) brug af andre ASTM-godkendte opløsningsmidler kan give forskellige resultater.

Sundhed og sikkerhed

Sikkerhedsanbefalinger for dette produkt findes i sikkerhedsdatabladet, som kan ses på <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

Alle varemærker som bruges i dette dokumentet er varemærker eller registrerte varemærker som tilhører Exxon Mobil Corporation eller et datterselskab med mindre andet er angitt.

01-2022
ExxonMobil Nordic
Affiliate of ExxonMobil Nordic AS, Norway
Gydevang 39-41
DK-3450 Alleroed, Denmark
Tel: +45 45 99 02 10
Fax : +45 45 99 02 80
www.exxonmobil.no

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification. Variations that do not affect pro performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations. The information contained herein is subject to change without nc All products may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit www.exxonmobil.com

ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intende override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entit

ExxonMobil

Exxon

Mobil

Esso

XTD

© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved