

**Mobil SHC™ 600 serien**

Mobil Industrial, Denmark

Gir- og lageroljer

**Produktbeskrivelse**

Produkterne fra Mobil SHC™ 600 serien er højtydende olier til gear og lejer, udviklet til at give enestående udstyrsbeskyttelse, lang olielevetid og problemfri drift, resulterer i øget produktivitet. Disse videnskabeligt udviklede olier er formulerede med den seneste egenudviklede og patentanmeldte Mobil SHC teknologi for god, velbalanceret ydeevne under krævende anvendelse ved høje og lave temperaturer. Mobil SHC 600 produkter tilbyder gode lavtemperaturegenskaber samt for luftudskillelse ved olietyperne med lavere viskositet. Disse produkter er modstandsdygtige over for mekanisk forskydning, selv i hårdt belastede gear og ved anvendelse af lejer med høj forskydning, således at der praktisk taget ikke sker viskositetstab.

Mobil SHC 600 seriens produkter har lave traktionskoefficienter sammenlignet med mineralske olier, som følge af molekylestrukturen i de anvendte baseolier. Dette resulterer i mindsket friktion i kontaktzonen på f.eks. rulningslejer såsom gear og rullekontaktlejer. Mindsket friktion betyder lavere driftstemperaturer og for gearfunktion, hvilket medfører lavere energiforbrug. Mobil SHC 600 seriens produkter har udvist en forbedring på op til 3,6 % i energieffektivitet i kontrollaboratorietests(*). Mobil SHC 600 seriens formulering giver også særdeles god modstandsdygtighed over for oxidation og aflejningsdannelse ved forskellige temperaturer, samt enestående rust- og korrosionsbestandighed, antislidsegenskaber, demulgeringsevne, skumkontrol og luftudskillelse samt multimetalkompatibilitet. Mobil SHC 600 seriens olier er forenelige med pakninger og andre materialer anvendt i udstyr, som normalt smøres med mineralolie.

Mobil SHC 600 seriens olier er egnede til brug i en lang række udstyr, ikke kun som særligt fordelagtige produkter til højtemperaturanvendelser, men også på grund af andre fordele, de tilbyder.

(*) Energieffektiviteten refererer udelukkende til ydeevnen af Mobil SHC 600 sammenlignet med konventionelle (mineralske) referenceolier af samme viskositet til gear og cirkulationssystemer. Den anvendte teknologi optimerer effektiviteten med op til 3,6 % sammenlignet med referenceolien ved test i snækkgear under kontrollerede forhold. Energibesparelser afhænger af driftsforhold og anvendelse.

Egenskaber og fordele

Produkterne under Mobil SHC brandet anerkendes og værdsættes verden over for innovation og uovertruffen ydeevne. Disse syntetiske produkter, som er baseret på molekyleteknologi udviklet af vores egne forskere, viser klart vores engagement med hensyn til at anvende avanceret teknologi til vores produkter. Udviklingen af SHC 600 serien er et resultat af det tætte samarbejde vores forskere og tekniske specialister havde med udstyrsfabrikanter (OEMs) for at sikre, at produkterne løbende forbedres i takt med den konstante tekniske udvikling.

Vores samarbejde med udstyrsfabrikanter har været med til at bekræfte resultaterne opnået på vores eget laboratorium og på egne prøvestande, som viser Mobil SHC seriens uovertrufne ydeevne. Ikke mindst har arbejdet med udstyrsfabrikanterne vist en potentiel forøget energieffektivitet på op til 3,6 % i forhold til mineralske olier. Disse fordele er især tydelige i udstyr med en høj grad af mekanisk tab, såsom snækkedrev med høj udveksling.

Under udviklingen af den seneste Mobil SHC teknologi til Mobil SHC 600 seriens olier, valgte vores forskere baseolier med høj termisk og oxidativ stabilitet kombineret med et velbalanceret additivesystem, som komplementerer de indbyggende egenskaber ved baseolierne for at opnå fremragende oliebrugsaflejringskontrol og modstandsdygtighed over for termisk/oxidativ og kemisk nedbrydning. Denne formulering giver letflydenhed ved lave temperaturer, som betydeligt overgår mange mineraloliebaserede produkter og er nøglen til de fordele man opnår ved anvendelse i svært tilgængeligt udstyr som drives ved lave temperaturer. SHC 600 seriens olier har følgende egenskaber og mulige fordele:

(*) Energieffektiviteten refererer udelukkende til ydeevnen af Mobil SHC 600 sammenlignet med konventionelle (mineralske) referenceolier af samme viskositet til gear og cirkulationssystemer. Den anvendte teknologi optimerer effektiviteten med op til 3,6 % sammenlignet med referenceolien ved test i snækkgear under kontrollerede forhold. Energibesparelser afhænger af driftsforhold og anvendelse.

Egenskaber	Reelle og mulige fordele
Uovertruffen termisk/oxidativ modstandsdugtyghed ved høje temperaturer	Udvider driftsmulighederne for udstyret ved høj temperatur Lang oliebrugstid hjælper med at reducere omkostninger til vedligeholdelse Mindsker aflejringer for problemfri drift og lang filterlevetid
Højt viskositetsindeks samt voksfri	Bevarer viskositet og filmtykkelse ved høje temperaturer Giver fremragende ydeevne ved lave temperaturer herunder ved opstart
Lav traktionskoefficient	Mindsker friktion og øger effektiviteten ved glidemekanismer, såsom gear, og giver dermed mulighed for mindre energiforbrug og lavere driftstemperaturer. Mindsker virkningerne af mikro-slip i kontaktzonen i rullelejer, hvilket muligvis forlænger rullelejernes levetid
Øget belastningskapacitet	Beskytter udstyret og forlænger dets levetid. Mindsker uventet stoptid og forlænger serviceintervaller
Velafbalanceret additivsammensætning	Giver fremragende rust- og korrosionsbeskyttelse, vandudskillelse, skumkontrol og luftudskillelse, hvilket muliggør problemfri drift i mange forskellige industrielle anvendelser og mindsker driftsomkostningerne

Anvendelsesområder

Skønt Mobil SHC 600 serien generelt er kompatibel med de fleste mineraloliebaserede produkter, kan dens ydeevne nedsættes ved blanding med disse. Derfor anbefales det, at et system gøres grundigt rent, før der skiftes over til produkter fra Mobil SHC 600 serien, for at man kan opnå maksimal ydeevne. Mobil SHC 600 serien er kompatibel med de fleste NBR, FKM og andre elastomer-pakningsmaterialer, der anvendes sammen med mineralske olier. Der kan være store variationer når det gælder elastomerer. Det bedste resultat opnås ved henvendelse til fabrikanten af udstyret, fabrikanten af pakninger, eller den lokale virksomhedsrepræsentant for at bekræfte foreneligheden.

Mobil SHC 600 seriens olier anbefales til brug i en lang række gear og lejer, hvor der forekommer høje eller lave temperaturer, eller hvor drifts- eller bulkolie-temperaturen er høj, at konventionelle olier giver utilfredsstillende levetid, eller hvor forbedret energieffektivitet ønskes. Olierne er især effektive under driftsforhold, hvor omkostningerne ved udskiftning af dele, rengøring af systemer eller olieskift, er høje. Specifikke anvendelsesområder kræver valg af rigtig viskositet og omfatter:

- Levetidssmurte gearkasser, især snekegear med høj udveksling/lav effektivitet
- Svært tilgængelige gearkasser, hvor olieskift er vanskelig
- Lavtemperaturanvendelser som f.eks. skilifte, hvor olieskift i løbet af selve skisæsonen kan undgås
- Rullelejer i blandingsmaskiner og valsetablejer, hvor der forekommer høje temperaturer
- Plastkalandre
- Krævende centrifugedrift, f.eks. marinecentrifuger
- A/C gear på elektriske lokomotiver
- Mobil SHC 626, 627, 629 og 630 er egnede til oliesmurte rotationsskruekompressorer til komprimering af naturgas, naturgasudvinding, CO2 og andre processer anvendt i naturgasindustrien
- Mobil SHC 629, 630, 632, 634, 636 og 639 er godkendt af Siemens AG til brug i Flender gearkasser

Specifikationer og godkendelser

Dette produkt har følgende fabrikantgodkendelser:	624	625	626	627	629	630	632	634	636	639
Flender					X	X	X	X	X	
GE D50E32 AC Traction Motor								X		
SEW Eurodrive:	X		X		X	X	X	X	X	X

Dette produkt anbefales til anvendelser der kræver:	624	625	626	627	629	630	632	634	636	639
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Dette produkt anbefales til anvendelser der kræver:	624	625	626	627	629	630	632	634	636	639
Fives Cincinnati P-34									X	
Fives Cincinnati P-63			X							
Fives Cincinnati P-76				X						
Fives Cincinnati P-77					X					
Fives Cincinnati P-78										X
Fives Cincinnati P-80			X							

Dette produkt opfylder eller overstiger kravene i:	624	625	626	627	629	630	632	634	636	639
AGMA 9005-F16	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
DIN 51517-3:2018-09				X	X	X	X	X	X	X
ISO L-CKB (ISO 12925-1:2018)	X									
ISO L-CKD (ISO 12925-1:2018)		X	X	X	X	X	X	X	X	X

Typiske egenskaber

Egenskaber	624	625	626	627	629	630	632	634	636	639
Viskositetsklasse	ISO 32	ISO 46	ISO 68	ISO 100	ISO 150	ISO 220	ISO 320	ISO 460	ISO 680	ISO 1000
Udseende, AMS 1738	Orange	Orange	Orange	Orange	Orange	Orange	Orange	Orange	Orange	Orange
Kobberkorrosion, 24 timer, 121° C, Vurdering, ASTM D130	1B	1B	1B	1B	1B	1B	1B	1B	1B	1B
Densitet ved 15,6° C, kg/m3, ASTM D4052	0,85	0,85	0,86	0,86	0,86	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87
Demulgeringsevne ved 54° C, ASTM D1401, minutter til 37 ml vand	10	15	15							
Demulgeringsevne ved 82° C, ASTM D1401, minutter til 37 ml vand				15	20	20	20	20	20	25
FE8 lejeslidtest, V50, mg, DIN 51819-3				2	2	2	2	2	2	2
FZG test, sammenbrudsniveau, A/8.3/90, ISO 14635-1(mod)	11	12	12	12	13	13+	13+	13+	13+	13+
Flammepunkt, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92	236	225	225	235	220	220	225	228	225	222
Kinematisk viskositet ved 100° C, mm2/s, ASTM D445	6,3	8,5	11,6	15,3	21,1	28,5	38,5	50,7	69	98,8
Kinematisk viskositet ved 40° C, mm2/s, ASTM D445	32	46	68	100	150	220	320	460	680	1000
Flydepunkt, °C, ASTM D5950	-57	-54	-54	-48	-48	-48	-48	-45	-45	-42
RPVOT, ASTM D2272, minutter	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500

Egenskaber	624	625	626	627	629	630	632	634	636	639
Rustbeskyttelse, Procedure B, ASTM D665	Bestået	Bestået	Bestået	Bestået	Bestået	Bestået	Bestået	Bestået	Bestået	Bestået
TOST, tid til 2.0 mg KOH/g, timer, ASTM D943	10.000+	10.000+	10.000+	10.000+	10.000+	10.000+	10.000+	10.000+	10.000+	10.00
Viskositetsindeks, ASTM D2270	148	161	165	162	166	169	172	174	181	184

Sundhed og sikkerhed

Sikkerhedsanbefalinger for dette produkt findes i sikkerhedsdatabladet, som kan ses på <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

Alle varemærker som bruges i dette dokumentet er varemærker eller registrerte varemærker som tilhører Exxon Mobil Corporation eller et datterselskab med mindre andet er angitt.

03-2022
ExxonMobil Nordic
Affiliate of ExxonMobil Nordic AS, Norway
Gydevang 39-41
DK-3450 Alleroed, Denmark
Tel: +45 45 99 02 10
Fax : +45 45 99 02 80
www.exxonmobil.no

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification. Variations that do not affect product performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations. The information contained herein is subject to change without notice. All products may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit www.exxonmobil.com

ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliated entities.

ExxonMobil

Exxon

Mobil

Esso

XTD

© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved