



Mobil Pegasus™ 1

Mobil Industrial , Austria

Gasmotorenöl

Produktbeschreibung

Mobil Pegasus™ 1 ist ein synthetisches Hochleistungsöl für Gasmotoren. Es wurde entwickelt, um die höchsten Leistungsanforderungen der anspruchsvollsten und Turbo-Gasmotoren mit stöchiometrischer und Magermixtechnik zu erfüllen. Es wurde mit wachsfreien Grundölen und einem ausgewogenen Additiv entwickelt, um Leistungen der konventionellen Gasmotorenöle auf Mineralölbasis zu übertreffen. Die potenziellen Vorteile sind eine optimale Ausgangsbasis ur bessere Motor- und Öllebensdauer, reduzierte Wartungskosten und niedrigere Treibstoffkosten.

Die einzigartige Formulierung von Mobil Pegasus 1 sorgt für minimale Ascheablagerungen, Ablagerungen an Kolbenboden und Kolbenringen, min Zylinderbuchenfressverschleiß, Ventilsitz- und Ventilflächenverschleiß. Mobil Pegasus 1 bietet hervorragenden Schutz vor Oxidation. Der natürlich hohe Viskosität der Bestandteile der synthetischen Grundöle sorgt für einen schützenden Schmierfilm bei hohen Temperaturen, weit über der Grenze für Produkte auf Mineralölbasis. Mobil Pegasus 1 zeichnet sich durch geringen Verdampfungsverlust aus, ein Leistungsmerkmal, das zur Reduzierung des Ölverbrauchs beiträgt ur Ventilschmierleistung messbar verbessert. Seine einzigartigen Viskositätsmerkmale und der niedrige Traktionskoeffizient reduzieren Leistungsverlust und potenzielle Kraftstoffeinsparung, besonders bei wechselnden Belastungs-, Drehzahl- und Temperaturbedingungen.

Eigenschaften und Vorteile

Für Mobil Pegasus 1 wurde die neueste Entwicklungstechnologie genutzt,um eine hohe Betriebs-sicherheit in einer Vielzahl von Gasmotoren zu erreichen. ausgezeichnete Oxidations- und thermische Stabilität bieten verlängerte Motoren- und Öllebensdauer. Darüber hinaus führen die einzigartigen Eigenschaften von Pegasus 1 zu geringerer innerer Reibung bei Kaltstarts und Heißlaufen, mit dem entsprechend niedrigeren Verschleiß und potenziellen Kraftstoffeinsparunge Verwendung von Mobil Pegasus 1 führt zu niedrigeren Wartungskosten durch die Möglichkeit für verlängerte Wartungsintervalle, zu reduzierten Filterkoste verlängerter Lebensdauer der Motoren.

Eigenschaften	Vorteile
Ausgewogene synthetische Formulierung	Verlängerte Ölwechselintervalle und optimierte Motorlebensdauer Potenziell verlängerte Filterstandzeiten Saubere Motorkomponenten
Hervorragende thermische und Oxidationsstabilität	Weniger Kohleablagerungen an Ringsteg und Ringnut Verbesserte Leistung der Ventilführungen Vermeidung von Kohle-/Koksablagerungen
Ausgezeichnete Pumpfähigkeit bei hohen und tiefen Temperaturen	Wirkungsvolle Ölversorgung bei Kaltstart Erleichtert Motorstart bei tiefen Temperaturen Verbesserter Motorenschutz bei hohen Temperaturen
Natürlich hoher Viskositätsindex	Breiter Temperatureinsatzbereich
Geringer Verdampfungsverlust	Geringerer Ölverbrauch Reduziert Ablagerung in kritischen Motorkomponenten
Außerordentlicher Schutz gegen Verschleiß und Abrieb	Vermindert Verschleiß bei Motorkomponenten
Niedriger Reibungskoeffizient	Potenzial für Kraftstoffeinsparungen Optimierte Motorleistung Leichteres Anlaufen

Anwendungen

- Mobil Pegasus 1 wird für eine Vielzahl von Gasmotorenmodellen empfohlen
- Besonders für schnelllaufende 4-Takt-Gasmotoren mit Turbolader und Saugtechnik geeignet, die ein Gasmotorenöl mit nominal 0,5 % Aschegehalt erfordern
- Es ist ein ausgezeichnetes Schmierstoff für stöchiometrische und Magergasmotoren
- Aufgrund seiner Leistung über einen weiten Temperatureinsatzbereich und verlängertem Motorenschutz und der verlängerten Öllebensdauer eignet es sich id Kraft-Wärme-Kopplung und Anwendungen mit Heißwasserkühlung
- Mobil Pegasus 1 ist mit allen in Gasmotoren verwendeten konventionellen Dichtungen und Mineralölen verträglich. Bei der Vermischung mit Mineralöl wird j die Leistungsfähigkeit von Mobil Pegasus 1 beeinträchtigt
- Ggf. einsetzbar in Gasmotoren, die alternative Energiequellen als Kraftstoffgas einsetzen, die ein geringes Niveau an Schwefelwasserstoff enthalten

Spezifikationen/Freigaben

Dieses Produkt hat die folgenden Zulassungen:
MAN M 3271-1
MAN M 3271-2
MWM TR 0199-99-2105, Lube Oils for Gas Engines
VOLVO ERDGAS-BUSMOTOREN
Wartsila W25SG
INNIO Waukesha Engine 220GL Applications Using Pipeline Quality Gas
INNIO Waukesha Engine Cogeneration / Gas Compression Applications Using Pipeline Quality Gas
Caterpillar Energy Solutions TR 2105, Schmieröle für Gasmotoren (CG132, CG170, CG260)

Dieses Produkt erfüllt oder übertrifft die Anforderungen von:
Caterpillar-Freigabe

Typische Produktdaten

Eigenschaft	
Viskositätsklasse	SAE 15W-40
Sulfatasche, Masse %, ATSTM D874	0,5
Flammpunkt, °C, ASTM D92	238
Kinematische Viskosität bei 100°C, mm2/s, ASTM D445	13,0
Kinematische Viskosität bei 40 °C, mm2/s, ASTM D445	93,8
Pourpoint, °C, ASTM D97	-48
Viskositätsindex, ASTM D2270	137
Basenzahl - Xylen/Essigsäure, mg KOH/g, ASTM D2896 (*)	6,8

(*) Bei Verwendung anderer Lösungsmittel mit ASTM-Freigabe können die Ergebnisse abweichen

Gesundheit, Sicherheit und Umwelt

Gesundheits- und Sicherheitshinweise zu diesem Produkt finden Sie im Sicherheitsdatenblatt, das Sie unter <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims> abrufen können.

Alle in diesem Dokument verwendeten Marken sind Markenzeichen oder eingetragene Marken der Exxon Mobil Corporation oder eines der mit ihr verbundene Unternehmen, sofern nicht anders angegeben.

06-2021

ExxonMobil Lubricants & Specialties Europe, division of ExxonMobil Petroleum & Chemicals BVBA.

This information relates only to products supplied in Europe (including Turkey) and the Former Soviet Union.

EXXONMOBIL LUBRICANTS & SPECIALTIES EUROPE, A DIVISION OF EXXONMOBIL PETROLEUM & CHEMICAL, BVBA (EMPC)

POLDERDIJKWEG

B-2030 Antwerpen

Belgium

Typische Eigenschaften sind solche die mit normalen Produktionsabweichungen erlangt werden und stellen keine Spezifikation dar. Aufgrund der Hersteller verschiedenen Schmierstoffmischanlagen sind auch unter normalen Herstellungsbedingungen Produktabweichungen zu erwarten, die die Produktleistung jedoch nicht beeinträchtigen. Die hierin enthaltenen Informationen können sich ohne weitere Benachrichtigung ändern. Möglicherweise sind einige Produkte vor Ort nicht erhältlich. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren örtlichen ExxonMobil Kontakt oder besuchen Sie unsere Internetseite unter www.exxonmobil.com

Unsere US-amerikanische Muttergesellschaft, die Exxon Mobil Corporation, hat in ihrem Konzernverbund zahlreiche Tochtergesellschaften, viele von ihnen haben Namen, die die Begriffe Esso, Mobil oder ExxonMobil enthalten. Aus Vereinfachungsgründen werden diese Begriffe sowie Formulierungen wie Konzern, Gesellschaft, unser, wir und ihre stellenweise als verkürzte Bezugnahme auf bestimmte Gesellschaften oder Gruppen von Gesellschaften verwandt. Ebenso werden gelegentlich vereinfachende Beschreibungen gewählt, um globale oder regionale operative Einheiten bzw. global oder regional organisierte Sparten zu bezeichnen. Gleichermassen hat ExxonMobil Geschäftsbeziehungen zu Tausenden von Kunden, Lieferanten, Behörden, Pächtern und andere Geschäftspartnern. In diesem Zusammenhang werden ebenfalls aus Vereinfachungsgründen Begriffe wie Unternehmen, Partner und andere verwandt, um eine Geschäftsbeziehung zu kennzeichnen. Derlei Bezeichnungen mögen nicht in jedem Falle exakt die konkrete Rechtsbeziehung widerspiegeln.

ExxonMobil

Exxon Mobil Esso XTO

© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved