



Mobilube GX-A 80W

Mobil Commercial Vehicle Lube , Germany

Schmierstoff für Kraftfahrzeuggetriebe

Produktbeschreibung

Mobilube GX-A 80W ist ein Schmiermittel für Kraftfahrzeuggetriebe. Es wurde mit leistungsstarken Grundölen und einem fortschrittlichen Additivsystem entwickelt. Dieses Getriebeöl wurde für den Einsatz in Kraftübertragungen, Achsen und Endantrieben von Nutzfahrzeugen entwickelt, in denen Abrieb- und Verschleißschutz von besonderer Bedeutung ist. Es wird von ExxonMobil für die Verwendung in Mercedes Benz-Fahrzeugen empfohlen, bei denen eine MB 235.1-Zulassung erforderlich ist, und in Anwendungen, bei denen API GL-4 vorgeschrieben ist.

Eigenschaften und Vorteile

Die moderne Technik der Kraftübertragung stellt höhere Ansprüche an Getriebeschmierstoffe. Höhere Drehzahlen, höhere Drehmomente und höhere Belastungen erfordern optimierte Formulierungen, um die Systemlebensdauer zu verlängern und die Betriebskosten zu senken. Verlängerte Inspektionsintervalle stellen zusätzliche Ansprüche an die Getriebeöle und verlangen hochwertige Grundöle sowie Additive. Mobilube GX-A 80W wurde entwickelt, um diese Ansprüche zu erfüllen. Zu seinen wesentlichen Vorteilen zählen:

| Eigenschaften | Vorteile |
|---|--|
| Gute thermische und Oxidationsstabilität | Erhöhte Lebensdauer von Getrieben, Lagern und Dichtungen dank minimaler Ablagerungen Längere Dichtungslebensdauer |
| Ausgezeichneter Rost- und Korrosionsschutz | Längere Lebensdauer der Komponenten |
| Gute Schmierleistung bei tiefen Temperaturen | Weniger Verschleiß beim Anlassen und leichter Start |
| Kompatibel mit den in der Automobilindustrie typischerweise eingesetzten Dichtungsmaterialien | Minimale Leckagen und geringere Verschmutzung |

Anwendungen

Von ExxonMobil empfohlen für den Einsatz in:

- Handschaltgetriebe und Antriebswellen, die eine Leistung gemäß API GL-4 verlangen
- Pkw, leichte und schwere Lkw sowie Nutzfahrzeuge
- Bau- und Arbeitsmaschinen Im Baugewerbe, Bergbau und in Steinbrüchen, sowie in der Landwirtschaft
- Weitere Anwendungen in Industrie, Gewerbe und Kraftfahrzeugen, auch in Hypoid-Getrieben, die unter mäßigen bis schweren Bedingungen betrieben werden

Spezifikationen/Freigaben

| |
|--|
| Dieses Produkt hat die folgenden Herstellerfreigaben: |
| MB Approval 235.1 |
| ZF TE-ML 17A |

Dieses Produkt wird für Anwendungen empfohlen, die die folgenden Freigaben erfordern:

API GL-4

MAN 341 Typ Z1

Dieses Produkt erfüllt oder übertrifft die Anforderungen von:

R. Bosch AS TE-ML 08

Typische Produktdaten

| Eigenschaft | |
|--|---------|
| Viskositätsklasse | SAE 80W |
| Dichte bei 15°C, kg/l, ASTM D4052 | 0,89 |
| Flammpunkt, °C, ASTM D92 | 216 |
| Viskosität bei 100 °C, mm ² /s, ASTM D445 | 10,0 |
| Viskosität bei 40 °C, mm ² /s, ASTM D445 | 76 |
| Pourpoint, °C, ASTM D97 | -30 |
| Viskositätsindex, ASTM D2270 | 104 |

Gesundheit, Sicherheit und Umwelt

abrufen können. <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx> Gesundheits- und Sicherheitshinweise zu diesem Produkt finden Sie im Sicherheitsdatenblatt, das Sie unter

Alle in diesem Dokument verwendeten Marken sind Markenzeichen oder eingetragene Marken der Exxon Mobil Corporation oder eines der mit ihr verbundenen Unternehmen, sofern nicht anders angegeben.

04-2020

ExxonMobil Lubricants & Specialties Europe, division of ExxonMobil Petroleum & Chemicals BVBA.

This information relates only to products supplied in Europe (including Turkey) and the Former Soviet Union.

EXXONMOBIL LUBRICANTS & SPECIALTIES EUROPE, A DIVISION OF EXXONMOBIL PETROLEUM & CHEMICAL, BVBA (EMPC)

POLDERDIJKWEG

B-2030 Antwerpen

Belgium

Sollten Sie Fragen zu Mobil Produkten oder Services haben, wenden Sie sich bitte an unser Technical Helpdesk: <https://www.mobil.com/de/de-de/kontakt>

Typische Eigenschaften sind solche die mit normalen Produktionsabweichungen erlangt werden and stellen keine Spezifikation dar. Aufgrund der Herstellung in verschiedenen Schmierstoffmischanlagen sind auch unter normalen Herstellungsbedingungen Produktabweichungen zu erwarten, die die Produktleistung jedoch nicht beeinträchtigen. Die hierin enthaltenen Informationen können sich ohne weitere Benachrichtigung ändern. Möglicherweise sind einige Produkte vor Ort nicht erhältlich. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren örtlichen ExxonMobil Kontakt oder besuchen Sie unsere Internetseite unter www.exxonmobil.com

Unsere US-amerikanische Muttergesellschaft, die Exxon Mobil Corporation, hat in ihrem Konzernverbund zahlreiche Tochtergesellschaften, viele von ihnen haben Namen, die die Begriffe Esso, Mobil oder ExxonMobil enthalten. Aus Vereinfachungsgründen werden diese Begriffe sowie Formulierungen wie Konzern, Gesellschaft, unser, wir und ihre stellenweise als verkürzte Bezugnahme auf bestimmte Gesellschaften oder Gruppen von Gesellschaften

verwandt. Ebenso werden gelegentlich vereinfachende Beschreibungen gewählt, um globale oder regionale operative Einheiten bzw. global oder regional organisierte Sparten zu bezeichnen. Gleichmaßen hat ExxonMobil Geschäftsbeziehungen zu Tausenden von Kunden, Lieferanten, Behörden, Pächtern und andere Geschäftspartnern. In diesem Zusammenhang werden ebenfalls aus Vereinfachungsgründen Begriffe wie Unternehmen, Partner und andere verwandt, um eine Geschäftsbeziehung zu kennzeichnen. Derlei Bezeichnungen mögen nicht in jedem Falle exakt die konkrete Rechtsbeziehung widerspiegeln.

Energy lives here™

ExxonMobil

Exxon Mobil  

© Copyright 2003-2019 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved