



MORGOIL® Series Oils
Mobil Industrial , Germany
Hochwertige Umlauföle



Produktbeschreibung

Die Öle der Reihe MORGOIL® sind eine Produktfamilie von Hochleistungsumlaufölen, die speziell für die Schmierung von Gleitlagern in Metallwalzwerken von Pri Technologies entwickelt wurden. Sie sind besonders effektiv in wasserbelasteten Systemen wie beispielsweise Stützrollenlagern. Darüber hinaus erfüllt MORGOIL die Morgan "super demulsibility" erweiterte Schmierstoffspezifikation.

Die starke Leistungsfähigkeit der Öle der Reihe MORGOIL® in den Anlagen von Primetals Technologies ist auf ihre ausgewogene Formulierung zurückzuführen, d ausgezeichnete Wasserabscheidung auch unter extremen Wasserverunreinigungsbedingungen ermöglicht. Die Formulierung dieser Schmierstoffe biete ausgezeichnete Beständigkeit gegen thermische Oxidation und Zersetzung und ein hohes Maß an Verschleißschutz. Die hohen Viskositätswerte der Öle der MORGOIL gewährleisten einen robusten hydrodynamischen Schmierfilm auch bei erhöhten Temperaturen.

Durch die Vermeidung von Emulsions- und Schlammbildung tragen die Öle der MORGOIL® Reihe dazu bei, die Umlaufsysteme sauber zu halten und die Filterbel zu reduzieren. Feste Verunreinigungen werden leicht abgetrennt, so dass hohe Ölrreinheitsklassen durch Zentrifugen-, Filtrations- oder Reservoirabsenkungsver eingehalten werden können. Die Öle der Reihe MORGOIL werden sowohl für Ein- als auch für Zwei-Tank-Kreislaufsysteme empfohlen.

Die Öle MORGOIL® Reihe verwenden die gleiche Technologie wie die Öle der Mobil Vacuoline™ 100 Reihe, deren bewährte Leistung sie zur ersten Wahl für Be von Primetals Technologies weltweit gemacht hat. Die MORGOIL® Reihe ist die primäre Empfehlung von Primetals Technologies für ihre Walzwerkanlagen un durch die gemeinsame Expertise und den technischen Service von Mobil und Primetal Technologies unterstützt.

Eigenschaften/Vorteile

Eigenschaften	Vorteile
Hervorragendes Demulgierverhalten	Schnelle Abscheidung von Wasser und festen Verunreinigungen während der gesamten Öllebensdauer für problem Betrieb und reduzierte Ausfallzeiten
Gute Oxidationsbeständigkeit	Verlängerte Ölwechselintervalle und und reduzierte Ölwechselkosten Saubere Systeme und Filter Kostenreduzierung und geringere Wartungskosten
Ausgezeichneter Rost- und Korrosionsschutz	Höherer Anlagenschutz und verlängerte Anlagenlebensdauer

Anwendungen

Die Öle der Reihe MORGOIL® werden in erster Linie empfohlen und werden fast ausschließlich für Walzwerksanwendungen verwendet, einschließlich:

- Stützwälzlager von Walzwerken, insbesondere Lagersysteme, bei denen entweder ein einzelner oder zwei Tanks verwendet werden
- andere Vollschmierungs-Gleitlagersysteme und ähnliche Anwendungen in anderen Industrien, insbesondere Lager, die einer starken Wasserverschm ausgesetzt sind

Typische Produktdaten

Eigenschaft	150 OIL	220 OIL	320 OIL	460 OIL	680 O
Viskositätsklasse	ISO 150	ISO 220	ISO 320	ISO 460	ISO 68
Kupferstreifenkorrosion, 3 Std. bei 100 °C, ASTM D130	1B	1B	1B	1B	1B

Eigenschaft	150 OIL	220 OIL	320 OIL	460 OIL	680 OIL
Demulgierverhalten, Emulsion für Non-EP-Öle, ASTM D2711, ml Wasser					40
Demulgierverhalten, Wasser für Non-EP-Öle, ASTM D2711, ml Wasser	40	36	39	41	
Dichte bei 15°C, kg/l, ASTM D4052					0,91
Dichte bei 15,6°C, lb/USg, ASTM D4052	0,89	0,89	0,9	0,9	
Demulgierverhalten bei 82 °C, ASTM D1401, Minuten bis 40/37/3 ml	15	20	25	30	35
Flammpunkt, °C, ASTM D92	280	288	286	296	318
Schaumverhalten, ASTM D892, Seq. I, Stabilität, ml/ml	0	0	0	0	0
Schaumverhalten, ASTM D892, Seq. I, Tendenz, ml/ml	0	0	0	0	0
Kinematische Viskosität bei 100 °C, mm ² /s, ASTM D445	14,8	18,8	23,9	30,1	36,7
/s, ASTM D445 ² Kinematische Viskosität bei 40 °C, mm	150	220	320	460	680
Pourpoint, °C, ASTM D97	-9	-6	-9	-6	-6
Rostschutz, Verfahren A, ASTM D665	Erfüllt	Erfüllt	Erfüllt	Erfüllt	Erfüllt
Viskositätsindex, ASTM D2270	96	95	95	95	91

Gesundheit, Sicherheit und Umwelt

<http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx> Gesundheits- und Sicherheitshinweise zu diesem Produkt finden Sie im Sicherheitsdatenblatt, das Sie unter a können.

Alle in diesem Dokument verwendeten Marken sind Markenzeichen oder eingetragene Marken der Exxon Mobil Corporation oder eines der mit ihr verbundenen Unternehmen, sofern nicht anders angegeben.

03-2022

ExxonMobil Lubricants & Specialties Europe, division of ExxonMobil Petroleum & Chemicals BVBA.

This information relates only to products supplied in Europe (including Turkey) and the Former Soviet Union.

EXXONMOBIL LUBRICANTS & SPECIALTIES EUROPE, A DIVISION OF EXXONMOBIL PETROLEUM & CHEMICAL, BVBA (EMPC)

POLDERDIJKWEG

B-2030 Antwerpen

Belgium

Sollten Sie Fragen zu Mobil Produkten oder Services haben, wenden Sie sich bitte an unser Technical Helpdesk: <https://www.mobil.com/de/de-de/kontakt>

Typische Eigenschaften sind solche die mit normalen Produktionsabweichungen erlangt werden und stellen keine Spezifikation dar. Aufgrund der Herstellung verschiedenen Schmierstoffmischungen sind auch unter normalen Herstellungsbedingungen Produktabweichungen zu erwarten, die die Produktleistung jedoch beeinträchtigen. Die hierin enthaltenen Informationen können sich ohne weitere Benachrichtigung ändern. Möglicherweise sind einige Produkte vor Ort nicht erhältlich. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren örtlichen ExxonMobil Kontakt oder besuchen Sie unsere Internetseite unter www.exxonmobil.com

Unsere US-amerikanische Muttergesellschaft, die Exxon Mobil Corporation, hat in ihrem Konzernverbund zahlreiche Tochtergesellschaften, viele von ihnen Namen, die die Begriffe Esso, Mobil oder ExxonMobil enthalten. Aus Vereinfachungsgründen werden diese Begriffe sowie Formulierungen wie Konzern, Gesellschaft, unser, wir und ihre stellenweise als verkürzte Bezugnahme auf bestimmte Gesellschaften oder Gruppen von Gesellschaften verwandt. Ebenso werden gelegentlich vereinfachende Beschreibungen gewählt, um globale oder regionale operative Einheiten bzw. global oder regional organisierte Sparten zu bezeichnen. Gleiches gilt für ExxonMobil Geschäftsbeziehungen zu Tausenden von Kunden, Lieferanten, Behörden, Pächtern und andere Geschäftspartnern. In diesem Zusammenhang werden ebenfalls aus Vereinfachungsgründen Begriffe wie Unternehmen, Partner und andere verwandt, um eine Geschäftsbeziehung zu kennzeichnen. Derlei Bezeichnungen mögen nicht in jedem Falle exakt die konkrete Rechtsbeziehung widerspiegeln.



© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved