



## Mobilgrease Special

Mobil Grease , Greece

Γράσο

### Περιγραφή Προϊόντος

Το Mobilgrease Special είναι ένα ανώτερης απόδοσης και υψηλής πίεσης γράσο λιθίου hydroxystearate. Είναι σχεδιασμένο για να παρέχει προστασία κατά της φθοράς, της σκουριάς και της διάβρωσης, της διάβρωσης από το νερό και την οξείδωση από υψηλή θερμοκρασία. Περιέχει επίσης διθειώδες του μολυβδαινίου για επιπρόσθετη προστασία κατά της φθοράς.

Το Mobilgrease Special αποτελεί ένα πολλαπλών χρήσεων υψηλού φορτίου γράσο οχημάτων σχεδιασμένο για χρήση σε επιβατικά αυτοκίνητα, φορτηγά, αγροτικά τρακτέρ, εξοπλισμό εργολαβιών, κατασκευών, ορυχείων και κινητό εξοπλισμό. Το συνιστώμενο λειτουργικό φάσμα θερμοκρασίας είναι -20ο έως 130οC.

Λόγω της επιπλέον προστασίας κατά της φθοράς με την πρόσθεση διθειώδους του μολυβδαινίου το Mobilgrease Special είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για έδρανα υψηλού φορτίου υπό συνθήκες κίνησης διάβρωσης, ταλάντευσης και ολίσθησης.

### Χαρακτηριστικά και Πλεονεκτήματα

Το Mobilgrease Special είναι μέλος των προϊόντων με το εμπορικό σήμα Mobilgrease το οποίο χαίρει παγκόσμιας φήμης για καινοτομία και άριστη απόδοση. Τα λιπαντικά γράσα Mobilgrease Special σχεδιάζονται από τους επιστήμονες της ExxonMobil και υποστηρίζονται σε όλο τον κόσμο από το προσωπικό τεχνικής υποστήριξης που διαθέτουμε.

Το Mobilgrease Special σχεδιάστηκε ως υψηλού φορτίου πολλαπλών χρήσεων γράσο για έδρανα τροχού και εξαρτήματα του σκελετού οχήματος σε ένα ευρύ φάσμα εξοπλισμού οχημάτων και βιομηχανικού εξοπλισμού. Το Mobilgrease Special προσφέρει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα:

- Μειωμένη φθορά υπό βαρύ φορτίο και κραδασμούς από τα συμβατικά γράσα EP για παρατεταμένη διάρκεια ζωής του εξοπλισμού.

- Καλή αντισκωριακή και αντιδιαβρωτική προστασία για μειωμένο χρόνο συντήρησης και χρόνο εκτός λειτουργίας
- Καλή αντλησιμότητα σε κεντρικά συστήματα

## Εφαρμογές

Το Mobilgrease Special είναι ένα υψηλού φορτίου πολλαπλών χρήσεων γράσο οχημάτων σχεδιασμένο για χρήση σε επιβατικά αυτοκίνητα, φορτηγά, αγροτικά τρακτέρ, εξοπλισμό εργολαβιών, κατασκευών, ορυχείων και κινητού εξοπλισμού. Ειδικές εφαρμογές περιλαμβάνουν:

- Έδρανα τροχού ιδιαίτερα υπό συνθήκες κίνησης διάβρωσης, ταλάντευσης και ολίσθησης
- Εξαρτήματα σκελετού οχήματος που λειτουργούν υπό δύσκολες συνθήκες

## Τυπικές Ιδιότητες

<b>Mobilgrease Special</b>	
Βαθμός NLGI	2
Thickener Type	Li-hydroxystearate
Χρώμα, Οπτικό	Γκρι-Μαύρο
Penetration, Worked, 25°C, ASTM D 217, mm/10	280
Σημείο Στάξης, °C, ASTM D 2265	190
Ιξώδες Λιπαντικού, ASTM D 445	
CSt @ 40°C	150
4-Ball EP , ASTM D 2596, Weld Point, Kg	250
4-Ball Wear test , ASTM D 2266, Scar, mm	0.4
Timken OK Load, ASTM D 2509, lb	40
Rust Test, ASTM D 1743	Pass

## Υγιεινή και Ασφάλεια

Σύμφωνα με διαθέσιμες πληροφορίες, αυτό το προϊόν δεν αναμένεται να έχει αρνητικές συνέπειες για την υγεία όταν χρησιμοποιείται για την προκαθορισμένη εφαρμογή και ακολουθούνται οι συστάσεις που προβλέπονται από το Δελτίο Πληροφοριών Ασφάλειας Υλικού (MSDS). Τα MSDS διατίθενται από τα Τμήματα Πωλήσεων ή μέσω του Διαδικτύου. Αυτό το προϊόν δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί για άλλους σκοπούς πέρα από την προκαθορισμένη χρήση του. Προστατέψτε το περιβάλλον κατά τη απόρριψη χρησιμοποιημένου προϊόντος.

Το λογότυπο της Mobil, το σήμα του Πήγασου αποτελούν σήματα κατατεθέντα της εταιρείας Exxon Mobil ή των θυγατρικών της εταιρειών.

09-2019

ExxonMobil Lubricants & Specialties

Οι παραπάνω τιμές είναι τυπικές για κανονικές συνθήκες παραγωγής και δεν αποτελούν προδιαγραφή. Παραλλαγές που δεν επηρεάζουν την απόδοση του προϊόντος θα πρέπει να αναμένονται κατά τη διάρκεια της κανονικής παραγωγής και σε διαφορετικές τοποθεσίες ανάμειξης. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν μπορούν να μεταβληθούν χωρίς προειδοποίηση. Όλα τα προϊόντα μπορεί να μην είναι διαθέσιμα στην τοπική αγορά. Για περισσότερες πληροφορίες, απευθυνθείτε στο τοπικό γραφείο της ExxonMobil ή επισκευθείτε την ιστοσελίδα [www.exxonmobil.com](http://www.exxonmobil.com)

Η ExxonMobil αποτελείται από πολυάριθμες θυγατρικές και συνεργαζόμενες εταιρίες, πολλές εκ των οποίων έχουν ονόματα που συμπεριλαμβάνουν τις λέξεις Esso, Mobil, ή ExxonMobil. Τίποτα σ' αυτό το έγγραφο δεν αποσκοπεί στο να παρακάμψει ή να υπερισχύσει της εταιρικής ανεξαρτησίας των τοπικών οντοτήτων. Η ευθύνη για τοπικές ενέργειες και η υπευθυνότητα, παραμένουν επωμιζόμενες από τις τοπικές εταιρικές οντότητες που σχετίζονται με την ExxonMobil.

Energy lives here™

ExxonMobil

Exxon

Mobil



© Copyright 2003-2019 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved