



Mobilgrease MB 2

Mobil Grease , Greece

Γράσο οχημάτων

Περιγραφή προϊόντος

Mobilgrease MB 2 είναι γράσο βάσεως λιθίου για πολλαπλές εφαρμογές σε επαγγελματικά και επιβατικά οχήματα Βασίζεται σε ορυκτέλαιο με ιξώδες σχεδόν 180 c προϊόν έχει εξαιρετική αντιοξειδωτική σταθερότητα και πολύ καλή αντοχή στο νερό. Προσφέρει επίσης εξαιρετική προστασία κατά της διάβρωσης και καλά χαρακτηριστικά ακόμα και σε χαμηλές θερμοκρασίες.

Το Mobilgrease MB 2 καλύπτει το πρότυπο Mercedes Benz σελίδα 267.

Το Mobilgrease MB 2 είναι συμβατό με στεγανωτικά υλικά από NBR, ACM και FKM, με την προϋπόθεση ότι αυτά είναι κατάλληλα για τις θερμοκρασίες λειτουργίας.

Χαρακτηριστικά και Πλεονεκτήματα

Χαρακτηριστικά	Πλεονεκτήματα και πιθανά οφέλη
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πλατιά κλίμακα αυτοκινητιστικών εφαρμογών	Ενδεχόμενο αντικατάστασης προϊόντων
Μακρά διάρκεια ωφέλιμης ζωής	Μειωμένο κόστος λειτουργίας λόγω χαμηλότερου κόστους συντήρησης και οικονο- μικής χρήσης
Καλή θερμική και οξειδωτική σταθερότητα	Καλή αξιοπιστία και διαθεσιμότητα εξοπλισμού
Εξαιρετική προστασία κατά της σκουριάς και διάβρωσης και αντίσταση στην έκπλυση νερού	Αυξημένη προστασία εξοπλισμού και καλή λίπανση, ακόμα και παρουσία νερού
Καλή ικανότητα άντλησης σε κεντρικά συστήματα σε χαμηλές θερμοκρασίες	Μέγιστη αξιοπιστία
Καλή μηχανική σταθερότητα ακόμα και σε διάτμηση υψηλού βαθμού	Μεγαλύτερα διαστήματα συντήρησης

Εφαρμογές

Το Mobilgrease MB 2 μπορεί να χρησιμοποιηθεί για πολλές εφαρμογές οχημάτων. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μοναδικό πολλαπλής χρήσης γράσο σε στόλους οχη-
ματικού και κατασκευαστικό εξοπλισμό όπου συνιστάται η προδιαγραφή MB της σελίδας 267.

Το Mobilgrease MB 2 μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί σε κάποιες βιομηχανικές εφαρμογές όπου είναι κατάλληλο γράσο μη EP. Το προϊόν έχει παράγοντα φορτίου ταχ-
περίπου 200.000DmN.

Προδιαγραφές και Εγκρίσεις

Mobilgrease MB 2 καλύπτει ή υπερκαλύπτει τις ακόλουθες βιομηχανικές προδιαγραφές:	
Mercedes Benz σελίδα 267	X
DIN 51825: (2004-06)	KP2K-30

Mobilgrease MB 2 έχει τις εγκρίσεις των ακόλουθων κατασκευαστών:	
MB-Approval 267.0	✓
MAN 283 Li-P 2	✓

Τυπικές Ιδιότητες

Mobilgrease MB 2	
------------------	--

Mobilgrease MB 2	
Βαθμός NLGI	2
Ιξώδες βασικού λαδιού @ 40°C, cSt, ASTM D 445	180
Τύπος βάσεως	Λίθιο
Χρώμα	Καφέ
Διείσδυση, κατεργασμένη, 60 διαδρομές, 25°C, 0,1 mm, ASTM D 217	
Σημείο στάξης, °C, ASTM D 2265	›190
Φορτίο συγκόλλησης 4 σφαιριδίων, N, DIN 51350-4	2600
Στατική απελευθέρωση λαδιού (168 ώρες @ 40°C), % μάζας, DIN 51817	6,5
Αντιοξειδωτική προστασία, τεστ Emcor, αποτίμηση ISO 11007	0
Τεστ πίεσης ροής @ -30°C, hPa, DIN 51805	‹1400

Υγιεινή και Ασφάλεια

Σύμφωνα με διαθέσιμες πληροφορίες, αυτό το προϊόν δεν αναμένεται να έχει αρνητικές συνέπειες για την υγεία όταν χρησιμοποιείται για την προκαθορισμένη εφαρμογή. Ακολουθούν οι συστάσεις που προβλέπονται από το Δελτίο Πληροφοριών Ασφάλειας Υλικού (MSDS). Τα MSDS διατίθενται από τα Τμήματα Πωλήσεων ή μέλη Διαδικτύου. Αυτό το προϊόν δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί για άλλους σκοπούς πέρα από την προκαθορισμένη χρήση του. Προστατέψτε το περιβάλλον κατά την απελευθέρωση του προϊόντος.

Το λογότυπο της Mobil, το σήμα του Πήγασου και το Mobilgrease αποτελούν σήματα κατατεθέντα της εταιρείας Exxon Mobil Corporation ή των θυγατρικών της εταιρείας 09-2019 ExxonMobil Lubricants & Specialties

Οι παραπάνω τιμές είναι τυπικές για κανονικές συνθήκες παραγωγής και δεν αποτελούν προδιαγραφή. Παραλλαγές που δεν επηρεάζουν την απόδοση του προϊόντος θα αναφέρονται κατά τη διάρκεια της κανονικής παραγωγής και σε διαφορετικές τοποθεσίες ανάμειξης. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν μπορούν να μεταβληθούν χωρίς προειδοποίηση. Όλα τα προϊόντα μπορεί να μην είναι διαθέσιμα στην τοπική αγορά. Για περισσότερες πληροφορίες, απευθυνθείτε στο τοπικό γραφείο της ExxonMobil επισκευθείτε την ιστοσελίδα www.exxonmobil.com

Η ExxonMobil αποτελείται από πολυάριθμες θυγατρικές και συνεργαζόμενες εταιρίες, πολλές εκ των οποίων έχουν ονόματα που συμπεριλαμβάνουν τις λέξεις Esso, Mobil ή ExxonMobil. Τίποτα σ’ αυτό το έγγραφο δεν αποσκοπεί στο να παρακάμψει ή να υπερισχύσει της εταιρικής ανεξαρτησίας των τοπικών οντοτήτων. Η ευθύνη για τις ενέργειες και η υπευθυνότητα, παραμένουν επωμιζόμενες από τις τοπικές εταιρικές οντότητες που σχετίζονται με την ExxonMobil.

ExxonMobil

Exxon

Mobil

Esso

XT

© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved