



## Mobil Super™ 3000 Formula F 5W-20

Mobil Passenger Vehicle Lube , Argentina

Aceite de alto desempeño para motores

### Descripción del producto

Mobil Super 3000 Formula F 5W-20 fue desarrollado para cumplir con el requisito de Ford "Ford WSS-M2C948-B". El requisito de Ford WSS-M2C948-B es un requisito específico para los motores EcoBoost 1.0L de 3 cilindros; el aceite que cumpla con el requisito Ford WSS-M2C948-B se puede usar para la mayoría de los motores Ford de gasolina como se menciona en las aplicaciones.

### Propiedades y beneficios

Mobil Super 3000 Formula F 5W-20 es un aceite para motores de contenido de cenizas estándar con una viscosidad a alta temperatura y alto esfuerzo cortante (HTHS) por debajo de 2,9 cP. El producto ha sido probado por la industria, por lo que puede usted confiar en que ofrecerá un desempeño confiable en el motor de su vehículo.

### Aplicaciones

Mobil Super 3000 formula F 5W-20 se puede utilizar para todos los motores de gasolina de Ford, con excepción de Ford KA (desde MY 2009) y Ford Focus RS (MY 2004.75).

Para las especificaciones y grados de viscosidad recomendados deberá consultarse el manual del propietario.

### Especificaciones y aprobaciones

<b>Este producto cumple o excede los requisitos de:</b>
API SN
Ford WSS-M2C948-B

### Propiedades y especificaciones

Propiedad	
Grado	SAE 5W-20
Cenizas, sulfatadas, % masa, ASTM D874	0,8
Densidad @ 15 C, g/cm3, ASTM D1298	0,851
Punto de inflamación, °C, ASTM D92	230
Viscosidad cinemática @ 100 C, mm2/s, ASTM D445	7,9
Viscosidad cinemática @ 40 C, mm2/s, ASTM D445	42,4
Fósforo, % en masa, ASTM D4951	0,08

Propiedad	
Punto de fluidez, °C, ASTM D97	-36

### Seguridad e higiene

Las recomendaciones de salud y seguridad para este producto se pueden encontrar en la Ficha de Seguridad del Material (FDS) @ <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

Todas las marcas comerciales utilizadas en este documento son marcas comerciales o marcas registradas de Exxon Mobil Corporation o de una de sus subsidiarias a menos que se indique lo contrario.

11-2020

Esso Petrolera Argentina SRL.

Carlos Maria della Paolera 299 , Capital Federal , Argentina

Tel: 0800 888 8088

Las características típicas son típicas de aquellas obtenidas con la tolerancia de la producción normal y no constituyen una especificación. Durante la fabricación normal y en los diferentes lugares de mezcla son esperadas variaciones que no afectan el desempeño del producto. La información aquí contenida está sujeta a cambios sin previo aviso. Todos los productos pueden no estar disponibles localmente. Para obtener más información, comuníquese con su representante local de ExxonMobil, o visite [www.exxonmobil.com](http://www.exxonmobil.com)

ExxonMobil se compone de numerosas filiales y subsidiarias, muchas de ellas con nombres que incluyen Esso, Mobil o ExxonMobil. Nada en este documento está destinado a invalidar o sustituir la separación corporativa de entidades locales. La responsabilidad por la acción local y la contabilidad permanecen con las entidades locales afiliadas a ExxonMobil.

Energy lives here™

**ExxonMobil**

Exxon Mobil  

© Copyright 2003-2019 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved