



## Serie Mobil Almo 500

Mobil industrial , Caribbean

Lubricantes para herramientas y taladros de rocas

### Descripción del producto

Los lubricantes de la serie Mobil Almo 500 son productos de alto desempeño y de primera calidad diseñados para usarse principalmente en la lubricación de taladros neumáticos de roca usadas en operaciones de minería superficial y subterránea. Los aceites de la serie Mobil Almo están formulados a partir de materiales base y aditivos de alta calidad que proporcionan excelente estabilidad química y buena protección contra el desgaste y la corrosión. Ofrecen un balance óptimo de adhesividad, sin embargo lo suficientemente emulsionantes para recoger la humedad portada en la corriente de aire, reduciendo así los efectos negativos del desgaste y corrosión causada por el agua. No forman depósitos gomosos que pudieran causar que las válvulas actúen con lentitud. Incluso en la presencia de agua, los aceites de la serie Almo 500 poseen buenas propiedades de humectación preferente de los metales que mantienen películas del aceite continuas. Estas propiedades en combinación con las características de extrema presión alta ayudan a proporcionar una excelente lubricación que prolonga la vida útil de los equipos.

Los aceites de la serie Mobil Almo 500 poseen altos índices de viscosidad y bajos puntos de fluidez para asegurar la buena lubricación a las temperaturas resultantes por la expansión del aire y una protección contra los paros por congelamiento a la vez que proporcionan películas adecuadas en las partes del taladro que puedan operar a altas temperaturas. Los niveles de generación de nieblas de aceite son extremadamente bajos.

### Propiedades y Beneficios

Los aceites de la serie Mobil Almo 500 proporcionan un óptimo balance de desempeño que asegura la larga vida útil de los equipos y mínimos gastos de mantenimiento. Sus excelentes características de protección contra el desgaste y su capacidad para proporcionar una adecuada lubricación en la presencia del agua no sólo reducen el desgaste, sino además protegen contra la herrumbre y la corrosión. La buena estabilidad química de los mismos previene la formación de depósitos y sedimentos, reduciendo así la necesidad de mantenimiento frecuente.

| Propiedades                                                                 | Ventajas y beneficios potenciales                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Efectiva estabilidad química                                                | Reduce la formación de sedimentos y depósitos                       |
|                                                                             | Mejora la operación de las válvulas                                 |
| Propiedades emulsionantes deseables                                         | Lubricación efectiva en la presencia de agua                        |
| Alto índice de viscosidad                                                   | Proporciona buena lubricación tanto a temperaturas altas como bajas |
| Excelente capacidad de soporte de cargas y de protección contra el desgaste | Reduce el desgaste de los componentes                               |
|                                                                             | Prolonga la vida útil de los equipos                                |
|                                                                             | Reduce los costos de mantenimiento                                  |
| Muy buenas características adhesivas                                        | Protege a las superficies metálicas contra la corrosión             |
|                                                                             | Proporciona buenas películas lubricantes bajo todas las condiciones |
| Herrumbre y Corrosión                                                       | Mayor vida útil de las herramientas                                 |
|                                                                             | Incrementa el desempeño de las mismas                               |

### Aplicaciones

Los aceites de la serie Mobil Almo 500 son recomendados para usarse en todo tipo de taladradoras neumáticas de roca tanto en minería superficial como subterránea, así como en aplicaciones de la industria de la construcción y otras aplicaciones industriales. Son aptos para usarse en herramientas de tipo rotativo y de percusión. Los diferentes grados de viscosidad permiten una selección para uso durante todo el año en lugares donde las variaciones de temperaturas ambientales estacionales son extremas.

- Taladros de roca operados neumáticamente en operaciones de minería de superficie y subterráneas
- Taladradoras y martillos neumáticos en construcciones de carretera y edificaciones
- Taladradoras de roca en operaciones de canteras
- Herramientas neumáticas de percusión y rotatorias en aplicaciones industriales

Características típicas

|                                          | Mobil Almo 524 | Mobil Almo 525 | Mobil Almo 527 | Mobil Almo 529 | Mobil Almo 530 | Mobil Almo 532 |
|------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Grado de viscosidad ISO                  | 32             | 46             |                |                | 220            | 320            |
| Viscosidad, ASTM D 445                   |                |                |                |                |                |                |
| cSt @ 40°C                               | 32             | 46             | 100            | 172            | 220            | 320            |
| cSt @ 100°C                              | 5.5            | 7.3            | 11.5           | 16.5           | 19.7           | 24.9           |
| Índice de viscosidad, ASTM D 2270        | 108            | 105            | 102            | 102            | 100            | 99             |
| Punto de fluidez, °C, ASTM D 97          | -51            | -30            | -27            | -24            | -24            | -21            |
| Punto de inflamación, °C, ASTM D 92, min | 170            | 188            | 220            | 220            | 220            | 232            |
| Densidad a 15,6°C, ASTM D 4052, kg/L     | 0.880          | 0.883          | 0.899          | 0.893          | 0.898          | 0.902          |

Seguridad e Higiene

Con base en la información disponible, no es de esperar que este producto cause efectos adversos en la salud mientras se utilice en las aplicaciones para las que está destinado y se sigan las recomendaciones del Boletín de Seguridad (MSDS). Las Fichas de Datos de Seguridad están disponibles a través del Centro de Atención al Cliente o vía Internet. Este producto no debe utilizarse para otros propósitos distintos a los recomendados. Al deshacerse del producto usado, tenga cuidado de proteger el medio ambiente.

SuizaUsar: Clase de toxicidad: libre BAG T No.: 611500

El logotipo Mobil, el diseño Pegasus y Almo son marcas de fábrica de ExxonMobil Corporation, o una de sus filiales

12-2019

ExxonMobil de Colombia S.A.

Calle 90 N° 21-32 , Bogotá , Colombia

(571) 628 - 0460

Las características típicas son típicas de aquellas obtenidas con la tolerancia de la producción normal y no constituyen una especificación. Durante la fabricación en los diferentes lugares de mezcla son esperadas variaciones que no afectan el desempeño del producto. La información aquí contenida está sujeta a cambios sin aviso. Todos los productos pueden no estar disponibles localmente. Para obtener más información, comuníquese con su representante local de ExxonMobil, [www.exxonmobil.com](http://www.exxonmobil.com)

ExxonMobil se compone de numerosas filiales y subsidiarias, muchas de ellas con nombres que incluyen Esso, Mobil o ExxonMobil. Nada en este documento está destinado a invalidar o sustituir la separación corporativa de entidades locales. La responsabilidad por la acción local y la contabilidad permanecen con las entidades locales afiliadas a ExxonMobil.

ExxonMobil

Exxon

Mobil

Esso

XTO

© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved