



Mobil™ Dexron-VI ATF

Mobil passenger vehicle lube , Caribbean

Fluido para transmisiones automáticas

Descripción del producto

Mobil DEXRON-VI ATF es una formulación de alto desempeño a base de una mezcla de productos sintéticos que cumple con los rigurosos requisitos de la especificación DEXRON-VI de General Motors y proporciona protección de la garantía para vehículos de General Motors del año 2006 en adelante. También proporciona un desempeño mejorado en vehículos de General Motors más viejos, cuando DEXRON es especificado.

Propiedades y beneficios

Ventajas ofrecidas por Mobil DEXRON-VI ATF en comparación con los fluidos de transmisión tipo Dexron/Mercon:

- Prolongada vida útil del fluido
- Mejor estabilidad térmica y ante la oxidación
- Propiedades de fricción optimizadas que proporcionan cambios de marcha suaves durante la operación a bajas temperaturas y que ayudan a prevenir la vibración de la transmisión
- Excelente resistencia a la formación de lodos y depósitos
- Una mejor protección antidesgaste que contribuye a prolongar la vida útil de la transmisión
- Sobresaliente desempeño a bajas temperaturas

Aplicaciones

Mobil DEXRON-VI ATF brinda protección de la garantía para vehículos GM 2006 y más nuevos.

Especificaciones y aprobaciones

Este producto cumple o excede los requisitos de:
GM DEXRON VI

Propiedades y especificaciones

Propiedad	
Viscosidad Brookfield @ -40 C, mPa.s, ASTM D2983	11500
Color, visual	Rojo
Punto de inflamación, copa abierta Cleveland, °C, ASTM D92	220 (428)
Viscosidad cinemática @ 100 C, mm ² /s, ASTM D445	5,83
Viscosidad cinemática @ 40 C, mm ² /s, ASTM D445	29,5

Seguridad e Higiene

Las recomendaciones de salud y seguridad para este producto se pueden encontrar en la Ficha de Seguridad del Material (FDS) @ <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

Todas las marcas comerciales utilizadas en este documento son marcas comerciales o marcas registradas de Exxon Mobil Corporation o de una de sus subsidiarias a menos que se indique lo contrario.

10-2020

ExxonMobil de Colombia S.A.

Calle 90 N° 21-32 , Bogota , Colombia

(571) 628 - 0460

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification. Variations that do not affect product performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations. The information contained herein is subject to change without notice. All products may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit www.exxonmobil.com

ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entities.

Energy lives here™

ExxonMobil



© Copyright 2003-2019 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved