



Mobil Super 2000 Formula P 10W-40

Mobil Passenger Vehicle Lube , Chile

Aceite de motor para vehículos de pasajeros

Descripción del producto

La gama de lubricantes Mobil Super 2000 son aceites de motor semisintéticos de calidad "premium" mejorados, diseñados para proporcionar un excelente nivel de protección y desempeño

Propiedades y beneficios

Los productos Mobil Super 2000 han sido plenamente probados en la industria de manera que usted pueda tener la confianza de que obtendrá el desempeño que desea de su vehículo.

Mobil Super 2000 X1 Formula P 10W-40 proporciona:

- Excelente protección contra el desgaste
- Excelente limpieza del motor
- Excelente protección a altas temperaturas
- Excelente protección a temperaturas frías

Aplicaciones

Los productos Mobil Super 2000 están formulados para brindarle la confianza de que su motor está recibiendo una protección que va mucho más allá de la que los aceites convencionales pueden proporcionar. Recomendados Mobil Super 2000 muy particularmente si ocasionalmente experimenta condiciones de conducción exigentes:

- Casi todas las tecnologías de motores.
- Gasolina y diésel
- Vehículos de pasajeros, camionetas deportivas, camiones ligeros y furgonetas
- Conducción de cruce en carretera y conducción con paradas y arranques en la ciudad
- Condiciones operacionales normales a ocasionalmente severas
- Motores de alto desempeño

Especificaciones y aprobaciones

Este producto cuenta con las siguientes aprobaciones:

VW 501 01

VW 505 00

Automóviles Peugeot/Citroën B71 2300

Este producto está recomendado para utilizarse en aplicaciones que requieren:

MB 229.1

API CF

Este producto cumple o excede los requisitos de:
API SL
API SJ
API SM
API SN
API SN PLUS
ACEA A3/B3
ACEA A3 /B4

Propiedades y especificaciones

Propiedad	
Grado	SAE 10W-40
Cenizas, sulfatadas, % masa, ASTM D874	1,2
Densidad a 15,6 °C g/ml, ASTM D4052	0,87
Punto de inflamación, copa abierta Cleveland, °C, ASTM D92	226
Viscosidad cinemática @ 100 C, mm ² /s, ASTM D445	14,4
Viscosidad cinemática @ 40 C, mm ² /s, ASTM D445	97
Fósforo, % en masa, ASTM D4951	0,10
Punto de fluidez, °C, ASTM D97	-33

Seguridad e Higiene

Las recomendaciones de salud y seguridad para este producto se pueden encontrar en la Ficha de Seguridad del Material (FDS) @ <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

Todas las marcas comerciales utilizadas en este documento son marcas comerciales o marcas registradas de Exxon Mobil Corporation o de una de sus subsidiarias a menos que se indique lo contrario.

02-2020

Compañía de Petróleos de Chile Copec SA

Isidora Goyenechea 2915, Las Condes, Santiago Chile

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification. Variations that do not affect product performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations. The information contained herein is subject to change without notice. All products may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit www.exxonmobil.com

ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entities.

ExxonMobil



© Copyright 2003-2019 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved