



Mobil Super 1000 X1 Diesel 15W-40

Mobil Passenger Vehicle Lube , Spain

Descripción del producto

Los lubricantes de la gama Mobil Super 1000 son aceites minerales premium para motores, diseñados para proporcionar un alto nivel de protección y desempeño.

Propiedades y beneficios

Los productos Mobil Super 1000 han sido plenamente probados en la industria de manera que usted pueda tener la confianza de que obtendrá el desempeño que desea de su vehículo.

Mobil Super 1000 X1 proporciona:

- Buena protección contra el desgaste
- Buena limpieza del motor
- Buena protección a altas temperaturas

Aplicaciones

Los productos Mobil Super 1000 han sido formulados para utilizarse en casi todos los vehículos. Mobil Super 1000 X1 Diesel 15W-40 es adecuado para:

- Casi todas las tecnologías de motores diésel.
- Vehículos de pasajeros, camionetas deportivas, camiones ligeros y furgonetas
- Conducción de cruce en carretera
- Condiciones de operación normales

Recomendamos el aceite Mobil Super 1000 X1 Diesel 15W-40 especialmente para la conducción diaria en condiciones normales. Siempre consulte el manual del propietario para comprobar el grado de viscosidad recomendado y las especificaciones para su vehículo en particular.

Especificaciones y aprobaciones

Este producto tiene las siguientes aprobaciones de fabricantes:

Aprobación MB 229.1

Este producto está recomendado por ExxonMobil para utilizarse en aplicaciones que requieren:

API CF

Propiedades y especificaciones

Propiedad	
Grado	SAE 15W-40
Cenizas, sulfatadas, % masa, ASTM D874	0,91

Propiedad	
Densidad @ 15° C g/ml, ASTM D4052	0,89
Punto de inflamación, copa abierta Cleveland, °C, ASTM D92	230
Viscosidad cinemática @ 100 C, mm2/s, ASTM D445	14,4
Viscosidad cinemática @ 40 C, mm2/s, ASTM D445	107
Fósforo, % en masa, ASTM D4951	0,147
Punto de fluidez, °C, ASTM D97	-30

Seguridad e Higiene

Las recomendaciones de salud y seguridad para este producto se pueden encontrar en la Ficha de Seguridad del Material (FDS) @ <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

Todas las marcas comerciales utilizadas en este documento son marcas comerciales o marcas registradas de Exxon Mobil Corporation o de una de sus subsidiarias a menos que se indique lo contrario.

02-2020

ExxonMobil Lubricants and Specialties Europe division of ExxonMobil Petroleum & Chemical b.v.b.a.

Polderdijkweg

B-2030 Antwerpen, Belgium

<http://www.exxonmobil.com>

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification. Variations that do not affect product performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations. The information contained herein is subject to change without notice. All products may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit www.exxonmobil.com

ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entities.

Energy lives here™

ExxonMobil

Exxon Mobil  

© Copyright 2003-2019 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved