



## Mobil Antifreeze

Mobil Ancillary , Finland

Erittäin suorituskykyinen jäähdytysneste

### Tuotekuvaus

Mobil Antifreeze on erittäin suorituskykyinen jäähdytysnestetiiviste, joka on laimennettava ennen käyttöä

### Edut ja ominaisuudet

Mobil Antifreezesisältää monoetyleeniglykolia ja se auttaa estämään jäätyminen talvella ja ylikuumenemisen kesällä, jopa kahden vuoden ajan.

### Käyttökohteet

ExxonMobil suosittelee Mobil Antifreezeä käytettäväksi sovelluksissa joissa vaaditaan laatustandardi BS6580-1992. Mobil Antifreeze on laimennettava vedellä ennen käyttöä. Se sopii yhteen kovan veden kanssa ja se voidaan laimentaa hanavedellä ennen jäähdytysjärjestelmään kaatamista. Kaivosvesien, meriveden, murtoveden, suolaveden ja teollisuuden jätevesien käyttöä on kuitenkin vältettävä.

Vedelle asetetut vaatimukset	
Kovuusluokka, °dGH (mmol/l)	0 - 20 (0 - 3.6)
Kloridipitoisuus, ppm max	100
Sulfaattipitoisuus, ppm max	100

### Laimennustaulukko

Antifreeze	Vesi	Pakkaskestävyys
33 %	67 %	-18°C
50 %	50 %	-36°C
60 %	40 %	-52°C

### Luokitukset ja hyväksynät

ExxonMobil suosittelee Mobil Antifreezeä käytettäväksi kohteissa, jotka vaativat:	
BS6580-1992	

### Tyypilliset ominaisuudet

Mobil Antifreeze	
Väri	Sininen
Tiheys 20°C:ssa, g/cm <sup>3</sup>	1.13
Kiehumispiste, °C	> 165
Leimahduspiste, °C	> 115
pH-arvo	7.7
Emäsvaranto (M/10HCl), ml	21

Mobil Antifreeze	
Vesipitoisuus, % max	5

## Käyttöturvallisuus

Nykyisen tietämyksen mukaan tuotteella ei ole mainittavia terveydellisiä haittavaikutuksia, kun sitä käytetään asianmukaiseen käyttötarkoitukseen noudattaen käyttöturvallisuustiedotteessa esitettäviä suosituksia. Käyttöturvallisuustiedotteet ovat saatavissa jälleenmyyjältä tai internetin kautta, tai ne toimitetaan myyjän toimesta asiakkaalle milloin lait ja asetukset sitä edellyttävät. Tuotetta saa käyttää vain ilmoitettuun tarkoitukseen. Ympäristövahinkojen välttämiseksi on käytöstä poistettu tuote toimitettava öljyjätteiden käsittelylaitokseen hävitettäväksi.

Mobil, Pegasus ja ExxonMobil -logot ovat Exxon Mobil Corporationin tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä.

09-2019

ExxonMobil Finland Oy Ab

PL 91 (Linnoitustie 4A)

02151 Espoo - FINLAND

+358 (0) 10 40 8500

<http://www.mobil.fi>

Tyypilliset arvot ovat tuotantotoleranssien puitteissa tyypillisesti saatavia eivätkä ne edusta spesifikaatiota. Vaihteluja, jotka eivät vaikuta tuotteen suorituskykyyn, voi esiintyä normaalin tuotannon puitteissa ja eri tehtaiden välillä. Tässä annettuja tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Kaikkia tuotteita ei ehkä ole paikallisesti saatavilla. Lisätietoja varten ota yhteys paikalliseen ExxonMobil -edustajaan tai käy osoitteessa [www.exxonmobil.com](http://www.exxonmobil.com).

ExxonMobil koostuu useista tytäryhtiöistä ja liiketoimintayksiköistä, joiden nimissä esiintyy Esso, Mobil, tai ExxonMobil. Mitään tässä dokumentissa ei ole tarkoitettu kumoamaan tai syrjäyttämään paikallisten liiketoimintayksiköiden erillisyyttä. Vastuu paikallisista toiminnasta ja tilivelvollisuus säilyy paikallisilla ExxonMobil tytäryhtiöillä.

Energy lives here™

**ExxonMobil**

Exxon Mobil  

© Copyright 2003-2019 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved