



Mobil Delvac™ 1 Transmission Fluid MBT 75W-90

Mobil Commercial Vehicle Lube , Finland

Erittäin suorituskykyinen vaihteistoöljy

Tuotekuvaus

Mobil Delvac™ 1 Transmission Fluid MBT on täyssynteettinen vaihteistoöljy, jonka SAE-luokitus on 75W-90. Mobil Delvac 1 Transmission Fluid MBT 75W-90: llä on erinomaiset viskositeetti- ja lämpötilaominaisuudet.

Edut ja ominaisuudet

Mobil Delvac 1 Transmission Fluid MBT:hen on lisätty edistysellisiä lisäaineita, jotka takaavat erinomaisen termisen vakauden ja kulumisenestokyvyn. Mobil Delvac 1 Transmission Fluid MBT alentaa vaihteiston käyntilämpötilaa verrattuna perinteisiin vaihteistoöljyihin. Sitä suositellaan useimpiin manuaalivaihteistoihin, voimansiirtojärjestelmiin ja kevyesti kuormitettuihin hypoidipyörästöihin, joissa ei tarvita API GL-5 -luokituksen mukaista öljyä. Mobil Delvac 1 Transmission Fluid MBT soveltuu käytettäväksi täydellä kuormituksella toimivissa voimansiirroissa (vaihdelaatikoissa), joissa voiteluaineet altistuvat erittäin korkeille lämpötiloille.

Käyttökohteet

Mobil Delvac 1 Transmission Fluid MBT on hyväksytty Mercedes-Benz MB 235.11 -spesifikaation mukaan, joka kattaa Actros manuaalivaihteistot, mukaan lukien ne, joissa on jakovaihteisto.

Luokitukset ja hyväksynät

Mobil Delvac 1 Transmission Fluid MBT on seuraavien valmistajien hyväksynät:	SAE 75W-90
MB-Approval 235.11	X

Tyypilliset ominaisuudet

Mobil Delvac 1 Transmission Fluid MBT	
SAE-luokka	SAE 75W-90
Viskositeetti, ASTM D 445	
cSt @ 40°C	96.3
cSt @ 100°C	14.7
Brookfield-viskositeetti @ -40°C, cP enint.	59000
Jähmepiste, °C, ASTM D 97	-45
Leimahduspiste, °C, ASTM D 92 minimi	179
Viskositeetti-indeksi, ASTM D 2270	159

Käyttöturvallisuus

Nykyisen tietämyksen mukaan tuotteella ei ole mainittavia terveydellisiä haittavaikutuksia, kun sitä käytetään asianmukaiseen käyttötarkoitukseen noudattaen käyttöturvallisuustiedotteessa esitettäviä suosituksia. Mobil Oil oy ab toimittaa käyttöturvallisuustiedotteen. Tuotetta saa käyttää vain ilmoitettuun tarkoitukseen. Ympäristövahinkojen välttämiseksi on käytöstä poistettu tuote toimitettava öljyjätteiden käsittelylaitokseen hävitettäväksi.

Mobil-, Pegasus- ja ExxonMobil-logot sekä Mobiltrans MBT ovat Exxon Mobil Corporationin tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä.

09-2019

ExxonMobil Finland Oy Ab
Satamatie 10
21100 Naantali - FINLAND

+358 (0) 10 40 8500

<http://www.mobil.fi>

Tyypilliset arvot ovat tuotantotoleranssien puitteissa tyypillisesti saatavia eivätkä ne edusta spesifikaatiota. Vaihteluja, jotka eivät vaikuta tuotteen suorituskykyyn, voi esiintyä normaalin tuotannon puitteissa ja eri tehtaiden välillä. Tässä annettuja tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Kaikkia tuotteita ei ehkä ole paikallisesti saatavilla. Lisätietoja varten ota yhteys paikalliseen ExxonMobil -edustajaan tai käy osoitteessa www.exxonmobil.com.

ExxonMobil koostuu useista tytäryhtiöistä ja liiketoimintayksiköistä, joiden nimissä esiintyy Esso, Mobil, tai ExxonMobil. Mitään tässä dokumentissa ei ole tarkoitettu kumoamaan tai syrjäyttämään paikallisten liiketoimintayksiköiden erillisyyttä. Vastuu paikallisista toiminnasta ja tilivelvollisuus säilyy paikallisilla ExxonMobil tytäryhtiöillä.

Energy lives here™

ExxonMobil

Exxon Mobil  

© Copyright 2003-2019 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved