



Mobil Pyrotec HFC 46

Mobil Industrial, Finland

Paloa edistämätön hydrauliiKANeste

Tuotekuvaus

Mobil Pyrotec HFC 46 on vesiglykolipohjainen paloa edistämätön hydrauliiKANeste, joka suojaa koneita ankarissa käyttöolosuhteissa. Se on erityisesti suunniteltu hydrauliiKajärjestelmille, joissa käytetään mäntä-, hammaspyörä- ja siipihydraulipumppuja, esimerkiksi teräs-, alumiini- ja muotinvaluteollisuudessa. Se on erittäin kestävä ja takaa tehokkaan syöpymisen eston ja tiivisteyhteensopivuuden ja se antaa erinomaisen pumpun voitelun, mikä voi auttaa pidentämään laitteiden huoltovälejä.

Edut ja ominaisuudet

Mobil Pyrotec HFC 46 tarjoaa seuraavat mahdolliset edut:

- Luontaisesti vaikeasti syttyvä
- Erinomaiset kulumisenesto-ominaisuudet auttavat pidentämään osien kestoikää
- Pitkä nesteen kestoikä korkean hapettumiskestävyyden ansiosta
- FM hyväksytty paloa edistämättömänä teollisuusnesteinä

Käyttökohteet

Mobil Pyrotec HFC 46 suositellaan käytettäväksi:

- Hydraulikoissa, joissa käytetään mäntä-, hammaspyörä- ja siipihydraulipumppuja
- Palovaarallisissa olosuhteissa toimivissa hydrauliiKka- ja kiertovoitelujärjestelmissä

Luokitukset ja hyväksynnät

Tuote täyttää tai ylittää seuraavien spesifikaatioiden vaatimukset:
FM Global Approvals Class 6930
ISO L-HFC (ISO 12922:2020)

Tyypilliset ominaisuudet

Mobil Pyrotec HFC 46	
Viskositeetti, ASTM D 445, cSt @ 40 °C	46
Viskositeetti-indeksi, ASTM D2270	195
Jähmepiste, °C, ASTM D 97 (max)	-50
Kuparikorroosio, 24 h @ 50 °C ISO 2160	1B
Väri, visuaalinen	punainen

Käyttöturvallisuus

Käyttöturvallisuustiedotteet ovat saatavissa jälleenmyyjältä tai internetin kautta tai osoitteessa <http://www.msds.exxonmobil.com>

Kaikki tässä käytetyt tavaramerkit ovat Exxon Mobil Corporationin tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä, jollei muuta ilmoiteta.

01-2022

ExxonMobil Finland Oy Ab

Satamatie 10

21100 Naantali - FINLAND

+358 (0) 10 40 8500

<http://www.mobil.fi>

Tyypilliset arvot ovat tuotantotoleranssien puitteissa tyypillisesti saatavia eivätkä ne edusta spesifikaatiota. Vaihteluja, jotka eivät vaikuta tuotteen suorituskykyä esiintyä normaalin tuotannon puitteissa ja eri tehtaiden välillä. Tässä annettuja tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Kaikkia tuotteita ei ehkä ole paikalla saatavilla. Lisätietoja varten ota yhteys paikalliseen ExxonMobil -edustajaan tai käy osoitteessa www.exxonmobil.com.

ExxonMobil koostuu useista tytäryhtiöistä ja liiketoimintayksiköistä, joiden nimissä esiintyy Esso, Mobil, tai ExxonMobil. Mitään tässä dokumentissa ei ole tarkoitettu kumoamaan tai syrjäyttämään paikallisten liiketoimintayksiköiden erillisyyttä. Vastuu paikallisista toiminnoista ja tilivelvollisuus säilyy paikallisilla ExxonMobil tytäryhtiöillä.

ExxonMobil

Exxon

Mobil

Esso

XTO

© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved