



Mobil 1 ESP LV 0W-30

Mobil Passenger Vehicle Lube , Finland

Edistyksellinen täyssynteettinen moottoriöljy

Tuotekuvaus

Mobil 1™ ESP LV 0W-30 on edistynyt täyssynteettinen moottoriöljy, joka on suunniteltu tarjoamaan erinomainen puhdistusteho, kulumissuoja ja kokonaissuorituskyky.

Edut ja ominaisuudet

Ominaisuudet	Edut ja mahdolliset hyödyt
Matalaviskositeettinen, edistynyt täyssynteettinen koostumus	Edistää moottorin tehokkuutta ja polttoainetaloutta
Aktiiviset puhdistavat lisäaineet	Auttaa vähentämään sakan ja karstan kertymistä ja pitämään moottorin puhtaana
Ensiluokkainen korkeiden lämpötilojen terminen vakaus ja hapettumiskestävyys	Ehkäisee öljyn vanhenemista, mikä auttaa antamaan pitkäkestoisen suojan
Erinomaiset kylmäominaisuudet	Ensiluokkainen käynnistys kylmissä olosuhteissa ja erittäin nopea suoja moottorille auttavat ehkäisemään kulumista
Tarkkaan harkittu tasapainotettu lisäaineistus	Erinomainen voitelevuus ja suoja kulumista vastaan

Käyttökohteet

Mobil 1 ESP LV 0W-30 -öljyn teknologia on kehitetty täyttämään uusin JLR STJLR.03.5007 -spesifikaatio JLR 2.0 L Ingenium 4-sylinterisille dieselmootoreille.

Luokitukset ja hyväksynät

Tuotteella on seuraavat hyväksynät:
BMW Longlife 12 FE
MB-Approval 229.61
VOLVO 95200377
STJLR.03.5007

Tuotetta suositellaan käytettäväksi käyttökohteissa, joissa vaaditaan:
FORD WSS-M2C920A

Tuote täyttää tai ylittää seuraavien spesifikaatioiden vaatimukset:
API SN -moottoritestivaatimukset

Tuote täyttää tai ylittää seuraavien spesifikaatioiden vaatimukset:

API SL

ACEA A5/B5

ACEA C2

Tyypilliset ominaisuudet

Ominaisuus	
SAE-luokka	0W-30
Kinemaattinen viskositeetti @ 100°C, mm ² /s, ASTM D445	9,7
Viskositeetti-indeksi, ASTM D2270	180
Tuhkapitoisuus, paino-%, ASTM D874	0,8
HTHS-viskositeetti @ 150°C, mPa.s, ASTM D4683	3,0
Jähmepiste, °C, ASTM D97	-51
Leimahduspiste, °C, ASTM D93	200
Tiheys @ 15,6 °C, kg/l, ASTM D4052	0,8429

Käyttöturvallisuus

<http://www.msds.exxonmobil.com>Käyttöturvallisuustiedotteet ovat saatavissa jälleenmyyjältä tai internetin kautta tai osoitteessa

Kaikki tässä käytetyt tavaramerkit ovat Exxon Mobil Corporationin tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä, jollei muuta ilmoiteta.

01-2020

ExxonMobil Finland Oy Ab

PL 91 (Linnoitustie 4A)

02151 Espoo - FINLAND

+358 (0) 10 40 8500

<http://www.mobil.fi>

Tyypilliset arvot ovat tuotantotoleranssien puitteissa tyypillisesti saatavia eivätkä ne edusta spesifikaatiota. Vaihteluja, jotka eivät vaikuta tuotteen suorituskykyyn, voi esiintyä normaalin tuotannon puitteissa ja eri tehtaiden välillä. Tässä annettuja tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Kaikkia tuotteita ei ehkä ole paikallisesti saatavilla. Lisätietoja varten ota yhteys paikalliseen ExxonMobil -edustajaan tai käy osoitteessa www.exxonmobil.com.

ExxonMobil koostuu useista tytäryhtiöistä ja liiketoimintayksiköistä, joiden nimissä esiintyy Esso, Mobil, tai ExxonMobil. Mitään tässä dokumentissa ei ole tarkoitettu kumoamaan tai syrjäyttämään paikallisten liiketoimintayksiköiden erillisyyttä. Vastuu paikallisista toiminnasta ja tilivelvollisuus säilyy paikallisilla ExxonMobil tytäryhtiöillä.

Energy lives here™

ExxonMobil

Exxon Mobil ESSO XTO

© Copyright 2003-2019 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved