



## Mobil Agri Super 15W-40

Mobil commercial vehicle lube , Burkina Faso

Huile Universelle (STOU) pour Tracteurs agricoles

### Description

Mobil Agri Super 15W-40 est une huile multifonctionnelle de haute performance pour la lubrification des équipements agricoles fonctionnant dans des conditions difficiles et par tous les temps. Elle s'avère particulièrement efficace dans les moteurs diesel et essence, les transmissions, les circuits hydrauliques, les différentiels et les freins immergés.

### Avantages

Les Entreprises Agricoles utilisent une large gamme d'équipements pour lesquels une huile multifonctionnelle est la bienvenue. Mobil Agri Super 15W-40 leur permet de réduire le nombre de lubrifiants en service et de limiter les erreurs d'applications. Elle présente les avantages suivants :

Caractéristiques	Avantages et bénéfices potentiels
Bonne stabilité thermique et à l'oxydation	Réduction de la formation de boues et des dépôts à haute température
Bonne réserve d'alcalinité	Contrôle des dépôts amélioré
Bonne protection anti-rouille et anti-corrosion	Réduction de l'usure, plus longue durée de vie des équipements et des circuits hydrauliques
Détergence/dispersivité efficaces	Moteurs plus propres et plus durables
Très bonne tenue de la viscosité à haute température et volatilité réduite.	Réduction de l'usure moteur, du glaçage des cylindres et de la consommation d'huile.
Propriétés de friction et de charge exceptionnelles	Puissance du moteur et des transmissions améliorée et élimination du broutage dans les freins immergés.
Bonnes pompabilité et efficacité à basse température	Démarrages facilités, réduction de l'usure dans les endroits critiques des transmissions et temps de réponse du circuit hydraulique amélioré.
Compatibilité avec la majorité des composants	Meilleure longévité des garnitures et des joints
Produit multifonctionnel	Moins de produits et moins de risques d'erreurs.

### Applications

- Huile pour moteurs essence et diesel des matériels et des équipements agricoles
- Utilisation dans les transmissions des mêmes équipements lorsqu'il est requis un produit multifonctions.

### Spécifications

Mobil Agri Super 15W-40 40 est recommandée par ExxonMobil dans les applications exigeant:	15W-40
Allison C-4 (Agriculture Applications Only)	X
API CF	
API SF	X
API GL-4	X
Massey Ferguson MF 1139	X
John Deere J27	X
Ford New Holland M2C 159B	X

## Caractéristiques Typiques

	Méthodes	Mobil Agri Super 15W-40
Grade SAE		15W40
Viscosité à 40°C - cSt	ASTM D 445	99
Viscosité à 100°C - cSt	ASTM D 445	14,2
Indice de viscosité	ASTM D 2270	147
Teneur en cendres sulfatées, wt %	ASTM D 874	1,5
TBN - mg KOH/g	ASTM D 2896	10
Point d'écoulement °C	ASTM D 97	-33
Point d'éclair °C	ASTM D 92	225
Densité à 15°C - kg/L	ASTM D 4052	0,886

## Santé et Sécurité

D'après les informations toxicologiques disponibles, ce produit ne doit pas provoquer d'effets adverses sur la santé lorsqu'il est utilisé dans l'application prévue et conformément aux recommandations fournies dans la Fiche de Données de Sécurité (FDS). Les fiches de données de sécurité sont disponibles sur simple demande auprès des Services à la Clientèle. Ce produit ne doit pas être utilisé pour des applications autres que celles pour lesquelles il est destiné. En cas d'élimination de l'huile usée, veuillez respecter les réglementations en vigueur et protéger l'environnement.

Le logo Mobil et le Pégase sont des marques déposées de Exxon Mobil Corporation et de ses filiales

09-2019

MOBIL OIL BURKINA FASO

182 Avenue de la Zone Commerciale, PO Box 70

Ouagadougou 01

+ 226 31 86 09

Les caractéristiques typiques sont celles obtenues avec un seuil de tolérance usuel en production et ne peuvent être considérées comme des spécifications. Les variations dans des conditions de production normales n'affectent pas les performances du produit attendues quel qu'en soit le site. Les informations contenues dans ce document sont sujet à changement sans avis préalable. Nos produits peuvent ne pas être disponibles localement. Pour plus de renseignements contacter votre représentant local ou visiter notre site [www.ExxonMobil.com](http://www.ExxonMobil.com).

ExxonMobil est constituée de nombreuses filiales et entreprises affiliées, la plupart avec des noms incluant : Esso, Mobil, ExxonMobil. Aucun élément dans ce document ne peut substituer ou remplacer l'individualité corporative des sociétés locales. Elles restent à ce titre comptables et responsables face à des actions locales.

Energy lives here™

**ExxonMobil**

Exxon Mobil Esso XTO

© Copyright 2003-2019 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved