



Mobil Delvac XHP ESP M 10W-40

Mobil Commercial Vehicle Lube , Canada

Huile pour moteurs diesel dotés de système de réduction des émissions

Description

L'huile Mobil Delvac XHP ESP M 10W-40 est une huile synthétique pour moteurs diesel extra haute performance, formulée pour assurer la lubrification des moteurs modernes, haute performance et à faibles émissions, utilisés dans en service intensif. Cette huile moteur est conçue à partir d'huiles de base haute performance qui offrent une excellente fluidité à basse température, un excellent maintien de la viscosité à haute température et un excellent contrôle de la volatilité. Le nouveau système d'additifs évolués a été formulé par nos experts pour prolonger la durée de vie du moteur et maintenir l'efficacité des systèmes de réduction des émissions, tels que les filtres à particules diesel (FAP). Les spécifications et homologations de l'huile Mobil Delvac XHP ESP M 10W-40 lui permettent de cibler une utilisation dans des applications de flotte mixte.

Caractéristiques et avantages

Les moteurs à haut rendement et faibles émissions font des demandes considérablement accrues sur les lubrifiants pour moteur. Les contraintes thermiques sur le lubrifiant sont accrues en raison de la conception plus compacte des moteurs et de l'utilisation de refroidisseurs intermédiaires et de turbocompresseurs. Les technologies relatives aux moteurs à faibles émissions, telles qu'une pression d'injection plus élevée, le retard à l'allumage et les dispositifs de post-traitement, exigent une meilleure performance de l'huile, en matière de stabilité à l'oxydation, de dissémination des particules de suie, de volatilité et de compatibilité avec les dispositifs de post-traitement. La technologie évoluée utilisée dans l'huile Mobil Delvac XHP ESP M 10W-40 assure une performance, une prolongation des intervalles de vidange et une protection exceptionnelles des systèmes d'échappement notamment ceux dotés de filtres à particules diesel (FAP). Les principaux avantages incluent :

Caractéristiques	Avantages et améliorations potentielles
Protection exceptionnelle contre l'épaississement de l'huile, la formation de dépôts à haute température, l'accumulation de boues et la dégradation de l'huile	Permet de prolonger les intervalles de vidange Contribue à protéger contre le gommage des segments
Excellentes propriétés anti-usure et anti-grippage et protection contre le polissage et la corrosion des alésages	Contribue à prolonger la durée de vie du moteur*
Stabilité au cisaillement permettant de conserver son grade Très faible volatilité	Contribue à la réduction de la chute de la viscosité et de la consommation d'huile dans des conditions de service intensif à haute température
Faible teneur en cendres, soufre et phosphore	Contribue à la protection des systèmes d'échappement comme ceux équipés de filtres à particules diesel
Excellentes propriétés à basse température	Permet d'améliorer la pompabilité et la circulation de l'huile
	*Des huiles bien formulées, telles que l'huile Mobil Delvac, qui respectent ou surpassent les spécifications de l'industrie ou des équipementiers, contribuent à la protection des moteurs. Consultez les équipementiers pour la sélection optimale du fluide. Les résultats réels peuvent varier selon les exigences des équipementiers, le type de moteur et son entretien, les conditions d'application et de service, et le lubrifiant précédemment utilisé.

Applications

•Moteurs diesel de service intensif, entre autres les véhicules modernes à faibles émissions Euro V/VI, employant des technologies telles que les filtres à particules diesel (FPD), la réduction catalytique sélective (RCS), la régénération continue (CRT), les convertisseurs catalytiques d'oxydation diesel (DOC) et

le recyclage des gaz d'échappement (RGE)

- Moteurs diesel de service intensif alimentés de carburants diesel à faible teneur en soufre et de nombreuses formulations de carburants biodiesel.
- Matériel à moteur diesel atmosphérique et turbocompressé
- Camions routiers de courts et de longs trajets et autobus
- Matériel tout-terrain de construction, agricole ou minier

Spécifications et homologations

Ce produit a reçu les homologations d'équipementiers suivantes:

MAN M 3477

MAN M 3271-1

Huile MTU catégorie 3.1

VOLVO VDS-4

VOLVO VDS-3

CAMIONS RENAULT RLD-3

CAMIONS RENAULT RLD-2

DEUTZ DQC IV-10 LA

AVTODISEL (YaMZ) YaMZ-7-17

Mack EO-O Premium Plus

ExxonMobil recommande ce produit pour les applications exigeant:

MAN M 3575

SCANIA SCANIA LOW ASH

L'huile Mobil Delvac 1 ESP 5W-40 respecte ou surpasse les exigences de l'industrie et des constructeurs suivants :

ISUZU DEO (avec les véhicules équipés de DPD)

Ce produit satisfait ou surpasse les exigences:

API CJ-4

API CI-4 PLUS

API CI-4

JASO DH-2

Intervalles de vidange prolongés DAF

Ce produit satisfait ou dépasse les exigences:

Cummins CES 20081

Caterpillar ECF-3

ACEA E4

ACEA E6

ACEA E7

ACEA E9

Propriétés et spécifications

Propriété	
Grade	SAE 10W-40
Viscosité cinématique à 40°C, mm ² /s, ASTM D445	89,3
Viscosité cinématique à 100°C, mm ² /s, ASTM D445	13,8
Indice de viscosité, ASTM D2270	157
Teneur en cendres sulfatées, % masse, ASTM D874	1,0
Indice de base, mg KOH/g, ASTM D2896	12,8
Point d'écoulement, °C, ASTM D97	-36
Point d'éclair, Cleveland à vase ouvert, °C, ASTM D92	236
Densité à 15°C, kg/m ³ , ASTM D4052	0,860

Santé et sécurité

Les recommandations relatives à la santé et la sécurité de ce produit se trouvent sur la fiche de données de sécurité (FDS) @<http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

Toutes les marques de commerce utilisées dans les présentes sont des marques de commerce ou des marques déposées d'Exxon Mobil Corporation ou de l'une de ses filiales, sauf indication contraire.

09-2020

Pétrolière Impériale

Division Produits Pétroliers et Chimiques

Lubrifiants et Produits Spéciaux

240 Fourth Ave SW

C. P. 2480, Succursale M

Calgary AB T2P 3M9

1-800-268-3183

Les propriétés caractéristiques sont typiquement celles obtenues considérant des tolérances normales de production et ne constituent pas une spécification. Des variations sans incidence sur le rendement du produit sont à prévoir lors du processus normal de fabrication et entre les différents lieux de mélange. Les présentes données peuvent être modifiées sans préavis. Il se peut que tous les produits ne soient pas offerts à l'échelle locale. Pour de plus amples renseignements, veuillez vous adresser à votre représentant ExxonMobil ou visiter le www.exxonmobil.com

ExxonMobil compte de nombreuses sociétés affiliées et filiales, dont plusieurs ont une dénomination, dont Esso, Mobil ou ExxonMobil. Aucune disposition contenue dans les présentes ne vise à annuler ou à remplacer l'autonomie des sociétés locales du groupe. Les filiales d'ExxonMobil sont responsables des actions qui se font à l'échelle locale.

Energy lives here™

ExxonMobil



© Copyright 2003-2019 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved