



Millcot™ série K

Mobil Industrial , Canada

Huiles adhésives, antiéclaboussantes

Description

Les huiles Millcot™ série K consistent en trois huiles adhésives, d'utilisation générale, conçue pour une vaste gamme de machinerie de l'industrie du textile. Les Millcot série K sont également appropriées à un grand nombre d'applications graissées à la main, graissées au compte-gouttes, à passage unique et de sy automatique pour beaucoup d'autres types de machinerie et d'équipement.

Dans l'industrie du bois d'œuvre, les huiles Millcot série K sont idéales pour des applications comme des chaînes et des paliers graissés à la main dans les scierie: vis-mètres des dérouleuses de contreplaqué.

Les huiles Millcot K sont offertes sous les noms Millcot K 68, Millcot K 100 et Millcot K 220, respectivement SAE 20, SAE 30 et SAE 50.

Caractéristiques et avantages

Les huiles Millcot intègrent un inhibiteur de rouille. Un additif adhésif fait en sorte que les huiles Millcot adhèrent aux pièces à action rapide, réduisant ai éclaboussures et la consommation. Les huiles Millcot présentent une bonne stabilité à l'oxydation, ce qui empêche la formation de dépôts épais. Elles conti également un additif antiusure, qui réduit l'usure des pièces mobiles.

Les huiles Millcot K offrent les avantages suivants :

- Longue durée de vie
- Propriétés antiéclaboussures pour la machinerie de textile et de bureau
- Propriétés antiusure et d'inhibiteurs de rouille

Applications

L'huile Millcot K 68 est un produit polyvalent, qui peut être utilisé avec une vaste gamme de machines de textile, dont les cardeuses, les métiers à tisser et les métiers sauf pour les broches.

L'huile Millcot K 100 est un produit approprié aux applications à charge intense, comme les boîtes de peigne, les comes, les roulements et les surfaces à glissie nombreuses machines utilisées dans la production textile.

L'huile Millcot K 220 peut remplacer l'huile Millcot K 68 ou K 100 dans des températures de fonctionnement élevées, où la charge, la vitesse, l'usure et les nécessitent une huile de viscosité SAE 50. Les huiles Millcot K 100 et Millcot K 220 sont également très appropriées aux engrenages demi-ouverts des machi textile.

L'huile Millcot K 100 est utilisée dans le cas des convoyeurs aériens des terminaux d'aéroport, où les égouttements d'huile pourraient salir la marchandise et les ba L'équipement lubrifié en intermittence, comme les machines de conditionnement ou les presses, doit être lubrifié avec une huile de la catégorie Millcot K.

Propriétés types

	K68	K100	K220
Masse volumique @ 15 °C, kg/m3	893	896	898
Point d'éclair, °C	196	202	238
Viscosité cinématique			
- cSt @ 40 °C	65,4	105	209
- cSt @ 100 °C	8,1	11,1	17,3
Point d'écoulement, °C	-24	-12	-3
Catégorie SAE* (*approximative)	20	30	50
Couleur, ASTM	2	2.5	4.5

	K68	K100	K220
Essai sur la machine à quatre billes, mm avec charge de 40 kg	0,40	0,40	0,40

Santé et Sécurité

Selon les données existantes, ce produit ne devrait pas avoir d'effets nocifs sur la santé quand il est utilisé aux fins prévues et selon les recommandations figurant c
fiche signalétique. Pour vous procurer la fiche signalétique, veuillez vous adresser à notre bureau des ventes de votre secteur ou consulter notre site Internet. Ce p
ne doit pas être utilisé à des fins autres que celles prévues. Pensez à la protection de l'environnement au moment d'éliminer des produits usagés.

Le logo de Mobil et l'image du pégase sont des marques de commerce d'Exxon Mobil Corporation ou d'une de ses filiales.

09-2019

Pétrolière Impériale

Division Produits Pétroliers et Chimiques
Lubrifiants et Produits Spéciaux
240 Fourth Ave SW
C. P. 2480, Succursale M
Calgary AB T2P 3M9
1-800-268-3183

Les propriétés caractéristiques sont typiquement celles obtenues considérant des tolérances normales de production et ne constituent pas une spécificatio
variations sans incidence sur le rendement du produit sont à prévoir lors du processus normal de fabrication et entre les différents lieux de mélange. Les pré
données peuvent être modifiées sans préavis. Il se peut que tous les produits ne soient pas offerts à l'échelle locale. Pour de plus amples renseignements, veuillez
adresser à votre représentant ExxonMobil ou visiter le www.exxonmobil.com
ExxonMobil compte de nombreuses sociétés affiliées et filiales, dont plusieurs ont une dénomination, dont Esso, Mobil ou ExxonMobil. Aucune disposition contenu
les présentes ne vise à annuler ou à remplacer l'autonomie des sociétés locales du groupe. Les filiales d'ExxonMobil sont responsables des actions qui se font à l'é
locale.

ExxonMobil

Exxon

Mobil

Esso

XTO

© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved