



MOBIL™ CHAIN OIL

Mobil Industrial, Canada

LUBRIFIANT POUR CHAINES ET GUIDE-CHAINES

Description du produit

La gamme MOBIL™ CHAIN OIL a été conçue pour offrir une excellente lubrification de la chaîne et du guide-chaîne de tronçonneuses à usage industriel et résidentiel. L'huile CHAIN OIL contribue à prolonger la durée de service de la chaîne et du guide-chaîne par la formation d'une pellicule d'huile adhérente qui lubrifie, nettoie et refroidit les pièces en mouvement.

Les huiles CHAIN OIL peuvent aussi s'utiliser dans des applications industrielles où une huile antiusure adhérente est préférable. C'est le cas pour les commandes à chaîne et les paliers lisses.

La gamme de lubrifiants MOBIL CHAIN OIL **n'est pas conçue pour le graissage des moteurs de tronçonneuse**. Leur utilisation dans un moteur peut entraîner une usure grave et des pannes moteur catastrophiques.

Caractéristiques	Avantages et bénéfices potentiels
Deux indices de viscosité	Offre la bonne viscosité dans des conditions ambiantes typiques
Colorant rouge	Indicateur visuel de la couverture de lubrifiant
Adhérence	Réduit les projections et la consommation

Applications

- Le bûcheron amateur travaillant à des températures modérées (-10 °C à 30 °C) choisira l'huile MOBIL CHAIN OIL LOURDE.
- Aux températures ambiantes inférieures, jusqu'à -30 °C, utiliser l'huile MOBIL CHAIN OIL LÉGÈRE.
- Applications industrielles pour la lubrification de chaînes sur des moteurs industriels.

Propriétés caractéristiques

	MOBIL CHAIN OIL LOURDE	MOBIL CHAIN OIL LÉGÈRE
Couleur	Rouge	Rouge
Consistance	Adhérente	Adhérente
Viscosité, cSt à 40 °C	150	40
Point d'écoulement, °C	-20	-33
Point d'éclair, °C, minimum	190	180
Plage d'utilisation, °C		
Minimum	-10	-30
Maximum	30	0

Les chiffres ci-dessus sont représentatifs de la production actuelle. Certains sont régis par des normes de fabrication et de rendement, d'autres non. Tous peuvent présenter de légers écarts.

Santé et sécurité

Selon les données existantes, ce produit ne devrait pas avoir d'effets nocifs sur la santé quand il est utilisé aux fins prévues et selon les recommandations figurant dans sa fiche signalétique. Pour vous procurer la fiche signalétique, veuillez vous adresser à notre bureau des ventes de votre secteur ou consulter notre site Internet. Ce produit ne doit pas être utilisé à des fins autres que celles prévues. Pensez à la protection de l'environnement au moment d'éliminer des produits usagés.

Remarque : Produits non contrôlés par le règlement canadien SIMDUT.

Toutes les marques de commerce dans les présentes sont des marques de commerce ou des marques déposées d'Exxon Mobil Corporation ou d'une de ses filiales, sauf indication contraire.

10-2020

Pétrolière Impériale

Division Produits Pétroliers et Chimiques

Lubrifiants et Produits Spéciaux

240 Fourth Ave SW

C. P. 2480, Succursale M

Calgary AB T2P 3M9

1-800-268-3183

Les propriétés caractéristiques sont typiquement celles obtenues considérant des tolérances normales de production et ne constituent pas une spécification. Des variations sans incidence sur le rendement du produit sont à prévoir lors du processus normal de fabrication et entre les différents lieux de mélange. Les présentes données peuvent être modifiées sans préavis. Il se peut que tous les produits ne soient pas offerts à l'échelle locale. Pour de plus amples renseignements, veuillez vous adresser à votre représentant ExxonMobil ou visiter le www.exxonmobil.com

ExxonMobil compte de nombreuses sociétés affiliées et filiales, dont plusieurs ont une dénomination, dont Esso, Mobil ou ExxonMobil. Aucune disposition contenue dans les présentes ne vise à annuler ou à remplacer l'autonomie des sociétés locales du groupe. Les filiales d'ExxonMobil sont responsables des actions qui se font à l'échelle locale.

ExxonMobil

Exxon Mobil  

© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved