



Mobilcut 320-New
Mobil Industrial , Switzerland
Fluide soluble de coupe pour le travail des métaux

Description du produit

Mobilcut est la marque commerciale déposée de la gamme lubrifiants industriels de Mobil pour les fluides solubles de coupe de haute performance. Formulée à d'huiles de base, d'émulsifiants et d'additifs de grande qualité, la gamme Mobilcut à base de produits non-chlorés offre une performance d'usinage efficace po grande variété d'opérations.

Ces produits sont élaborés pour s'adapter à une large gamme de qualités d'eau, ils offrent une résistance à la formation de mousse et une protection à long terme la corrosion pour la machine et les composants. Offrant une maintenance réduite et une excellente stabilité dans le temps, les produits Mobilcut sont conçus p ateliers d'usinage modernes où une longue durée de vie, d'excellentes performances d'usinage et des conditions sanitaires et environnementales optimales contr de manière substantielle à l'augmentation de la productivité. Ces produits sont fournis concentrés et doivent être mélangés à l'eau au moment de l'emploi. Tc produits Mobilcut sont exempts d'agent libérateur de formaldéhyde (FAD).

Mobilcut 320-New est un fluide d'usinage synthétique sans bore, miscible dans l'eau, conçu pour les opérations générales de meulage des aciers et de la fontc lesquelles la qualité de la finition de la surface, le refroidissement et le faible moussage sont des aspects fondamentaux.

Caractéristiques et avantages

La gamme Mobilcut a été conçue pour aider à améliorer la productivité des ateliers d'usinage modernes en offrant des caractéristiques hautes performances.

Caractéristiques	Avantages et bénéfices potentiels
Formation d'émulsions et solutions stables	Facile à utiliser et à conserver
Stabilité inhérente à long terme	Augmente la durée des charges et réduit les odeurs désagréables
Faible potentiel de moussage	Performances améliorées même dans les systèmes haute pression
Résistance à la formation de résidus collants	Améliore la propreté des machines
Haut degré de protection contre la corrosion	Réduit l'entretien des machines et le besoin de retravailler les matériaux
Bonne séparabilité des fines	Améliore la filtrabilité et la finition de la surface
Grande variété d'applications	Permet de rationaliser les produits et de réduire les inventaires
Compatibles avec les lubrifiants pour glissières	Séparation facile et retrait des traces d'huile
Odeur neutre	Améliore l'environnement de travail

Applications

Mobilcut 320-New : Fluide synthétique de meulage (sans huile minérale) recommandé principalement pour le meulage des aciers et de la fonte. Ne convient | carbure de tungstène. Le type de fluide est une solution chimique. La plage de dureté de l'eau est de 0 à 20 °dH et peut aller jusqu'à 40 °dH en service. Son fact correction de réfractomètre est 1,4.

Concentrations recommandées pour les opérations typiques :

Meulage d'aciers faiblement alliés : 5-8 %
Meulage d'aciers alliés au carbone : 8-10%
Meulage cylindrique et de surface : 5-8 %

Propriétés et spécifications

Propriété	
Aspect, AA.Lab.101	Liquide, jaune
Aspect, 5,0% dans de l'eau à 20 deg dH, AA.Lab.101	Clair et incolore
Viscosité cinématique à 20oC, mm2/s, DIN EN ISO 3104	70
Densité 15oC, kg/m3, DIN EN ISO12185	1085
Valeur pH 5,0% dans de l'eau à 20 deg dH, DIN 51369	9,5

Santé et sécurité

Les recommandations de santé et de sécurité pour ce produit se trouvent dans la fiche de données de sécurité (FDS) sur le site <http://www.msds.exxonmobil.com/psims.aspx>

Sauf indication contraire, toutes les marques de commerce utilisées ici sont des marques de commerce ou des marques déposées d'Exxon Mobil Corporation ou d de ses filiales.

11-2019
EXXONMOBIL LUBRICANTS & SPECIALTIES EUROPE, A DIVISION OF EXXONMOBIL PETROLEUM & CHEMICAL, BVBA (EMPC)
POLDERDIJKWEG
B-2030 Antwerpen
Belgium

Les caractéristiques typiques sont celles obtenues avec un seuil de tolérance usuel en production et ne peuvent être considérées comme des spécifications. Les var dans des conditions de production normales n'affectent pas les performances du produit attendues quel qu'en soit le site. Les informations contenus dans ce doc sont sujet à changement sans avis préalable. Nos produits peuvent ne pas être disponibles localement. Pour plus de renseignements contacter votre représentant lc visiter notre site www.ExxonMobil.com.

ExxonMobil est constituée de nombreuses filiales et entreprises affiliées, la plupart avec des noms incluant : Esso, Mobil, ExxonMobil. Aucun élément dans ce doc ne peut substituer ou remplacer l'individualité corporative des sociétés locales. Elles restent à ce titre comptables et responsables face à des actions locales.

