



Mobil Super™ 3000 Formula LD 0W-30

Mobil Passenger Vehicle Lube , Switzerland

Huile moteur entièrement synthétique

Description du produit

Mobil Super™ 3000 Formula LD 0W-30 est une huile moteur entièrement synthétique, conçue pour les moteurs essence ou diesel de véhicules légers. Elle a été conçue pour répondre aux exigences strictes pour une durée de vie allongée et pour contribuer de façon significative aux économies de carburant et à la propreté du moteur.

Caractéristiques et avantages

Mobil Super 3000 Formula LD 0W-30 propose les caractéristiques et les avantages suivants:

- Sa formulation entièrement synthétique permet de suivre le programme VW-Audi de vidange espacée (EDI) associé aux spécifications VW 506 01
- Excellente fluidité à basse température permettant une circulation rapide et une réduction de l'usure au démarrage surtout par temps froid
- Excellente stabilité thermique et à l'oxydation offrant une protection lorsque le moteur est soumis à de hautes températures et à une conduite exigeante

Applications

Mobil Super 3000 LD 0W-30 devrait être utilisée en vidange ou en appoint dans les véhicules du groupe VW-Audi utilisant leur programme de vidange spécifique associé aux normes VW 506.01. Ces véhicules auront été initialement pourvus de cette qualité d'huile en usine

Spécifications et homologations

Mobil Super 3000 Formula LD 0W-30 est approuvée par les constructeurs suivants:	
Volkswagen	VW 506 01

Caractéristiques typiques

Mobil Super 3000 Formula LD 0W-30	
Viscosité, ASTM D 445	
cSt à 40° C	53
cSt à 100°C	9.6
Teneur en cendres sulfatées, %masse, ASTM D 874	-
Phosphore	-
Point éclair, °C, ASTM D 92	223
Densité à 15° C kg/l, ASTM D 4052	0.86
Point d'écoulement, °C, ASTM D 97	-39

Santé et sécurité

D'après les informations toxicologiques disponibles, ce produit ne doit pas avoir d'effets néfastes sur la santé lorsqu'il est utilisé aux fins pour lesquelles il est prévu et conformément aux recommandations figurant dans sa fiche de données de sécurité (FDS). Les fiches de données de sécurité sont disponibles sur simple demande auprès des Services à la Clientèle ou sur Internet. Ne pas utiliser ce produit pour d'autres usages que ceux pour lesquels il est prévu. En cas d'élimination du produit usé, veuillez à protéger l'environnement.

Mobil et le Pégase sont des marques commerciales d'Exxon Mobil Corporation ou de l'une de ses filiales.

09-2019

EXXONMOBIL LUBRICANTS & SPECIALTIES EUROPE, A DIVISION OF EXXONMOBIL PETROLEUM & CHEMICAL, BVBA (EMPC)

POLDERDIJKWEG

B-2030 Antwerpen

Belgium

Les caractéristiques typiques sont celles obtenues avec un seuil de tolérance usuel en production et ne peuvent être considérées comme des spécifications. Les variations dans des conditions de production normales n'affectent pas les performances du produit attendues quel qu'en soit le site. Les informations contenues dans ce document sont sujet à changement sans avis préalable. Nos produits peuvent ne pas être disponibles localement. Pour plus de renseignements contacter votre représentant local ou visiter notre site www.ExxonMobil.com.

ExxonMobil est constituée de nombreuses filiales et entreprises affiliées, la plupart avec des noms incluant : Esso, Mobil, ExxonMobil. Aucun élément dans ce document ne peut substituer ou remplacer l'individualité corporative des sociétés locales. Elles restent à ce titre comptables et responsables face à des actions locales.

Energy lives here™

ExxonMobil

Exxon Mobil  

© Copyright 2003-2019 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved