



Mobil Delvac™ Utilitaire M 5W-30

Mobil Commercial Vehicle Lube, France

Huile moteur synthétique pour véhicules utilitaires légers

Description du produit

Mobil Delvac™ Utilitaire M 5W-30 est une huile moteur synthétique à basse teneur en cendres, conçue pour assurer une longue durée de vie et une excellente protection du moteur contre l'usure et la formation de boues.

Mobil Delvac Utilitaire M 5W-30 assure une excellente lubrification des moteurs diesel et essence opérant dans des conditions de conduite difficiles, telles que typiquement rencontrées dans le cadre de la conduite en ville. Ce produit est recommandé par ExxonMobil pour les moteurs européens utilisés dans une vaste gamme de véhicules utilitaires légers, tels que les camionnettes Mercedes et autres exigeant une huile ACEA C3.

Caractéristiques et avantages

Mobil Delvac City Utilitaire M 5W-30 est formulée à partir d'huiles de base hautes performances et d'un système d'additifs de première qualité parfaitement équilibrés qui lui confèrent d'excellentes performances dans les moteurs diesel et essence récents, ainsi que dans les moteurs d'ancienne génération. Elle est entièrement compatible avec la plupart des filtres à particules diesel et les convertisseurs catalytiques. Ses principaux avantages sont les suivants :

Caractéristiques	Avantages et bénéfices potentiels
Stabilité thermique et à l'oxydation	Réduction de l'accumulation de boues, des dépôts, et longue durée de vie du moteur et de l'huile
Protection renforcée contre l'usure	Longue durée de vie du moteur et des composants
Contrôle renforcé des dépôts sur les pistons	Maintient les moteurs plus propres avec des coûts d'entretien réduits et une longue durée de vie des moteurs
Meilleure gestion de la suie pour le maintien de la viscosité et le contrôle de la pression dans le filtre	Protection du moteur renforcée pour une longue durée de vie
Excellentes propriétés de pompabilité à basse température	Démarrage plus rapide avec moins d'usure pour une utilisation dans les climats froids
Maintien du grade de viscosité	Économies de carburant

Applications

ExxonMobil recommande Mobil Delvac Utilitaire M 5W-30 pour des conditions de conduite exigeantes :

- Véhicules utilitaires légers Mercedes-Benz (elle répond aux spécifications des moteurs du groupe MB exigeant un produit approuvé MB 229.31, 229.51 or 229.52)
- Véhicules utilitaires légers ou camionnettes exigeant ACEA C3
- Véhicules utilitaires légers Volkswagen exigeant un produit approuvé VW 505 00/505 01
- Moteurs essence et diesel à filtres à particules diesel (FAP) et convertisseurs catalytiques
- Conditions d'exploitation normales à occasionnellement difficiles (y compris les conditions de conduite en ville)
- Veuillez toujours consulter votre manuel d'utilisateur afin de vérifier le grade et les spécifications de viscosité recommandés pour votre véhicule.

Spécifications et homologations

Ce produit a les homologations suivantes :
MB 229.31
MB 229.51
MB 229.52
VW 505 00
VW 505 01

Ce produit satisfait ou dépasse les exigences :
API SL
API SM
API SN
ACEA C3

Propriétés et spécifications

Propriété	
Grade	SAE 5W-30
Viscosité cinématique à 100°C, mm ² /s, ASTM D445	12
Viscosité cinématique à 40°C, mm ² /s, ASTM D445	60
Densité à 15°C, g/ml, ASTM D4052	0,85
Point d'écoulement, °C, ASTM D97	-36
Teneur en cendres sulfatées, % masse, ASTM D874	0,8
Indice de base (TBN), mgKOH/g, ASTM D2896	7,4

Santé et sécurité

Les recommandations de santé et de sécurité pour ce produit se trouvent dans la fiche de données de sécurité (FDS) sur le site <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

Sauf indication contraire, toutes les marques de commerce utilisées ici sont des marques de commerce ou des marques déposées d'Exxon Mobil Corporation ou de l'une de ses filiales.

11-2019
 ESSO Société Anonyme Française
 Tour Manhattan
 La Défense 2

5/6 Place de l'Iris
92400 Courbevoie
FRANCE

Nos ingénieurs du support technique sont à votre entière disposition pour toute question concernant les lubrifiants et les services Mobil:
<https://www.mobil.fr/fr-fr/contact-us>

+33 (0)1.57.00.70.00
<http://www.exxonmobil.com>

Les caractéristiques typiques sont celles obtenues avec un seuil de tolérance usuel en production et ne peuvent être considérées comme des spécifications. Les variations dans des conditions de production normales n'affectent pas les performances du produit attendues quel qu'en soit le site. Les informations contenues dans ce document sont sujet à changement sans avis préalable. Nos produits peuvent ne pas être disponibles localement. Pour plus de renseignements contacter votre représentant local ou visiter notre site www.ExxonMobil.com.

ExxonMobil est constituée de nombreuses filiales et entreprises affiliées, la plupart avec des noms incluant : Esso, Mobil, ExxonMobil. Aucun élément dans ce document ne peut substituer ou remplacer l'individualité corporative des sociétés locales. Elles restent à ce titre comptables et responsables face à des actions locales.

Energy lives here™

ExxonMobil

Exxon Mobil  

© Copyright 2003-2019 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved