



Mobiltrans MBT 75W90

Mobil Commercial Vehicle Lube, France

Lubrifiant pour transmissions ultra haute performance

Description du produit

Mobiltrans MBT est une huile de synthèse SAE 75W-90 pour transmissions manuelles. Les caractéristiques de viscosité / températures de Mobiltrans MBT 75W-90 sont excellentes.

Caractéristiques et avantages

Mobiltrans MBT est formulée à partir d'un système d'additifs perfectionnés assurant une excellente stabilité thermique et une résistance à l'usure exceptionnelle. Elle maintient des températures plus basses dans les transmissions que les huiles conventionnelles pour transmissions. Elle est recommandée pour la plupart des transmissions manuelles, des boîtes-ponts et des ponts hypoïdes intermédiaires pour lesquels une huile API GL-5 n'est pas exigée. Mobiltrans MBT convient aux transmissions (boîtes de vitesses) où les lubrifiants sont exposés à de très hautes températures dans des services en pleine charge.

Applications

Mobiltrans MBT répond à la spécification constructeur MB 235.11 de Mercedes-Benz concernant les transmissions manuelles des modèles Actros, y compris celles équipées de boîtes de transfert.

Spécifications et homologations

Ce produit a les homologations suivantes :
MB-Approval 235.11

Propriétés et spécifications

Propriété	
Grade	SAE 75W-90
Viscosité Brookfield à -40°C, mPa.s, DIN 51398	59000
Point d'éclair, COC, °C, DIN 2592	179
Viscosité cinématique à 100°C, mm ² /s, DIN 51562 T1	14,7
Viscosité cinématique à 40°C, mm ² /s, DIN 51562 T1	96,3
Point d'écoulement, °C, DIN ISO 3016	-45
Indice de viscosité, ISO 2909	159

Santé et sécurité

<http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx> Les recommandations de santé et de sécurité pour ce produit se trouvent dans la fiche de données

de sécurité (FDS) sur le site

Sauf indication contraire, toutes les marques commerciales utilisées ici sont des marques ou des marques déposées d'Exxon Mobil Corporation ou de l'une de ses filiales.

02-2020

ESSO Société Anonyme Française

Tour Manhattan

La Défense 2

5/6 Place de l'Iris

92400 Courbevoie

FRANCE

Nos ingénieurs du support technique sont à votre entière disposition pour toute question concernant les lubrifiants et les services Mobil:

<https://www.mobil.fr/fr-fr/contact-us>

+33 (0)1.57.00.70.00

<http://www.exxonmobil.com>

Les caractéristiques typiques sont celles obtenues avec un seuil de tolérance usuel en production et ne peuvent être considérées comme des spécifications. Les variations dans des conditions de production normales n'affectent pas les performances du produit attendues quel qu'en soit le site. Les informations contenues dans ce document sont sujet à changement sans avis préalable. Nos produits peuvent ne pas être disponibles localement. Pour plus de renseignements contacter votre représentant local ou visiter notre site www.ExxonMobil.com.

ExxonMobil est constituée de nombreuses filiales et entreprises affiliées, la plupart avec des noms incluant : Esso, Mobil, ExxonMobil. Aucun élément dans ce document ne peut substituer ou remplacer l'individualité corporative des sociétés locales. Elles restent à ce titre comptables et responsables face à des actions locales.

Energy lives here™

ExxonMobil

Exxon Mobil ESSO XTO
SINCE 1973

© Copyright 2003-2019 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved