



## Mobil ATF D 21065

Mobil Passenger Vehicle Lube , France

Huile pour transmissions automatiques

### Description du produit

Mobil ATF D 21065 est un fluide pour transmissions automatiques dont la formulation unique combine des huiles de base hautement raffinées et des additifs qui améliorent les performances. Ce fluide pour transmissions est approuvé en premier plein chez PSA.

### Caractéristiques et avantages

- Longue durée de vie de la transmission
- Exceptionnelle durabilité de la friction pour une meilleure qualité de passage des vitesses
- Excellente fluidité à froid

### Spécifications et homologations

**Selon ExxonMobil, ce produit est du niveau de qualité :**

GM DEXRON IID

**Ce produit a les homologations suivantes :**

ZF TE-ML 04D

ZF TE-ML 11B

MB-Approval 235.71

Automobiles Peugeot/Citroën S71 2102

**Ce produit est recommandé par ExxonMobil dans les applications exigeant :**

ZF TE-ML 09

### Propriétés et spécifications

Propriété	
Densité à 15°C, kg/l, ASTM D4052	868
Point d'éclair, Cleveland en vase ouvert, °C, ASTM D92	208
Viscosité cinématique à 100°C, mm <sup>2</sup> /s, ASTM D445	7,4
Viscosité cinématique à 40°C, mm <sup>2</sup> /s, ASTM D445	38,2

<b>Propriété</b>	
Indice de viscosité, ASTM D 2270	164

### Santé et sécurité

Les recommandations de santé et de sécurité pour ce produit se trouvent dans la fiche de données de sécurité (FDS) sur le site <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

Sauf indication contraire, toutes les marques de commerce utilisées ici sont des marques de commerce ou des marques déposées d'Exxon Mobil Corporation ou de l'une de ses filiales.

12-2019

ESSO Société Anonyme Française

Tour Manhattan

La Défense 2

5/6 Place de l'Iris

92400 Courbevoie

FRANCE

Nos ingénieurs du support technique sont à votre entière disposition pour toute question concernant les lubrifiants et les services Mobil: <https://www.mobil.fr/fr-fr/contact-us>

+33 (0)1.57.00.70.00

<http://www.exxonmobil.com>

Les caractéristiques typiques sont celles obtenues avec un seuil de tolérance usuel en production et ne peuvent être considérées comme des spécifications. Les variations dans des conditions de production normales n'affectent pas les performances du produit attendues quel qu'en soit le site. Les informations contenues dans ce document sont sujet à changement sans avis préalable. Nos produits peuvent ne pas être disponibles localement. Pour plus de renseignements contacter votre représentant local ou visiter notre site [www.ExxonMobil.com](http://www.ExxonMobil.com).

ExxonMobil est constituée de nombreuses filiales et entreprises affiliées, la plupart avec des noms incluant : Esso, Mobil, ExxonMobil. Aucun élément dans ce document ne peut substituer ou remplacer l'individualité corporative des sociétés locales. Elles restent à ce titre comptables et responsables face à des actions locales.

Energy lives here™

**ExxonMobil**

Exxon

Mobil



© Copyright 2003-2019 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved