



Mobil Super 3000 Formula M 5W-30

Mobil Passenger Vehicle Lube , France

Huile moteur haute performance

Description du produit

Mobil Super 3000 Formula M 5W-30 est une huile haute performance pour moteurs, destinée particulièrement aux véhicules Mercedes Benz (MB) qui exigent un produit permettant des intervalles d'entretien prolongés (longue durée).

Caractéristiques et avantages

Mobil Super 3000 Formula M 5W-30 propose les caractéristiques et les avantages suivants:

- Permet un service prolongé à températures élevées sans épaissement de l'huile ni dégradation prématurée.
- Assure une excellente fluidité à basses températures, permettant un démarrage facile en hiver et la circulation rapide de l'huile dans toutes les parties du moteur.
- Convient aux deux types de voitures de tourisme, essence et certains diesel, ainsi qu'aux véhicules utilitaires légers

Applications

Mobil Super 3000 Formula M 5W-30 a été élaborée pour répondre aux spécifications les plus strictes exigées par Mercedes Benz pour les huiles moteur. Cette huile offre une excellente performance à des températures de service très basses et très élevées, ainsi qu'une protection prolongée du moteur contre l'usure et la formation de boues.

Spécifications et homologations

Mobil Super 3000 Formula M 5W-30 est approuvée par les constructeurs suivants :	
Mercedes Benz	Homologation MB 229.5 Homologation MB 229.3

Caractéristiques typiques

Mobil Super 3000 Formula M 5W-30	
Viscosité, ASTM D 445	
cSt à 40 °C	72,4
cSt à 100°C	12,2
Teneur en cendres sulfatées, % masse, ASTM D 874	0,8
Phosphore	0,08
Point éclair, °C, ASTM D 92	212
Densité à 15 °C kg/l, ASTM D 4052	0,85
Point d'écoulement, °C, ASTM D 97	-42

Santé et sécurité

D'après les informations toxicologiques disponibles, ce produit ne doit pas provoquer d'effets néfastes sur la santé lorsqu'il est utilisé dans l'application prévue et conformément aux recommandations figurant dans sa fiche de données de sécurité (FDS). Les fiches de données de sécurité sont disponibles sur simple demande auprès des Services à la Clientèle ou sur Internet. Ne pas utiliser ce produit pour d'autres usages que ceux pour lesquels il est prévu. En cas d'élimination du produit usé, veillez à protéger l'environnement.

Le logo Mobil, le Pégase et Mobil Super sont des marques commerciales d'Exxon Mobil Corporation ou de l'une de ses filiales.

09-2019

ESSO Société Anonyme Française

Tour Manhattan

La Défense 2

5/6 Place de l'Iris

92400 Courbevoie

FRANCE

Nos ingénieurs du support technique sont à votre entière disposition pour toute question concernant les lubrifiants et les services Mobil:
<https://www.mobil.fr/fr-fr/contact-us>

+33 (0)1.57.00.70.00

<http://www.exxonmobil.com>

Les caractéristiques typiques sont celles obtenues avec un seuil de tolérance usuel en production et ne peuvent être considérées comme des spécifications. Les variations dans des conditions de production normales n'affectent pas les performances du produit attendues quel qu'en soit le site. Les informations contenues dans ce document sont sujet à changement sans avis préalable. Nos produits peuvent ne pas être disponibles localement. Pour plus de renseignements contacter votre représentant local ou visiter notre site www.ExxonMobil.com.

ExxonMobil est constituée de nombreuses filiales et entreprises affiliées, la plupart avec des noms incluant : Esso, Mobil, ExxonMobil. Aucun élément dans ce document ne peut substituer ou remplacer l'individualité corporative des sociétés locales. Elles restent à ce titre comptables et responsables face à des actions locales.

Energy lives here™

ExxonMobil



© Copyright 2003-2019 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved