



Mobilux™ EP Series

Mobil Grease , Mali

Graisse

Description du produit

Les produits Mobilux™ EP 0, 1, 2, 3, 004 et 023 font partie d'une famille composée de quatre graisses industrielles multi-usages ainsi que de deux graisses sp... semi-fluides. Ces graisses à base d'hydroxystéarate de lithium protègent efficacement contre l'usure, la rouille et le délavage par l'eau. Elles se déclinent dans une g... de grades allant du grade NLGI 00 au grade NLGI 3 avec des viscosités d'huiles de base ISO VG 150 et 320.

Les graisses Mobilux EP 0, 1, 2 et 3 sont recommandées dans la plupart des applications industrielles, y compris celles soumises à des pressions ou des charges et importants. Grâce à leur excellente résistance à la rouille, à la corrosion et au délavage par l'eau, elles donnent de très bons résultats en présence d'humidité ou d'e... Mobilux EP 0 et EP 1 sont conseillées dans les systèmes centralisés. Les Mobilux EP 2 et 3 sont utilisées dans des opérations de graissage général. La pl... température d'utilisation recommandée se situe entre -20 °C et 130 °C. Elles peuvent toutefois être utilisées à des températures supérieures sous réserve d'ap... graisse plus fréquents.

Les Mobilux EP 004 et EP 023 sont adaptées à la lubrification d'engrenages sous carters et de paliers dans des réducteurs non étanches. Elles peuvent égaleme... utilisées dans les applications industrielles où les huiles réducteurs classiques ne suffisent pas, telles que les boîtiers d'engrenages ou les boîtiers de chaînes fuy... cause de fuites dues à une mauvaise étanchéité. Leurs plages de températures d'utilisation recommandées se situent entre -20 °C et 120 °C pour la Mobilux EP... entre -20 °C et 120 °C pour la Mobilux EP 023.

Caractéristiques et avantages

Les Mobilux EP ont démontré des performances de bonne pompabilité à basse température, une bonne protection contre la corrosion et une bonne durée de service à température élevée. Le résultat de 40 lb à l'essai Timken OK prouve leur capacité de charge et d'extrême-pression.

- Réduction de l'usure sous fortes charges, chocs et vibrations pour une bonne fiabilité et disponibilité des équipements
- Protection contre la rouille et la corrosion et résistance au délavage par l'eau pour la protection du matériel et une bonne lubrification même en présence d'eau
- Allongement de la durée de vie des paliers en environnement humide, permettant une réduction des coûts en paliers et des arrêts machine intempestifs
- Bonne pompabilité dans les systèmes centralisés (Mobilux EP 0 et 1)
- Contrôle efficace des fuites (Mobilux EP 004 et Mobilux EP 023)

Applications

- Mobilux EP 0 et EP 1 possèdent une bonne pompabilité à basse température et sont conseillées dans les systèmes de graissage centralisés et autres applicati... des performances à froid sont requises.
- Mobilux EP 2 est recommandée dans les applications multi-usages, pour le graissage des paliers lisses et à roulements, les garnitures et les joints dans des con... normales d'utilisation.
- Mobilux EP 3 est une graisse de grade NLGI 3 plus ferme qui est recommandée pour les applications où une protection maximale contre la pénétration d'eau... polluants solides est requise.
- Mobilux EP 004 et Mobilux EP 023 sont particulièrement recommandées pour le graissage des engrenages sous carter et des paliers de réducteurs de... étanchéité sur la plupart des matériels miniers à l'exception des engrenages de moteurs électriques. Mobilux EP 004 and Mobilux EP 023 peuvent également être u... dans les nombreuses autres applications industrielles où les huiles réducteurs conventionnelles ne peuvent pas être retenues dans le matériel tel que les... d'engrenages ou les carters de chaînes fuyards en raison de joints d'étanchéité usés ou manquants.

Spécifications et homologations

| Ce produit a les homologations suivantes : | MOBILUX EP 0 | MOBILUX EP 1 | MOBILUX EP 2 | MOBILUX EP 3 | MOBILUX EP 004 | MOBILUX EP 023 |
|--------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|----------------|
| SEW-Eurodrive                              |              |              |              |              | X              |                |

| Ce produit satisfait ou dépasse les exigences : |   |   |   |   |   |   |
|-------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|
| DIN 51825:2004-06 - KP 1 K -20                  |   | X |   |   |   |   |
| DIN 51825:2004-06 - KP 2 K -20                  |   |   | X |   |   |   |
| DIN 51825:2004-06 - KP 3 K -20                  |   |   |   | X |   |   |
| DIN 51826:2005-01 - GP 000 G -20                |   |   |   |   |   | X |
| DIN 51826:2005-01 - GP 00 G -20                 |   |   |   |   | X |   |
| DIN 51826: 2005-01 GP0G-10                      | X |   |   |   |   |   |

Propriétés et spécifications

| Propriété                                                          | MOBILUX EP 0 | MOBILUX EP 1 | MOBILUX EP 2 | MOBILUX EP 3 | MOBILUX EP 004 | MOBILUX EP 023 |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|----------------|
| Grade                                                              | NLGI 0       | NLGI 1       | NLGI 2       | NLGI 3       | NLGI 00        | NLGI 000       |
| Type d'épaississant                                                | Lithium      | Lithium      | Lithium      | Lithium      | Lithium        | Lithium        |
| Corrosion lame de cuivre, 24h, 100°C, cote, ASTM D4048             | 1A           | 1A           | 1A           | 1A           |                | 1A             |
| Point de goutte, °C, ASTM D 2265                                   | 190          | 190          | 190          | 190          |                |                |
| Test extrême pression 4 billes, charge de soudure, kgf, ASTM D2596 | 250          | 250          | 250          | 250          | 250            | 250            |
| Test d'usure 4 billes, diamètre d'empreinte, mm, ASTM D2266        | 0,4          | 0,4          | 0,4          | 0,4          | 0,5            | 0,4            |
| Pénétrabilité, 60X, 0,1 mm, ASTM D217                              | 370          | 325          | 280          | 235          | 415            | 460            |
| Test rouille SKF Emcor, eau distillée, ASTM D6138                  | 0 , 0        | 0 , 0        | 0 , 0        | 0 , 0        | 0 , 0          | 0 , 0          |
| Charge Timken OK, lb, ASTM D2509                                   | 40           | 40           | 40           | 40           | 40             | 40             |
| Viscosité à 100°C, huile de base, mm2/s, ASTM D445                 | 14,8         | 14,8         | 14,8         | 14,8         | 14,8           | 23,4           |
| Viscosité à 40°C, huile de base, mm2/s, ASTM D445                  | 160          | 160          | 160          | 160          | 160            | 320            |
| Indice de viscosité, ASTM D 2270                                   | 91           | 91           | 91           | 91           | 91             | 92             |

Santé et sécurité

Les recommandations de santé et de sécurité pour ce produit se trouvent dans la fiche de données de sécurité (FDS) sur le site <http://www.msds.exxonmobil.com/psims.aspx>

Sauf indication contraire, toutes les marques commerciales utilisées ici sont des marques ou des marques déposées d'Exxon Mobil Corporation ou de l'une de ses filiales.  
01-2024  
MOBIL OIL MALI  
Quartier TSF Zone Industrielle, O Box 145  
Bamako

+ 223 221 25 97

Les caractéristiques typiques sont celles obtenues avec un seuil de tolérance usuel en production et ne peuvent être considérées comme des spécifications. Les variations dans des conditions de production normales n'affectent pas les performances du produit attendues quel qu'en soit le site. Les informations contenues dans ce document sont sujet à changement sans avis préalable. Nos produits peuvent ne pas être disponibles localement. Pour plus de renseignements contacter votre représentant local.

visiter notre site [www.ExxonMobil.com](http://www.ExxonMobil.com).

ExxonMobil est constituée de nombreuses filiales et entreprises affiliées, la plupart avec des noms incluant : Esso, Mobil, ExxonMobil. Aucun élément d'un document ne peut substituer ou remplacer l'individualité corporative des sociétés locales. Elles restent à ce titre comptables et responsables face à des actions locales.

