



Mobil Outboard™ Plus

Mobil Passenger Vehicle Lube , Senegal

Huile de performance supérieure pour moteurs hors-bord à 2 temps

Description du produit

Mobil Outboard Plus est une huile haute performance pour moteurs à 2 temps, conçue pour de nombreux moteurs à 2 temps haute performance refroidis par eau, utilisés dans les applications marines hors-bord. Mobil Outboard Plus assure la propreté du moteur et de bonnes performances en matière d'environnement. L'huile Mobil Outboard Plus est prédiluée pour en faciliter le mélange lorsqu'elle est ajoutée au carburant.

Caractéristiques et avantages

Sa formulation à partir d'huiles minérales conventionnelles hautement purifiées et d'un système d'additifs dispersants sans cendre permet une protection exceptionnelle contre la formation de dépôts dans les orifices d'échappement, la corrosion et l'usure. L'encrassement des bougies et le préallumage sont également réduits au minimum, ce qui favorise un fonctionnement sans faille. Le produit est idéal pour une utilisation dans les modèles de moteurs à 2 temps modernes et plus anciens. Les caractéristiques et avantages comprennent notamment :

Caractéristiques	Avantages et bénéfices potentiels
Bonne stabilité thermique et à l'oxydation, contrôle des dépôts	Propreté accrue des moteurs permettant de réduire le gommage des segments et le grippage des cylindres, de prolonger la durée de vie du moteur et d'assurer un fonctionnement plus fiable
Remarquable protection contre l'usure	Plus longue durée de vie des composants sollicités et du moteur
Excellente protection contre la corrosion	Longévité accrue du moteur
Favorise une combustion plus propre et une réduction des dépôts dans la zone de combustion	Réduit l'encrassement des bougies et les dépôts dans les orifices d'échappement, ce qui diminue le préallumage, prolonge la durée de vie des bougies et des soupapes et accroît le rendement énergétique
Bonne capacité à haute et basse température	Large éventail d'applications à température ambiante
Non toxique pour la vie marine	Aucun effet secondaire persistant sur la vie marine

Applications

L'utilisation de Mobil Outboard Plus est recommandée par ExxonMobil dans les moteurs à 2 temps, refroidis par eau, haute performance, modernes, ainsi que dans les moteurs hors-bord plus petits ou plus anciens. Son utilisation est également recommandée par ExxonMobil dans les moteurs à 2 temps fabriqués par Johnson, Mercury, OMC, Evinrude, Mariner, Force, Mercruiser, Yamaha, Suzuki, Nissan et Tohatsu ou lorsque des huiles NMMA TC-W, TC-WII ou TC-W3 sont préconisées.

ExxonMobil recommande également Mobil Outboard Plus pour les moteurs à 2 temps refroidis par l'air, en service léger à modéré, utilisés dans les tondeuses, les tronçonneuses, les souffleuses à feuilles et les taille-bordures à moteur.

Spécifications et homologations

Ce produit satisfait ou dépasse les exigences :
API TC

Ce produit satisfait ou dépasse les exigences :

NMMA TC-W3

Propriétés et spécifications

Propriété	
Couleur, visuel	Bleu
Viscosité cinématique à 100°C, mm ² /s, ASTM D445	8,8
C, mm ² /s, ASTM D445 ^o Viscosité cinématique à 40	52,9
Point d'écoulement, °C, ASTM D97	-36
Point d'éclair, Pensky-Martens en vase clos, °C, ASTM D93	100

Santé et sécurité

Les recommandations de santé et de sécurité pour ce produit se trouvent dans la fiche de données de sécurité (FDS) sur le site <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

Sauf indication contraire, toutes les marques commerciales utilisées ici sont des marques ou des marques déposées d'Exxon Mobil Corporation ou de l'une de ses filiales.

10-2020

MOBIL OIL SENEGAL

KM 7,5 Boulevard du Centenaire de la Commune de Dakar, PO Box 227

Dakar, Senegal

+ 221 859 30 00

Les caractéristiques typiques sont celles obtenues avec un seuil de tolérance usuel en production et ne peuvent être considérées comme des spécifications. Les variations dans des conditions de production normales n'affectent pas les performances du produit attendues quel qu'en soit le site. Les informations contenues dans ce document sont sujet à changement sans avis préalable. Nos produits peuvent ne pas être disponibles localement. Pour plus de renseignements contacter votre représentant local ou visiter notre site www.ExxonMobil.com.

ExxonMobil est constituée de nombreuses filiales et entreprises affiliées, la plupart avec des noms incluant : Esso, Mobil, ExxonMobil. Aucun élément dans ce document ne peut substituer ou remplacer l'individualité corporative des sociétés locales. Elles restent à ce titre comptables et responsables face à des actions locales.

Energy lives here™

ExxonMobilExxon Mobil  

© Copyright 2003-2019 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved