



## Mobil Super 2000 X2 10W-40

Mobil Passenger Vehicle Lube , Indonesia

Oli Mesin Kendaraan Penumpang Semi-Sintetik Premium

### Deskripsi Produk

Rangkaian pelumas Mobil Super 2000 adalah oli mesin semi-sintetik premium sempurna, dirancang untuk memberikan tingkat perlindungan dan performa yang istimewa

### Fitur dan Keuntungan

Produk Mobil Super 2000 terbukti secara industri sehingga Anda yakin akan mendapatkan performa yang Anda inginkan untuk kendaraan Anda.

Mobil Super 2000 X2 menawarkan:

- Keunggulan perlindungan aus
- Keunggulan kebersihan mesin
- Keunggulan perlindungan suhu panas

### Aplikasi

Produk Mobil Super 2000 diformulasikan untuk memberi Anda keyakinan akan perlindungan melebihi oli konvensional. Kami sangat merekomendasikan untuk tipe dan kondisi kendaraan sebagai berikut:

- Berkendara di Kemacetan
- Teknologi mesin mutakhir
- Bensin dan Diesel
- Mobil penumpang, SUV, truk ringan dan minibus
- Berkendara bebas hambatan
- Kondisi kerja normal hingga sesekali berat
- Turbo-Charger
- Mesin Performa Tinggi

Selalu baca manual pengguna pemilik kendaraan Anda untuk memeriksa kelas viskositas dan spesifikasi yang direkomendasikan untuk kendaraan Anda.

### Spesifikasi dan Izin

Mobil Super 2000 X2 memenuhi atau melampaui persyaratan berikut:	10W-40
API	SN/SM/SL
ACEA	A3/B3

Mobil Super 2000 X2 telah mengantongi izin dari pabrikan berikut:	10W-40
VW	505,00 /501,01
Persetujuan MB	229,1

Mobil Super 2000 X2 direkomendasikan oleh ExxonMobil untuk digunakan dalam aplikasi yang membutuhkan:	10W-40
API	CF

**Sifat Khas**

<b>Mobil Super 2000 X2</b>	
Kelas SAE	10W-40
Viskositas, ASTM D 445	
cSt @ 40° C	92
cSt @ 100° C	14,4
Indeks Viskositas, ASTM D 2270	154
Abu sulfat, wt%, ASTM D 874	0,97
Viskositas HTH., mPa•s @ 150°C, ASTM D4683	4,0
Titik Tuang, °C, ASTM D 97	-36
Titik Nyala, °C, ASTM D 92	220
Densitas @ 15 °C, kg/l, ASTM D4052	0,869

**Kesehatan dan Keselamatan**

Berdasarkan informasi yang tersedia, produk ini diperkirakan tidak menimbulkan efek buruk pada kesehatan apabila digunakan untuk aplikasi yang dimaksudkan dan mengikuti rekomendasi yang diberikan dalam Lembar Data Keselamatan Bahan (MSDS). MSDS akan disediakan berdasarkan permintaan melalui kantor kontrak penjualan Anda, atau melalui Internet. Produk ini tidak boleh digunakan untuk tujuan lain, selain dari tujuan penggunaannya. Jika membuang produk bekas, bersikaplah secara hati-hati agar dapat melindungi lingkungan.

Simbol-logo Mobil, Pegasus dan Mobil Super adalah merek dagang milik Exxon Mobil Corporation, atau salah satu anak perusahaannya.

11-2020

ExxonMobil Asia Pacific Pte Ltd  
 Jakarta Representative Office  
 Wisma GKBI 27th Floor  
 Jl. Jenderal Sudirman No. 28  
 Jakarta 10210  
 Indonesia

+62 21 574 0707

<http://www.exxonmobil.com>

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification. Variations that do not affect product performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations. The information contained herein is subject to change without notice. All products may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit [www.exxonmobil.com](http://www.exxonmobil.com)

ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entities.

Energy lives here™

**ExonMobil**



© Copyright 2003-2019 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved