



Mobil SHC Gear 1500, 3200 and 6800

Mobil Industrial , Switzerland

Oli per ingranaggi

Descrizione prodotto

I lubrificanti Mobil SHC Gear 1500, 3200 e 6800 sono oli per ingranaggi gravosi dalle prestazioni eccellenti studiati principalmente per tutti i tipi di ingranaggi in c per cuscinetti piani e volventi. Sono studiati per fornire prestazioni eccezionali in termini di protezione e affidabilità dei macchinari e durata dell'olio e per consenti maggiore produttività per i clienti. Questi lubrificanti sintetici progettati scientificamente sono formulati con basi sintetiche dotate di resistenza alle alte tempera all'ossidazione e di un'eccellente fluidità alle basse temperature. La combinazione di un indice di viscosità naturalmente elevato e di un'additivazione di pr all'avanguardia consente a questi prodotti di fornire prestazioni eccezionali in condizioni operative estreme con temperature alte e basse. Anche la natura del sintetiche contribuisce alle eccellenti prestazioni dei prodotti alle basse temperature. Essi forniscono un'eccellente protezione contro lo scuffing degli ingranagg elevata resistenza ai carichi d'urto. Le basi sintetiche evidenziano intrinseche proprietà di bassa trazione con conseguente basso attrito del fluido nella zona di ca superfici non uniformi come ingranaggi e cuscinetti volventi. Il minore attrito del fluido produce temperature di esercizio ridotte e una migliore efficienza dell'ingran

I Mobil SHC Gear 1500, 3200 e 6800 vengono utilizzati in un'ampia gamma di applicazioni su ingranaggi in carter e cuscinetti piani e volventi. Grazie alle viscosità alte possono soddisfare le esigenze di lubrificazione di ingranaggi e cuscinetti a velocità molto bassa e carico/temperatura elevati; sono ideali in situazioni nelle prodotti convenzionali opererebbero in regime di lubrificazione limite. Possono essere utilizzati a bagno d'olio o a circolazione.

Mobil SHC Gear 1500, 3200, e 6800 sono prodotti selezionati da molti Costruttori e clienti in tutto il mondo sulla base dell'ampia gamma di applicazioni e delle ecc prestazioni in situazioni estreme.

Prerogative e benefici

I Mobil SHC Gear 1500, 3200 e 6800 fanno parte della linea di prodotti Mobil SHC riconosciuti e apprezzati in tutto il mondo per innovazione e prestazioni ecce: Questi lubrificanti sintetici, sviluppati dai nostri ricercatori, sono il simbolo dell'impegno continuo nell'utilizzo di tecnologia all'avanguardia per fornire lubr eccezionali. I lubrificanti Mobil SHC Gear 1500, 3200 e 6800 forniscono benefici non riscontrabili con i prodotti a base minerale, in particolare in presenza di tempe estremamente alte e basse, fornendo ottime prestazioni e benefici per i clienti. I nostri scienziati che si occupano della formulazione dei prodotti hanno utilizza additivazione di proprietà che rafforza le prestazioni delle basi per fornire un'eccellente protezione degli ingranaggi contro lo scuffing e prestazioni antiusura, ar condizioni di carico d'urto. I risultanti prodotti finiti hanno mostrato prestazioni eccezionali nelle valutazioni dei Costruttori (OEM), nei test sul campo effettuati dai (field test) e nell'utilizzo commerciale. Queste elevate gradazioni di viscosità sono particolarmente efficaci in condizioni estreme di alti carichi, basse velocità ed e temperature e forniscono un'eccellente protezione agli ingranaggi e ai cuscinetti, una maggiore durata dell'olio e un'eccellente funzionalità globale rispetto ai p convenzionali. I lubrificanti Mobil SHC Gear 1500, 3200 e 6800 offrono le seguenti prerogative e potenziali benefici:

Prerogative	Vantaggi e potenziali benefici
Eccellenti caratteristiche di resistenza al carico e antiusura	Contribuiscono a prolungare la durata degli ingranaggi riducendo i costi di manutenzione
Disponibilità di elevate viscosità, mantenendo le caratteristiche e le prestazioni	Forniscono un'eccellente protezione con film di lubrificazione elastoidrodinamico su ingranaggi e cuscinetti anche a basse velocità, carichi elevati e alte temperature
	Possono essere utilizzati per convertire i sistemi a perdita in sistemi a circolazione
	Possono sostituire i grassi in alcune applicazioni con conseguente razionalizzazione dei prodotti
Indice di viscosità elevato	Funzionamento affidabile in un'ampia gamma di temperature, in particolare a temperature molto basse
Proprietà di bassa trazione	Possono contribuire a migliorare l'efficienza degli ingranaggi; le conseguenti temperature di esercizio asse portano a una riduzione dei costi di esercizio
Eccellente resistenza alla degradazione termico/ossidativa e lunga durata del prodotto	Contribuiscono a ridurre il consumo di lubrificante e di conseguenza i costi di magazzino
Colore chiaro	Minor necessità di pulizia degli ingranaggi prima delle ispezioni e riduzione dei costi di manutenzione

Applicazioni

Considerazioni sull'applicazione: Sebbene i Mobil SHC Gear 1500, 3200 e 6800 siano compatibili con gli oli minerali, una miscela con questi ultimi ne riduce le prestazioni. Di conseguenza, i sistemi dovrebbero essere accuratamente lavati e puliti quando si sostituisce un prodotto minerale con un prodotto della serie Mobil SHC Gear 3200 e 6800.

I Mobil SHC Gear 1500, 3200 e 6800 sono raccomandati per tutti i tipi di ingranaggi in carter acciaio/acciaio. Sono adatti sia per i sistemi di lubrificazione a circolo che a sbattimento. Sono particolarmente raccomandati per ingranaggi operanti con carichi gravosi o carichi d'urto e basse velocità, dove potrebbe prevalere lubrificazione limite. Le applicazioni tipiche includono:

- Mobil SHC Gear 1500, 3200 e 6800 - Riduttori industriali compresi gli ingranaggi a denti dritti, elicoidali e conici, specialmente unità a bassa velocità e/o elevato
- Mobil SHC Gear 1500, 3200 e 6800 - Cuscinetti piani e volventi, specialmente applicazioni a bassa velocità e/o carico elevato
- Mobil SHC Gear 3200 e 6800 - Trasmissioni di motori nel settore ferroviario
- Mobil SHC Gear 3200 and 6800 - Alcune applicazioni in ingranaggi aperti come lubrificazione pignone/corona o sistemi a circolazione con design particolare

Caratteristiche tipiche

Mobil SHC Gear	1500	3200	6800
Grado di viscosità ISO	1500	3200	--
Viscosità, ASTM D 445			
cSt a 40 °C	1500	3200	8200
cSt a 100 °C	113	183	365
Indice di viscosità, ASTM D 2270	165	165	180
Punto di scorrimento, °C, ASTM D 97	-18	-9	-6
Densità a 15,6°C, kg/l, ASTM D4052	0,88	0,89	0,90
Punto di infiammabilità, °C, ASTM D 92	230	230	230
Test 4 sfere EP, ASTM D 2783:			
Carico di saldatura, kg	250	250	250
Indice di carico d'usura, kgf	48	48	48
Test FZG, ISO 14635-1 mod., Stadio fallito	13+	13+	13+
Corrosione su rame, ASTM D130, 3 ore a 100 °C	1B	1B	1B
Caratteristiche antischiuma, ASTM D 892, Seq. I, II, III, Tendenza/Stabilità, ml/ml	0/0, 0/0, 0/0	0/0, 0/0, 0/0	0/0, 0/0, 0/0
Protezione dalla ruggine, ASTM D 665, acqua marina	Passa	Passa	Passa

Salute e sicurezza

In base alle informazioni attualmente disponibili, non si prevede che questo prodotto provochi effetti nocivi sulla salute, se usato per le applicazioni previste e secondo raccomandazioni fornite nella scheda di sicurezza (MSDS). Tali schede sono disponibili su richiesta presso l'ufficio vendite locale o tramite Internet. Questo prodotto essere usato esclusivamente per l'impiego previsto. Durante lo smaltimento del prodotto, assicurarsi di tutelare l'ambiente.

Il logo Mobil, il disegno del Pegaso e il nome Mobil SHC sono marchi depositati della Exxon Mobil Corporation o delle sue affiliate.

09-2019

EXXONMOBIL LUBRICANTS & SPECIALTIES EUROPE, A DIVISION OF EXXONMOBIL PETROLEUM & CHEMICAL, BVBA (EMPC)

POLDERDIJKWEG

B-2030 Antwerpen

Belgium

Le proprietà tipiche sono ottenute con la normale tolleranza di produzione e non costituiscono specifica. Ci si può aspettare variazioni che non influiscono prestazioni del prodotto durante la normale produzione e nei diversi siti di miscelazione. Le informazioni qui contenute sono soggette a modifiche senza preavviso: tutti i prodotti possono essere disponibili localmente. Per ulteriori informazioni, contattare il contatto locale ExxonMobil o visitare il sito www.exxonmobil.com

Niente di quanto riportato nel presente documento intende sovvertire il principio di indipendenza dei soggetti giuridici. I termini società, azienda, affiliata, Exxon, Exxon, Esso, Mobil, nostro, noi e suo, utilizzati nel presente materiale, potrebbero essere riferiti ad uno o più tra la Exxon Mobil Corporation, una delle sue divi: società direttamente e/o indirettamente controllate da Exxon Mobil Corporation. Le abbreviazioni sono utilizzate solo per comodità e semplicità.



© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved