



Mobil Super™ 3000 Formula LD 0W-30

Mobil Passenger Vehicle Lube , Switzerland

Olio motore interamente sintetico

Descrizione

Mobil Super™ 3000 Formula LD 0W-30 è un olio motore interamente sintetico per motori a benzina e diesel per trasporto leggero. È progettato per soddisfare i severi requisiti di una durata prolungata e per fornire un contributo significativo al risparmio di carburante e alla pulizia del motore.

Prerogative e benefici

Mobil Super 3000 Formula LD 0W-30 offre le prerogative e i benefici seguenti:

- La formulazione interamente sintetica fornisce una maggiore durata dell'olio nelle auto VW-Audi che utilizzano il programma lunga durata (EDI) associato alle specifiche VW 506 01
- L'eccellente fluidità alle basse temperature fornisce una rapida circolazione e la protezione dall'usura all'avviamento, in particolare a freddo
- L'eccellente resistenza all'ossidazione e stabilità termica forniscono la protezione in caso di esposizione a temperature elevate e servizio gravoso.

Applicazioni

Mobil Super 3000 Formula LD 0W-30 deve essere impiegato nei veicoli VW e Audi che operano con le raccomandazioni specifiche riguardanti il cambio dell'olio associate alle specifiche VW 506 01. Questi veicoli saranno già stati riempiti in fabbrica con un olio di questo tipo.

Specifiche e approvazioni

Mobil Super 3000 Formula LD 0W-30 dispone delle seguenti approvazioni del costruttore:	
Volkswagen	VW 506 01

Caratteristiche tipiche

Mobil Super 3000 Formula LD 0W-30	
Viscosità, ASTM D 445	
cSt a 40 °C	53
cSt a 100 °C	9.6
Ceneri solfatate, %peso, ASTM D 874	-
Fosforo	-
Punto di infiammabilità, °C, ASTM D 92	223
Densità a 15°C, kg/l, ASTM D4052	0.86
Punto di scorrimento, °C, ASTM D 97	-39

Salute e sicurezza

In base alle informazioni attualmente disponibili, non si prevede che questo prodotto provochi effetti nocivi sulla salute, se usato per le applicazioni previste e secondo le raccomandazioni fornite nella scheda di sicurezza (MSDS). Tali schede sono disponibili su richiesta presso l'ufficio vendite locale o tramite Internet. Questo prodotto deve essere usato esclusivamente per l'impiego previsto. Durante lo smaltimento del prodotto, assicurarsi di tutelare l'ambiente.

Il logo Mobil e il Pegaso sono marchi depositati della Exxon Mobil Corporation o di una delle sue affiliate.

EXXONMOBIL LUBRICANTS & SPECIALTIES EUROPE, A DIVISION OF EXXONMOBIL PETROLEUM & CHEMICAL, BVBA (EMPC)

POLDERDIJKWEG

B-2030 Antwerpen



Belgium

Le proprietà tipiche sono ottenute con la normale tolleranza di produzione e non costituiscono specifica. Ci si può aspettare variazioni che non influiscono sulle prestazioni del prodotto durante la normale produzione e nei diversi siti di miscelazione. Le informazioni qui contenute sono soggette a modifiche senza preavviso. Non tutti i prodotti possono essere disponibili localmente. Per ulteriori informazioni, contattare il contatto locale ExxonMobil o visitare il sito www.exxonmobil.com

Niente di quanto riportato nel presente documento intende sovvertire il principio di indipendenza sei soggetti giuridici. I termini società, azienda, affiliata, ExxonMobil, Exxon, Esso, Mobil, nostro, noi e suo, utilizzati nel presente materiale, potrebbero essere riferiti ad uno o più tra la Exxon Mobil Corporation, una delle sue divisioni o società direttamente e/o indirettamente controllate da Exxon Mobil Corporation. Le abbreviazioni sono utilizzate solo per comodità e semplicità.

Energy lives here™

ExxonMobil

Exxon Mobil  

© Copyright 2003-2019 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved