



Mobilcut 시리즈

Mobil Industrial , South Korea

수성 금속 가공유

제품 설명

Mobilcut은 ExxonMobil의 고성능 수용성 금속 절삭 가공유계열의 상표입니다. 첨단 기유, 첨가물 및 절삭유제로 조제된 Mobilcut 시리즈는 비염소계 제품들로써 광범위한 금속 절삭 가공 공정에서 신뢰할 만한 절삭성능을 제공합니다. 이 제품들은 여러 경수 및 연수와 더불어 사용 할 수 있고 기포 발생이 적어 기계 및 인공적으로 부식 방지 성능을 제공하도록 설계 되었습니다. 유지보수가 적게 필요하고 본질적으로 안정된 Mobilcut 제품들은 장기 서비스 수명, 우수한 절삭가공 및 보건 및 환경 보호와 생산성 향상이 필요한 현대의 공작기계용에 적합하도록 설계 되었습니다. 본 제품들은 원액으로 공급되며 사용할 때 물과 일정비율 배합 사용해야 합니다.

Mobilcut 100은 물과 쉽게 혼합되어 안정된 에멀전을 형성하며 유백색 에멀전 형상을 띄는 수용성 절삭제품입니다. 본 제품은 다양한 개소에 사용할 수 있으며 ; 성능을 중시하는 철금속 및 비철금속계의 광범위한 절삭 및 연삭 작업에 적합 합니다.

Mobilcut 140은 보다 향상 된 절삭유제가 함유되어 있어 수명이 긴 수용성 절삭유로서 경 및 중부하 가공 작업용으로 이상적인 제품입니다. 본 제품은 가혹한 가 공업에서도 공구 수명이 연장되고 표면 마감처리가 향상 되도록 조제 되었으며며 박테리아 성장을 억제하여 오일의 수명을 연장 할 수 있도록 제조 되었습니다. Mobilcut 140은 장시간 서비스 수명을 유지하면서 아주 우수한 가공 성능이 요구 되어지는 다양한 소재 및 응용에 있어 이상적인 제품입니다.

Mobilcut 230은 물과 쉽게 혼합되어 안정된 마이크로 에멀션을 형성하는 고성능 반합성유입니다. 본 제품은 여러 수질에 적합하고 고압 시스템에서도 기포 형성 제하도록 제조 되었습니다. Mobilcut 230은 철금속 및 비철금속 합금 등 다양한 개소에 사용 할 수 있어 여러 금속가공유들을 통합 할 때 이상적인 제품입니다. Mobilcut 230은 고도의 가공성능을 유지하며 적절한 유지관리로 기존 수용성 오일에 비해 냉각제 수명을 연장 시킬 수 있습니다.

Mobilcut 250은 얼룩 발생 가능성이 적어야 하는 알루미늄 및 알루미늄 합금과 같은 금속 가공할 때 개소에 최적에 성능을 발휘 하도록 고안된 고성능 반합성유입니다. 고성능의 절삭유제를 함유 한 본 제품은 탄소강 및 합금강과 노쇠에 대하여 고도의 가공 성능을 제공 합니다.

Mobilcut 320은 자연 분해 가능한 비석유계 금속가공유입니다. Mobilcut 320은 고도의 표면 마감처리, 냉각 및 기포 형성이 작게 요구되는 일반 연삭 작업용에 ; 제품입니다. 본 제품은 자유개방형 연삭 휠에 최고의 성능을 유지하는데 도움이 되며 박테리아 감염 억제성이 뛰어나 오일 서비스 수명을 늘릴 수 있습니다.

특징 및 장점

Mobilcut 시리즈 제품은 고성능 특성을 제공함으로써 현대의 공작실 생산성을 향상하는데 도움이 되도록 설계되었습니다.

특징	장점 및 예상 효과
안정적 에멀션용액 형성	용이한 사용 및 유지관리
박테리아 성장 억제	배치 수명 연장 및 불쾌한 악취 감소
낮은 기포 형성 능력	고압 시스템에서도 성능 향상에 기여
고도의 방부식 능력	기계 정비 및 소재 재가공 소요 감소
양호한 미립자 분리 능력	여과성 및 표면 마감처리 향상에 기여
광범위한 적용성	제품들을 통합하고 재고를 감소시키는 능력

적용개소

Mobilcut 100: 밀링, 터닝, 소잉, 보링, 드릴링 및 리밍과 같은 경/중 부하의 가공 작업에서 가공이 용이한 강철 및 구리 합금의 일반적인 가공.

Mobilcut 140: 수용성 오일 윤활을 사용하는 밀링, 터닝, 소잉, 보링, 드릴링 및 리밍과 같은 중/고부하 작업에서 알루미늄과 고절삭성 강철의 가공.

Mobilcut 230: 밀링, 터닝, 소잉, 보링, 드릴링 및 리밍 작업에서 강철, 가공이 용이한 스테인레스 강 및 주철 가공용으로 주로 권장하는 고성능 반합성 절삭유.

Mobilcut 250: 알루미늄 및 알루미늄 합금용으로 제작된 반합성 절삭유. 보다 다양한 용도의 절삭유가 요구되는 개소에 광범위한 철금속 소재에 대해서도 본 제품 사용할 수 있습니다.

Mobilcut 320: 강철 및 주철의 연삭용으로 주로 권장하는 합성(비석유계) 연삭유.

대표성상

농축액의 외관	호박색	호박색	호박색	호박색 유액	오렌지 /호박색 유액
희석액의 외관	유백색	유백색	반투명	반투명	투명, 형광 녹색
절삭유 함량	85	55	50	40	None
5% 에멀션에서의 pH	9.3	8.8	9.4	9.0	9.4
굴절계 수정율	1.0	1.1	1.0	1.0	2.2

보건 및 안전

이 제품에 대한 보건 및 안전 추천은 물질 안전 자료 표 (MSDS)에서 찾을 수 있습니다. @ <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>
여기에서 사용된 모든 상표는 달리 명시되지 않은 한 Exxon Mobil Corporation이나 해당 자회사의 상표 또는 등록상표입니다.

09-2023

모빌코리아윌활유㈜

서울시 중구 한강대로 416 서울스퀘어빌딩 22층

+82-2-750-8700

일반적으로 대표성상은 정상제품에 있어 허용오차가 있을 수 있으며 제품 규격에 정확히 부합하지 않을 수 있습니다. 제품 성능에 영향을 미치지 않는 범위내(허용오차)는 정상적으로 생산 된 제품이나 생산지역의 차이에 따라 발생 할 수가 있습니다. 여기에 수록 된 내용은 사전통보 없이 변경 될 수 있습니다. 모든 제품들C 각 지역의 여건에 따라 공급되지 않을 수 있습니다. 보다 자세한 사항은 각 지역 ExxonMobil 사무실로 연락 주시거나 www.exxonmobil.com 사이트에 방문하여 주시기 바랍니다. 엑손모빌은 에쏘, 모빌, 또는 엑손모빌의 이름으로 수많은 자회사 및 계열사로 구성되어 있습니다. 본 문서에 있는 내용은 한 지역 법인 실체의 독립성을 무효화하거나 폐지 할 의도가 없음을 명백히 밝히는 바 입니다. 해당 지역에서 행하여지는 모든 활동과 책임은 해당 지역 엑손모빌 사에 있습니다.

