



Mobil DTE 20™ 시리즈

Mobil Industrial, South Korea

유압유

제품 설명

Mobil DTE™ 20 시리즈 오일은 고성능 내마모성 유압 오일입니다.

동 제품은, 고압, 고 출력 펌프를 사용할 뿐만 아니라 정밀 공차 서보-밸브 및 수치제어(NC) 공작기계를 취급하는 가혹한 유압 시스템의 엄격한 요건을 만족합니다. 이 제품은 주요 유압 시스템과 부품 제조사의 매우 엄격한 성능의 요구사항을 만족하고있기 때문에 우수한 성능 특성을 필요로하는 시스템에 단일 제품으로 추천할 수 있습니다.

특징 및 장점

산화 안정성이 탁월하여 시스템 청결과 퇴적물 감소에 기여하여 결과적으로 오일 수명과 필터 수명을 연장하여 주며 가동중단 및 비용을 감소시켜줍니다.

- 개선된 내마모성과 다양한 합금을 사용한 시스템 부품의 부식 보호 성능이 부품 수명을 연장하고 생산성을 개선시켜 줍니다.
- 억제된 항유화성으로 인해 대량이나 소량의 수량으로부터 시스템을 보호해 줍니다.
- 시스템 퇴적물과 슬러지를 감소시켜 지속적으로 청결하게 유지하는 성능이 있어서 장비를 보호하며 장비 수명을 연장하고 유지 비용을 감소시키고, 총 시스템을 개선시켜줍니다.
- 품질 예약은 가혹한 조건이나 연장된 오일 교체기간에서도 성능 특징을 유지합니다.

적용 개소

- 퇴적물 축적이 매우 중요한 유압시스템 또는 종래의 제품 사용시 퇴적물과 슬러지가 형성되는 유압시스템
- 고부하 지지력, 내마모성, 그리고 얇은 오일 막 부식 보호력이 반드시 필요한 유압시스템 소량의 수분을 피할 수 없는 경우
- 기어와 베어링을 포함하는 시스템
- 다양한 합금들로 구성된 광범위한 부품을 사용한 기계

규격과 승인

이 제품은 다음과 같은 장비 제조업체로부터 승인을 받았습니다:	MOBIL DTE 22	MOBIL DTE 24	MOBIL DTE 25	MOBIL DTE 26	MOBIL DTE 27
DENISON HF-0		X	X	X	
Fives Cincinnati P-68		X	X	X	
HOCNF Norway-NEMS, Black		X	X	X	X
HUSKY HS 207			X		
VICKERS I-286-S		X	X	X	
VICKERS M-2950-S		X	X	X	

이 제품은 다음 요건을 부합하거나 능가합니다	MOBIL DTE 22	MOBIL DTE 24	MOBIL DTE 25	MOBIL DTE 26	MOBIL DTE 27
DIN 51524-2:2006-09	X	X	X	X	

특성과 사양

특성	MOBIL DTE 21	MOBIL DTE 22	MOBIL DTE 24	MOBIL DTE 25	MOBIL DTE 26	MOBIL DTE 27	MOBIL DTE 28
등급	ISO 10	ISO 22	ISO 32	ISO 46	ISO 68	ISO 100	ISO 150
Copper Strip Corrosion, 3 h, 100 C, Rating, ASTM D130	1B						
FZG Scuffing, Fail Load Stage, A/8.3/90, ISO 14635-1			12	12	12	12	12
인화점, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92	174	200	220	232	236	248	276
Foam, Sequence I, Stability, ml, ASTM D892	0	0	0	0	0	0	0
Foam, Sequence I, Stability, ml, ASTM D892	20	20	20	20	20	20	20
Foam, Sequence I, Stability, ml, ASTM D892	0	0	0	0	0	0	0
Foam, Sequence I, Stability, ml, ASTM D892	20	20	20	20	20	20	20
Foam, Sequence I, Stability, ml, ASTM D892	0	0	0	0	0	0	0
Foam, Sequence I, Stability, ml, ASTM D892	20	20	20	20	20	20	20
Kinematic Viscosity @ 100 C, mm ² /s, ASTM D445	2.7	4.5	5.3	6.7	8.5	10.9	14.3
Kinematic Viscosity @ 40 C, mm ² /s, ASTM D445	10	21	31.5	44.2	71.2	95.3	142.8
유동점, °C, ASTM D97	-30	-30	-27	-27	-21	-21	-15
Rust Characteristics, Procedure B, ASTM D665	합격						
점도 지수, ASTM D2270	98	98	98	98	98	98	98

보건 및 안전

이 제품에 대한 보건 및 안전 추천은 물질 안전 자료 표 (MSDS)에서 찾을 수 있습니다. @ <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

여기에서 사용된 모든 상표는 달리 명시되지 않은 한 Exxon Mobil Corporation이나 해당 회사의 상표 또는 등록상표입니다.

08-2020

모빌코리아유포(주)

서울시 중구 한강대로 416 서울스퀘어빌딩 22층

+82-2-750-8700

일반적으로 대표성상은 정상제품에 있어 허용오차가 있을 수 있으며 제품 규격에 정확히 부합하지 않을 수 있습니다. 제품 성능에 영향을 미치지 않는 범위내(오차는 정상적으로 생산된 제품이나 생산지역의 차이에 따라 발생 할 수가 있습니다. 여기에 수록된 내용은 사전통보 없이 변경 될 수 있습니다. 모든 제품들(지역의 여건에 따라 공급되지 않을 수 있습니다. 보다 자세한 사항은 각 지역 ExxonMobil 사무실로 연락 주시거나 www.exxonmobil.com 사이트에 방문하여 주시기 바랍니다. 엑손모빌은 에쏘, 모빌, 또는 엑손모빌의 이름으로 수많은 회사 및 계열사로 구성되어 있습니다. 본 문서에 있는 내용은 한 지역 법인 실체의 독립성을 무효화하거나 폐지 할 의도가 없음을 명백히 밝히는 바입니다. 해당 지역에서 행하여지는 모든 활동과 책임은 해당 지역 엑손모빌사에 있습니다.

ExxonMobil



© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved