



Mobil DTE™ 732 M2

Mobil Industrial , South Korea

프리미엄 가스 및 스팀 터빈 윤활유

제품 설명

Mobil DTE™ 732 M2 는 미쯔비시 중공업(MHI)의 기어가 장착되지 않은 단축 고출력 가스 및 스팀 터빈과 다축 가스터빈 과 PEEK 베어링이 장착된 터빈용으로 ; 차세대 고성능 터빈 오일입니다. 이 제품은 오일 수명을 연장하도록 설계된 첨가제 시스템과 고품질 기유로 제조되어 장기수명-고온 터빈 적용개소에 대한 MHI 구조건, MS04-MA-CL005 (Rev. 2)의 요구 조건을 충족합니다. Mobil DTE 732 M2 또한 MS04-MA-CL001 과 CL002의 요구 조건을 충족합니다..

특징 및 장점

- 열 및 산화 안정성이 우수하여 시스템을 더욱 청결하게 유지하며 침전물을 감소시켜 이에 따라 오일 및 필터 수명이 연장되므로 정비를 위한 가동중지 시간 5 을 절감하는데 도움이 됩니다
- 우수한 소포방지성과 신속한 공기 배출로 인해 펌프 캐비테이션과 소음 및 불규칙한 작동을 방지하며, 이에 따라 펌프 교체를 줄이고 펌프 능력을 향상시키는 움이 될 수 있습니다.
- 바니시 형성 가능성을 감소시키므로 터빈 작동 신뢰도를 높이고 정비비용을 절감하는데 도움이 될 수 있습니다

적용개소

Mobil DTE 732 M2 는 기어가 없는 가스 및 스팀 터빈과 터빈 압축기 적용개소용으로 설계된 고성능 터빈 오일입니다. 구체적 적용 분야:

- 스팀터빈 – 모든 기어가 장착되지 않은
- 가스터빈 – 모든 기어가 장착되지 않은, 501F & G 시리즈, 701F & G 시리즈
- 터빈 압축기 – 모든 기어가 장착되지 않은

규격 및 승인

이 제품은 다음과 같은 장비 제조업체로부터 승인을 받았습니다:
Mitsubishi Power Ltd MS04-MA-CL005(Rev.2)
Mitsubishi Power Ltd MS04-MA-CL001(Rev.4)
Mitsubishi Power Ltd MS04-MA-CL002(Rev.4)

이 제품은 다음 요건을 부합하거나 능가합니다
JIS K-2213 Type 2

특성과 사양

특성	
등급	ISO 32
점도 @ 100 °C, mm2/s, ASTM D445	5.8
점도 @ 40 °C, mm2/s, ASTM D445	31.0
점도지수, ASTM D2270	131

특성	
인화점, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92	233
유동점, °C, ASTM D97	-15
터빈오일 안정성 테스트, Life to 2.0 mg KOH/g, h, ASTM D943	10000
RPVOT Oxidation, after Nitrogen Sparge, 48 h, 121 C (250 F), %, ASTM D2272(mod)	2000
Rust Characteristics, Procedure B, ASTM D665	합격
동판 부식, 3 h, 100 C, Rating, ASTM D130	1B
기포, Sequence I, Tendency, ml, ASTM D892	30
기포, Sequence I, Stability, ml, ASTM D892	0
Foam, Sequence II, Tendency, ml, ASTM D892	0
Foam, Sequence II, Stability, ml, ASTM D892	0
기포, Sequence III, Tendency, ml, ASTM D892	10
기포, Sequence III, Stability, ml, ASTM D892	0
Emulsion, Time to 3 mL Emulsion, 54 C, min, ASTM D1401	10
Air Release, 50 C, min, ASTM D3427	2

보건 및 안전

이 제품에 대한 보건 및 안전 추천은 물질 안전 자료 표 (MSDS)에서 찾을 수 있습니다. @ <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>
여기에서 사용된 모든 상표는 달리 명시되지 않은 한 Exxon Mobil Corporation이나 해당 회사의 상표 또는 등록상표입니다.

11-2021
모빌코리아윌유㈜
서울시 중구 한강대로 416 서울스퀘어빌딩 22층
+82-2-750-8700

일반적으로 대표성상은 정상제품에 있어 허용오차가 있을 수 있으며 제품 규격에 정확히 부합하지 않을 수 있습니다. 제품 성능에 영향을 미치지 않는 범위내(오차는 정상적으로 생산 된 제품이나 생산지역의 차이에 따라 발생 할 수가 있습니다. 여기에 수록 된 내용은 사전통보 없이 변경 될 수 있습니다. 모든 제품들C 지역의 여건에 따라 공급되지 않을 수 있습니다. 보다 자세한 사항은 각 지역 ExxonMobil 사무실로 연락 주시거나 www.exxonmobil.com 사이트에 방문하여 주시기 바랍니다. 엑손모빌은 에쏘, 모빌, 또는 엑손모빌의 이름으로 수많은 자회사 및 계열사로 구성되어 있습니다. 본 문서에 있는 내용된 한 지역 법인 실체의 독립성을 무효화하거나 폐지 할 의도가 없음을 명백히 밝히는 바 입니다. 해당 지역에서 행하여지는 모든 활동과 책임은 해당 지역 엑손모빌 사에 있습니다.

ExxonMobil

Exxon

Mobil

Esso

Xtreme

© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved