



## Mobil Extra 2T

Mobil Passenger Vehicle Lube , South Korea

탁월한 성능의 2행정 엔진 오일

### 제품 설명

Mobil Extra 2T는 고성능, 반합성계, 무연(Smokeless)의 2행정 엔진 오일로서 고성능 모터 사이클 및 스노모빌, 동력 톱의 요건을 충족하도록 개발되었습니다.

Mobil Extra 2T는 사전 희석식 오일로서 연료와 효과적으로 혼합되도록 하였습니다.

### 특징 및 장점

Mobil Extra 2T는 고품질 광유와 합성 고성능 기유를 첨단 첨가제 시스템과 결합하여 탁월한 엔진 청정성과 무연 배출가스 성능을 제공합니다. 중요한 특징과 장점들은 다음과 같습니다.

특징	장점 및 예상 효과
탁월한 내마모성	엔진 수명 연장
우수한 열 안정도와 산화 안정도 및 퇴적물 억제	청정한 엔진으로 점화 플러그와 밸브 수명을 연장하고 링 고착 및 피스톤 조임을 저감하고 조기 점화 문제 방지
탁월한 내부식성	엔진 수명 연장
무연 배출가스	더욱 청정한 환경

### 적용개소

Mobil Extra 2T는 특히 API TC 및 JASO FC 성능 수준을 요구하는 2행정 엔진의 유행유로 권장하는 제품입니다.

### 규격 및 승인

Mobil Extra 2T가 충족/능가하는 산업 규격	
API	TC
ISO	E-GC
JASO	FC/FD

### 일반 물성

Mobil Extra 2T	
Viscosity, ASTM D 445	
cSt @ 40° C	55
cSt @ 100° C	8.8
Viscosity Index, ASTM D 2270	135
Sulfated Ash, wt%, ASTM D 874	0.06
Pour Point, °C, ASTM D 97	-24

Mobil Extra 2T	
Flash Point, °C, ASTM D 92	110
Density @15° C kg/l, ASTM D 4052	0.867

## 보건 및 안전

확인된 정보에 따르면, 본 제품은 원래 의도된 용도에 MSDS(Material Safety Data Sheet, 물질 안전 자료표)에서 권장하는 방법으로 사용하면 건강을 해치는 부작용은 발생되지 않습니다. MSDS(물질 안전 자료표)는 거래하시는 대리점이나 인터넷을 통해서 구하실 수 있습니다. 본 제품을 원래 목적 이외의 용도로는 사용하지 마십시오. 사용하신 제품을 폐기할 때는 환경 보호에 유의하십시오.

Mobil 로고, 페가수스 디자인 및 Extra 2T는 Exxon Mobil Corporation 혹은 그 자회사의 상표입니다.

09-2019

모빌코리아유통유(주)

서울시 중구 한강대로 416 서울스퀘어빌딩 22층

+82-2-750-8700

일반적으로 대표성상은 정상제품에 있어 허용오차가 있을 수 있으며 제품 규격에 정확히 부합하지 않을 수 있습니다. 제품 성능에 영향을 미치지 않는 범위내에서의 오차는 정상적으로 생산된 제품이나 생산지역의 차이에 따라 발생 할 수가 있습니다. 여기에 수록된 내용은 사전통보 없이 변경 될 수 있습니다. 모든 제품들이 해당지역의 여건에 따라 공급되지 않을 수 있습니다. 보다 자세한 사항은 각 지역 ExxonMobil 사무실로 연락 주시거나 [www.exxonmobil.com](http://www.exxonmobil.com)

사이트에 방문하여 주시기 바랍니다. 엑손모빌은 에쏘, 모빌, 또는 엑손모빌의 이름으로 수많은 자회사 및 계열사로 구성되어 있습니다. 본 문서에 있는 내용은 어떠한 지역 법인 실체의 독립성을 무효화하거나 폐지 할 의도가 없음을 명백히 밝히는 바입니다. 해당 지역에서 행하여지는 모든 활동과 책무는 해당 지역 엑손모빌 자회사에 있습니다.

Energy lives here™

**ExxonMobil**

Exxon Mobil ESSO XTO

© Copyright 2003-2019 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved