



Mobil Special 2T

Mobil Passenger Vehicle Lube , South Korea

고성능 2-행정 모터사이클 전용 엔진 오일

제품 설명

Mobil Special 2T는 모터사이클 , 스노우 모빌 , 체인톱 등에 사용되는 고성능, 2-행정 엔진 오일입니다.

Mobil Special 2T는 연료에 추가시 곧바로 혼합되도록 사전 희석되었습니다.

특징 및 장점

Mobil Special 2T는 전반적으로 훌륭한 세정력과 성능을 제공 할 수 있도록 고급 광유와 우수한 첨가제 시스템을 결합한 제품입니다. 주요 특징 및 장점:

특징	장점 및 예상 효과
훌륭한 마모 보호	엔진 수명 연장
열/산화 안정성 및 침전물 조절	청결한 엔진으로 점화 플러그와 밸브 수명 연장, 링의 점착성 및 피스톤의 조임 감소와 조기착화대환 방지
훌륭한 부식 방지 특성	길어진 엔진 수명
조기착화 감소	연료 효율성 향상 및 피스톤 수명 연장

적용 분야

Mobil Special 2T는 JASO FB 수준 성능이 권장되는 2행정 엔진용으로 ExxonMobil이 권장하는 제품입니다.

규격 및 승인

Mobil Special 2T는 다음 업계 규격에 부합하거나 능가합니다	
JASO	FB

일반 물성

급유	RN 4602
정도, ASTM D 445	
40°C에서의 cSt	63
100°C에서의 cSt	8.7
정도 지수Viscosity Index, ASTM D 2270	110
황산 재Sulfated Ash, wt%, ASTM D 874	0.05
유동점Pour Point, °C, ASTM D 97	-12

급유	RN 4602
인화점Flash Point, °C, ASTM D 93	>70
농도Density @15 °C kg/l, ASTM D 4052	0.878

안전 및 보건

현재 알려진 물질 안전에 관한 정보에 의하면, 이 제품은 물질안전보건자료(MSDS)에 제시된대로 적절히 사용시 건강에 악영향을 미치지 않습니다. MSDS는 귀사에 윤활유를 공급하는 업체를 통해 요청하거나, 인터넷을 통해 이용할 수 있습니다. 이 제품은 본 용도를 벗어난 다른 용도로 사용해서는 안됩니다. 제품 사용 후 폐기 처리시, 환경보호에 주의하시기 바랍니다.

Mobil 심벌 마크, Pegasus 디자인 및Special 2T는 Exxon Mobil Corporation 또는 그 한 자회사의 상표입니다.

09-2019

모빌코리아윤활유㈜

서울시 중구 한강대로 416 서울스퀘어빌딩 22층

+82-2-750-8700

일반적으로 대표성상은 정상제품에 있어 허용오차가 있을 수 있으며 제품 규격에 정확히 부합하지 않을 수 있습니다. 제품 성능에 영향을 미치지 않는 범위내에서의 오차는 정상적으로 생산 된 제품이나 생산지역의 차이에 따라 발생 할 수가 있습니다. 여기에 수록 된 내용은 사전통보 없이 변경 될 수 있습니다. 모든 제품들이 해당지역의 여건에 따라 공급되지 않을 수 있습니다. 보다 자세한 사항은 각 지역 ExxonMobil 사무실로 연락 주시거나

www.exxonmobil.com

사이트에 방문하여 주시기 바랍니다. 엑손모빌은 에쏘, 모빌, 또는 엑손모빌의 이름으로 수많은 자회사 및 계열사로 구성되어 있습니다. 본 문서에 있는 내용은 어떠한 지역 법인 실체의 독립성을 무효화하거나 폐지 할 의도가 없음을 명백히 밝히는 바 입니다. 해당 지역에서 행하여지는 모든 활동과 책임은 해당 지역 엑손모빌 자회사에 있습니다.

Energy lives here™

ExxonMobil

Exxon Mobil ESSO XTO
EXXON MOBIL CORPORATION

© Copyright 2003-2019 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved